

Startech U.3 to PCIe Adapter Card, PCIe 4.0 x4 Adapter For 2.5" U.3 NVMe SSDs, SFF-TA-1001 PCI Express Add-in Card for Desktops/Servers, TAA Compliant (PEX4SFF8639U3)

Startech U.3 to PCIe Adapter Card, PCIe 4.0 x4 Adapter For 2.5" U.3 NVMe SSDs, SFF-TA-1001 PCI Express Add-in Card for Desktops/Servers, TAA Compliant - OS Independent (PEX4SFF8639U3) - Adaptador de interface - 2.5" - U.3 NVMe - PCIe 4.0 x4 - vermelho - Compatível com TAA



A placa adaptadora StarTech.com U.3 para PCIe é um adaptador de interface concebido para facilitar a ligação de SSDs U.3 NVMe de 2,5" a computadores de secretária e servidores. Este adaptador PCIe 4.0 x4 garante taxas de transferência de dados eficientes, tornando-o uma solução adequada para aplicações que requerem acesso rápido ao armazenamento. Construída com a durabilidade em mente, a placa adaptadora inclui material com classificação UL94-V0, garantindo que pode suportar uma utilização rigorosa em vários ambientes. Além disso, a placa inclui um indicador LED, proporcionando aos utilizadores uma forma simples de monitorizar o estado operacional do seu SSD. Compatível com TAA e independente do SO, esta placa adaptadora é uma solução versátil para melhorar as capacidades de armazenamento do seu sistema.

## Argumentos para a Venda

Integração perfeita com SSDs U.3 NVMe de 2,5 polegadas  
Transferência de dados eficiente aproveitando a interface PCIe 4.0 x4  
Construído com material com classificação UL94-V0 para maior durabilidade  
Indicador LED para uma fácil monitorização do estado operacional  
Inclui kit de montagem para uma instalação fácil

## Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

**Compatibilidade eficiente**  
Concebida para uma integração perfeita, esta placa adaptadora é compatível com SSDs U.3 NVMe de 2,5", garantindo uma ligação suave e eficiente a computadores de secretária e servidores.

**Desempenho eficiente**  
Tirando partido da interface PCIe 4.0 x4, a placa adaptadora oferece taxas de transferência de dados eficientes, tornando-a ideal para aplicações que requerem um acesso rápido ao armazenamento.

**Design durável**  
Construída com material com classificação UL94-V0, esta placa adaptadora foi concebida para suportar condições exigentes, garantindo fiabilidade e desempenho a longo prazo.

**Monitorização fácil**  
Com um indicador LED integrado, os utilizadores podem monitorizar facilmente o estado operacional do seu SSD, melhorando a facilidade de utilização do dispositivo.

## Ficha Técnica

Descrição do produto	Startech U.3 to PCIe Adapter Card, PCIe 4.0 x4 Adapter For 2.5" U.3 NVMe SSDs, SFF-TA-1001 PCI Express Add-in Card for Desktops/Servers, TAA Compliant - OS Independent (PEX4SFF8639U3) - adaptador de interface - U.3 NVMe - PCIe 4.0 x4 - Compatível com TAA
Tipo de dispositivo	Adaptador de interface - cartão plug-in
Tipo de Bus	PCIe 4.0 x4
Cor	Vermelho
Compatibilidade de Factor de Forma de Disco Rígido	2.5"
Interface	U.3 NVMe
Tipo de dispositivo suportado	Unidade de disco de estado sólido
Quantidade máxima de armazenagem de dispositivos	1
Material do produto	UL94-V0
Compatível com TAA	Sim
Dimensões (LxPxA)	1.5 cm x 15.4 cm x 9 cm
Peso	62 g
Garantia do fabricante	Garantia de 2 anos

## Ficha Técnica Detalhada

## Geral

Tipo de dispositivo	Adaptador de interface - cartão plug-in
Compatibilidade de Factor de Forma de Disco Rígido	2.5"
Altura Máxima do Disco Rígido	15 mm
Host Bus	PCIe 4.0 x4
Material do produto	UL94-V0
Cor	Vermelho

## Expansão / conectividade

Interfaces	1 x U.3 NVMe - U.3 (SFF-TA-1001)
Conexões	1 x PCIe 3.0   1 x U.3 NVMe

## Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 2 anos
-------------------	----------------------------

## Controlador de capacidade

Interface	U.3 NVMe
Tipo de dispositivo suportado	Unidade de disco de estado sólido
Quantidade máxima de armazenagem de dispositivos	1

## Diversos

Acessórios incluídos	4x parafusos, perfil de suporte total
Características	Indicador LED
Kit de montagem	Incluído
MTBF	21,693,912 horas
Padrões de Conformidade	RoHS, WEEE

## Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	60 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	20 - 80%

## Dimensões e peso

Largura	1.5 cm
Profundidade	15.4 cm
Altura	9 cm
Peso	62 g

## Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	21.5 cm
Profundidade da remessa	15.5 cm
Altura da remessa	3 cm
Peso de remessa	130 g

## Padrões Ambientais

Compatível com TAA	Sim
--------------------	-----

*\* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.*