

HP Poly Trio 8300 (849A0AA#AC3)

Poly Trio 8300 - Telefone de conferência VoIP - com interface Bluetooth com identificação do chamador/chamada em espera - IEEE 802.11a/b/g/n (Wi-Fi) / Bluetooth 5.0 - tridirecional capacidade de chamada - SIP, SRTP, SDP - 3 linhas - preto - Replaces Poly SKU 2200-66800-025



Ficha Técnica

Descrição do produto	HP Poly Trio 8300 - telefone de conferência VoIP - com interface Bluetooth com identificação do chamador/chamada em espera - tridirecional capacidade de chamada
Tipo de produto	Telefone de conferência VoIP - com interface Bluetooth com identificação do chamador/chamada em espera
Padrão de telefone sem fio	IEEE 802.11a/b/g/n (Wi-Fi) / Bluetooth 5.0
Principais características	Interruptor Ethernet integrado, suporte para vários protocolos VoIP
Protocolos VoIP	SIP, SRTP, SDP
Codecs de voz	G.711a-law, G.711μ-law, G.722, G.722.1, G.722.1c, G.729A/B, G.719, SILK, Siren, iLBC, Opus
Conteúdo do Pacote	Consola de telefone de conferência
Linhas suportadas	3 linhas
Altifalante	Sim
Serviços de Chamada	Partilha de Chamada, Chamada em Espera, Retenção de Chamada, Reencaminhamento de Chamada, Transferência de Chamada, Pausa/atender chamada
Visor	Monitor LCD - monocromático
Características de Visor	9:16 proporção de aspeto
Qtde. de portas de rede	1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Cor do Corpo	Preto
Padrões Ambientais	Qualificado para ENERGY STAR
Garantia do fabricante	Garantia de 1 ano

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de produto	Telefone de conferência VoIP
Componentes Integrados	Interface Bluetooth
Peso de remessa	1.76 kg
Cor do Corpo	Preto

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 1 ano
-------------------	---------------------------

Diversos

Conexões	USB / 4 PIN USB Tipo A Micro-USB / 5 pin Micro-USB Type B
Cabos incluídos	Cabo de rede

Visor

Tipo	Monitor LCD - monocromático
------	-----------------------------

Local do visor	Base
Dimensão diagonal	3.5"
Características	9:16 proporção de aspeto

Características do telefone

Padrão de telefone sem fio	IEEE 802.11a/b/g/n (Wi-Fi) / Bluetooth 5.0
Perfis de Bluetooth	Perfil Mãos Livres (HFP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)
Serviços de Chamada	Partilha de Chamada, Chamada em Espera, Retenção de Chamada, Reencaminhamento de Chamada, Transferência de Chamada, Pausa/atender chamada
Tipo de ID de chamador	Identificação do chamador/chamada em espera
Localização do disco	Base
Capacidade de chamada de conferência	Tridirecional
Altifalante	Sim
Funções adicionais	Não incomodar, marcação rápida de um toque / remarcação

Dimensões e peso (base)

Largura	33.9 cm
Profundidade	29.4 cm
Altura	6 cm
Peso	735 g

Dimensões e peso (transporte)

Peso de remessa	1.76 kg
-----------------	---------

Telefonia IP

Principais características	Interruptor Ethernet integrado, suporte para vários protocolos VoIP
VoIP	Sim
Protocolos VoIP	SIP, SRTP, SDP
Codecs de voz	G.711a-law, G.711 μ -law, G.722, G.722.1, G.722.1c, G.729A/B, G.719, SILK, Siren, iLBC, Opus
Linhas suportadas	3 linhas
Qualidade de serviço	IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p, Layer 3 TOS
Fornecimento de endereço IP	DHCP, fixo
Segurança	IEEE 802.1X, EAP-TLS, SRTP, TLS 1.2, WEP, WPA Pessoal, WPA2 Pessoal, WPA2-Enterprise, PEAP-MSCHAPv2, FIPS 140-2
Suporta Power Over Ethernet (PoE)	Sim
Protocolos de rede	DHCP, VLAN, Protocolo Link Layer Discovery (LLDP), FTP, TFTP, HTTP, HTTPS, SNMP, IETF SIP
Qtde. de portas de rede	1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Recursos de voz	Detecção de actividade de voz (VAD), adaptive jitter buffer (AJB), packet loss concealment (PLC), Poly NoiseBlock, tecnologia Polycom Acoustic Clarity, cancelamento de eco acústico (AEC), geração de ruído confortável (CNG)
Recursos de rede	Poly Zero Touch Provisioning, Class 0 PoE, IEEE 802.3af

Telefone de Conferência

Conteúdo do Pacote	Consola de telefone de conferência
Área de Recepção de Microfone de Consola	3.7 m
Características	3 microfones cardíóides incorporados, Polycom Device Management Service for Service Providers (PDMS-SP), Polycom's Device Management Service for Enterprise (PDMS-E), expansão de áudio em cadeia

Padrões Ambientais

Certificado ENERGY STAR

Sim

** A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.*