

Eaton 5E Gen2 (5E900UD)

Eaton 5E Gen2 - UPS - AC 220 - 240 V - 480 watt - 900 VA - USB - conectores de saída: 2



A UPS Eaton 5E foi concebida para fornecer uma proteção de energia fiável e de backup aos seus equipamentos críticos. Funciona com tecnologia interactiva, assegurando que o seu equipamento permanece seguro contra flutuações e interrupções de energia. O fator de forma externo da Eaton 5E permite opções de instalação flexíveis, tornando-a perfeita para qualquer ambiente. Para além disso, suporta uma gama de frequências de 50/60 Hz, acomodando os padrões globais de energia. Com a UPS Eaton 5E, pode ter a tranquilidade de saber que os seus equipamentos estão protegidos.

Argumentos para a Venda

Tecnologia UPS interactiva de linha para uma alimentação estável
Fator de forma externo para uma colocação versátil
Suporta a frequência de 50/60 Hz para compatibilidade global

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Proteção de energia fiável

A UPS Eaton 5E possui uma tecnologia interactiva de linha que fornece uma proteção de energia fiável e uma bateria de backup quando ocorrem flutuações de energia.

Instalação flexível

Com o seu fator de forma externo, a UPS Eaton 5E oferece opções de instalação flexíveis, tornando-a a escolha ideal para qualquer configuração.

Funcionamento eficiente

Concebida para funcionar eficientemente numa gama de frequências de 50/60 Hz, esta UPS assegura que o seu equipamento funciona sem interrupções.

Ficha Técnica

Descrição do produto	Eaton 5E Gen2 - UPS - 480 watt - 900 VA
Tipo de dispositivo	UPS - externo
Peso	5.3 kg
Voltagem de entrada	AC 220 - 240 V
Voltagem de saída	AC 230 V
Capacidade de Alimentação	480 watt / 900 VA
Conectores de Entrada	1 x alimentação Tipo L
Conectores de saída	2
Rede	USB
Dimensões (LxPxA)	10 cm x 28.8 cm x 14.8 cm
Garantia do fabricante	Garantia de 2 anos

Ficha Técnica Detalhada

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	40 °C
Emissão sonora	25 dBA

Dispositivo de energia

Tecnologia UPS	Linha interativa
Voltagem de entrada	AC 220 - 240 V
Alcance da voltagem de entrada	AC 140 - 300 V
Frequência necessária	50/60 Hz
Conectores de Entrada	1 x alimentação Tipo L

Detalhes dos conectores de saída de energia	2
Voltagem de saída	AC 230 V
Capacidade de Alimentação	480 watt / 900 VA

Dimensões e peso

Largura	10 cm
Profundidade	28.8 cm
Altura	14.8 cm
Peso	5.3 kg

Rede

Interface de Gerenciamento Remoto	USB
-----------------------------------	-----

Geral

Tipo de dispositivo	UPS - externo
---------------------	---------------

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 2 anos
-------------------	----------------------------

Diversos

Recursos	Regulador de Tensão Automático, função de arranque a frio
----------	---

Expansão / conectividade

Interfaces	1 x gestão (USB) - USB Tipo B de 4 pinos
------------	--

* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verificarem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.