

HP Poly CCX 505 (82Z79AA)

Poly CCX 505 - Para Equipas Microsoft - telefone VoIP - SIP, SDP, RTCP, RTP, SRTP - Replaces Poly SKU 2200-49735-019



Ficha Técnica

Descrição do produto	HP Poly CCX 505 - para Equipas Microsoft - telefone VoIP
Tipo de produto	Telefone VoIP
Principais características	Interruptor Ethernet integrado, suporte para vários protocolos VoIP
Protocolos VoIP	SIP, SDP, RTCP, RTP, SRTP
Codecs de voz	Opus, iLBC, G.711a-law, G.711μ-law, G.722, G.722.1, G.729ab
Certificação de Software	Certificado para Microsoft Teams
Altifalante	Sim
Serviços de Chamada	Correio de Voz
Visor	Ecrã de toque LCD - cor - Sim
Características de Visor	Multi-toque, 9:16 proporção de aspeto, Modo Escuro, screen saver
Qtde. de portas de rede	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Software compatível	OpenSIP, Microsoft Teams
Padrões Ambientais	Qualificado para ENERGY STAR
Garantia do fabricante	Garantia de 1 ano

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de produto	Telefone VoIP
Peso de remessa	1.28 kg

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 1 ano
-------------------	---------------------------

Diversos

Conexões	USB Type-C USB Conector do auricular / RJ-9
Compatível com aparelhos de audição	Sim
Certificação de Software	Certificado para Microsoft Teams
Cabos incluídos	Cabo de rede
Acessórios incluídos	Consola, suporte de escrivaninha, cabo de rede

Potência

Consumo Energético	13 W (PoE), 25 W (PSU)
--------------------	------------------------

Visor

Tipo	Ecrã de toque LCD - cor
------	-------------------------

Local do visor	Base
Dimensão diagonal	5"
Resolução do Visor	1280 x 720 pixels
Luz posterior	Sim
Idiomas do visor	Multilingual
Características	Multi-toque, 9:16 proporção de aspeto, Modo Escuro, screen saver

Dimensões e peso

Largura	17.8 cm
Profundidade	5.2 cm
Altura	21.6 cm

Características do telefone

Sistema Operativo	Android 12
Interface Sem Fios Fornecida	Wi-Fi / Bluetooth
Serviços de Chamada	Correio de Voz
Localização do disco	Base
Altifalante	Sim
Controle de volume	Sim
Funções adicionais	Call timer

Dimensões e peso (transporte)

Peso de remessa	1.28 kg
-----------------	---------

Telefonia IP

Principais características	Interruptor Ethernet integrado, suporte para vários protocolos VoIP
VoIP	Sim
Protocolos VoIP	SIP, SDP, RTCP, RTP, SRTP
Codecs de voz	Opus, iLBC, G.711a-law, G.711 μ -law, G.722, G.722.1, G.729ab
Qualidade de serviço	IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p, Layer 3 TOS
Fornecimento de endereço IP	DHCP
Segurança	EAPoL, IEEE 802.1X, SRTP, TLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, WEP, WPA2 Pessoal, WPA Pessoal, WPA2-Enterprise
Suporta Power Over Ethernet (PoE)	Sim
Protocolos de rede	SNTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Cisco Discovery Protocol (CDP), Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), TCP, UDP, FTP, DNS SRV, RTCP, RTP
Qtde. de portas de rede	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Software compatível	OpenSIP, Microsoft Teams
Recursos de voz	Tecnologia Poly HD Voice, tecnologia Poly Acoustic Clarity, detecção de actividade de voz (VAD), geração de ruído confortável (CNG), adaptive jitter buffer (AJB), packet loss concealment (PLC), Poly NoiseBlockAI, tecnologia Poly Acoustic Fence, transmissão de pacote áudio de baixo atraso
Recursos de rede	Class 0 PoE

Padrões Ambientais

Certificado ENERGY STAR	Sim
-------------------------	-----

* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.