

Startech 2-Port DisplayPort KVM Switch, 8K 60Hz / 4K 144Hz, Single Display, DP 1.4, 2x USB 3.0 Ports, 4x USB 2.0 HID Ports, Push-Button & Hotkey Switching, TAA Compliant (D86A2-2-PORT-8K-KVM)

Startech 2-Port DisplayPort KVM Switch, 8K 60Hz / 4K 144Hz, Single Display, DP 1.4, 2x USB 3.0 Ports, 4x USB 2.0 HID Ports, Push-Button & Hotkey Switching, TAA Compliant - OS Independent, Metal Housing (D86A2-2-PORT-8K-KVM) - Chave de KVM / áudio / USB - 2 x KVM / áudio / USB - 1 utilizador local - desktop - Compatível com TAA



O Switch KVM DisplayPort 2-Port da StarTech.com é um dispositivo de alto desempenho concebido para satisfazer as necessidades de profissionais e entusiastas. Com suporte para resoluções de 8K 60Hz e 4K 144Hz, ele oferece excepcional clareza e suavidade de imagem, tornando-o ideal para tarefas que exigem alta fidelidade visual. O switch permite aos utilizadores controlar dois computadores DisplayPort com um único monitor, teclado e rato, simplificando as configurações do espaço de trabalho e aumentando a produtividade. A sua robusta estrutura metálica e o longo MTBF garantem fiabilidade e durabilidade, enquanto a inclusão de portas USB 3.0 e USB 2.0 proporciona amplas opções de conectividade para periféricos. Além disso, o dispositivo suporta entrada e saída de áudio, permitindo uma experiência multimédia envolvente. Quer seja para uso profissional, jogos ou aplicações multimédia, o Switch KVM da StarTech.com oferece uma solução versátil e fiável.

Argumentos para a Venda

Suporta resoluções ultra-largas até 7680 x 4320 para maior clareza visual
Inclui 2 portas USB 3.0 e 4 portas USB 2.0 HID para conectividade versátil de dispositivos
Comutação por botões e teclas de atalho para um controlo sem esforço entre dois computadores DisplayPort
Caixa metálica e um MTBF de 130.000 horas para maior durabilidade
Portas de entrada e saída de áudio para uma experiência multimédia abrangente

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Suporte de alta resolução
Experimente a qualidade visual com suporte para resoluções ultra-largas até 7680 x 4320, tornando-o adequado para design profissional, edição de vídeo e jogos.

Conectividade versátil
Equipado com múltiplas portas USB, incluindo 2 portas USB 3.0 e 4 portas USB 2.0 HID, juntamente com entrada e saída DisplayPort, este switch KVM oferece opções de conectividade abrangentes para uma vasta gama de dispositivos.

Comutação eficiente
Altere facilmente entre dois computadores DisplayPort usando comandos de botão ou de tecla de atalho sem a necessidade de software, aumentando a produtividade e as capacidades multitarefa.

Durável e fiável
Construído com uma estrutura metálica e com um MTBF de 130.000 horas, este dispositivo foi concebido para ser durável e fiável a longo prazo, garantindo tranquilidade aos seus utilizadores.

Suporte áudio
Inclui portas de entrada e saída de áudio, permitindo aos utilizadores ligar microfones e altifalantes, proporcionando uma experiência de comutação multimédia completa.

Ficha Técnica

Descrição do produto	Startech 2-Port DisplayPort KVM Switch, 8K 60Hz / 4K 144Hz, Single Display, DP 1.4, 2x USB 3.0 Ports, 4x USB 2.0 HID Ports, Push-Button & Hotkey Switching, TAA Compliant - OS Independent, Metal Housing (D86A2-2-PORT-8K-KVM) - chave de KVM / áudio / USB - 2 portas - Compatível com TAA
Tipo de dispositivo	Chave de KVM / áudio / USB - 2 portas
Subtipo	KVM
Portas	2 x KVM / áudio / USB
Qtd de Utilizadores KVM	1 utilizador local
Desempenho	Taxa de transferência de dados: 5 Gbps
Características	Botão de pressão, teclas de atalho
Potência	AC 100-240 V 1 A
Dimensões (LxPxA)	16 cm x 10 cm x 4 cm
Peso	600 g
Cor	Preto
Compatível com TAA	Sim
Garantia do fabricante	Garantia de 2 anos

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de dispositivo	Chave de KVM / áudio / USB - 2 portas
Tipo de caixa	Desktop
Subtipo	KVM
Portas	2 x KVM / áudio / USB
Qtd de Utilizadores Locais KVM	1 utilizador local
Interface de Rato / Teclado	USB
Desempenho	Taxa de transferência de dados: 5 Gbps
Resolução máxima	7680 x 4320 @ 60 Hz
Características	Botão de pressão, teclas de atalho, modo de varredura automática, suporte a resoluções ultralargas
Indicadores de estado	Potência

Expansão / conectividade

Interfaces	1 x saída DisplayPort 2 x entrada DisplayPort 4 x USB 2.0 Type A 2 x USB 3.0 Type A 2 x USB 3.2 Gen 1 Type B 2 x entrada de áudio mini conector 1 x saída de áudio mini conector
------------	--

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 2 anos
-------------------	----------------------------

Diversos

Cor	Preto
Acessórios incluídos	4 pés de borracha
MTBF	130,000 horas
Padrões de Conformidade	FCC Part 15, RoHS, WEEE, DisplayPort 1.4, DSC, HDCP
Compatível com TAA	Sim

Potência

Dispositivo de energia	Adaptador de alimentação externo
Potência fornecida	3 A
Voltagem necessária	AC 100-240 V
Corrente Eléctrica Requerida	1 A
Consumo de potência em modo operacional	36 Watt

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	40 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	0 - 80% RH (non-condensing)
Temperatura de Armazenagem Mínima	-20 °C
Temperatura de Armazenagem Máxima	60 °C

Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	23.8 cm
Profundidade da remessa	18.4 cm
Altura da remessa	8.9 cm
Peso de remessa	1 kg

Dimensões & Peso

Largura	16 cm
Profundidade	10 cm
Altura	4 cm
Peso	600 g

** A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.*