

## D-Link DMS-105 (DMS-105/E)

### D-Link DMS-105 - Interruptor - sem gestão - 5 x 10/100/1000/2.5G - desktop, montável na parede



O D-Link DMS-105 é um switch Ethernet 2,5 Gigabit versátil, concebido para melhorar o desempenho da sua rede. Com uma capacidade de comutação robusta de 25 Gbps e suporte para 5 portas, este modelo para secretária e montagem na parede proporciona uma experiência de rede perfeita tanto para ambientes domésticos como para escritórios. Oferece funcionalidade Plug-and-Play, garantindo uma instalação fácil sem procedimentos de configuração complicados.

## Argumentos para a Venda

Equipado com 5 portas para conectividade flexível  
Design sem ventoinha para um funcionamento silencioso  
Ethernet com eficiência energética (EEE) para reduzir o consumo de energia  
Em conformidade com várias normas da indústria para um desempenho confiável  
Suporta Qualidade de Serviço (QoS) para melhor gestão do tráfego de dados

## Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

### Desempenho eficiente

Com uma taxa de encaminhamento de pacotes de 18,6 Mpps, o switch garante transferência de dados em alta velocidade, tornando-o adequado para várias aplicações, incluindo streaming de vídeo e jogos.

### Construção robusta

A caixa metálica proporciona durabilidade e melhora a capacidade do dispositivo de resistir a fatores ambientais, mantendo uma operação eficiente em diferentes faixas de temperatura.

### Design intuitivo

O switch suporta funcionalidades de deteção automática e negociação automática que ajustam automaticamente as velocidades de ligação, tornando a gestão da rede mais simples.

### Tecnologia ecológica

Utilizando a tecnologia D-Link Green, o DMS-105 reduz significativamente o consumo de energia sem comprometer o desempenho, beneficiando tanto o ambiente como os custos operacionais.

### Opções de instalação versáteis

Concebido como uma unidade de secretária e montável na parede, este switch adapta-se a diferentes configurações de espaço de trabalho, oferecendo flexibilidade na implementação.

## Ficha Técnica

Descrição do produto	D-Link DMS-105 - interruptor - 5 portas - sem gestão
Tipo de dispositivo	Interruptor - 5 portas - sem gestão
Subtipo	2.5 Gigabit Ethernet
Portas	5 x 10/100/1000/2.5G
Desempenho	Capacidade de comutação: 25 Gbps   Taxa de envio de pacotes: 18,6 Mpps
Capacidade	Tamanho do amortecedor de pacotes: 8.1 MB
Dimensão da tabela de endereços MAC	4K de entradas
Características	Compartimento em metal, sem ventilador, QoS, EEE, SOHO, auto-sensor por dispositivo, auto-negociação, D-Link Green Technology, controle de fluxo, Link Fault Detection, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), IGMP snooping, armazenar e enviar
Padrões de Conformidade	IEEE 802.3az, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz
Dimensões (LxPxA)	10.05 cm x 8.2 cm x 2.8 cm
Peso	238.6 g
Localização	Europa
Garantia do fabricante	Garantia de 2 anos

## Ficha Técnica Detalhada

### Geral

Tipo de dispositivo	Interruptor - 5 portas - sem gestão
Tipo de caixa	Desktop, montável na parede
Subtipo	2.5 Gigabit Ethernet
Portas	5 x 10/100/1000/2.5G
Desempenho	Capacidade de comutação: 25 Gbps   Taxa de envio de pacotes: 18,6 Mpps
Capacidade	Tamanho do amortecedor de pacotes: 8.1 MB
Dimensão da tabela de endereços MAC	4K de entradas
Características	Compartimento em metal, sem ventilador, QoS, EEE, SOHO, auto-sensor por dispositivo, auto-negociação, D-Link Green Technology, controle de fluxo, Link Fault Detection, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), IGMP snooping, armazenar e enviar
Padrões de Conformidade	IEEE 802.3az, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz
Indicadores de estado	Potência, ligação/atividade

## Expansão / conectividade

Interfaces	5 x 10/100/1000/2.5G RJ-45
------------	----------------------------

## Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 2 anos
-------------------	----------------------------

## Diversos

MTBF	765,190.81 horas
Padrões de Conformidade	Plug and Play, RoHS, LVD, BSMI, RCM Class B, certificado FCC Classe B, VCCI Class B, IC Classe B, BSMI Class B
Localização	Europa

## Potência

Dispositivo de energia	Adaptador de alimentação externo
Potência fornecida	12 V - 1 A
Consumo de potência em modo operacional	4.918 Watt

## Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	40 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	10 - 90% RH
Temperatura de Armazenagem Mínima	-10 °C
Temperatura de Armazenagem Máxima	70 °C
Faixa de Humidade de Armazenagem	5 - 95% RH

## Dimensões & Peso

Largura	10.05 cm
Profundidade	8.2 cm
Altura	2.8 cm
Peso	238.6 g

\* A TD SYNnex não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNnex PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.