

ASUS ProArt PA34VCNV (90LM04A0-B02370)

ASUS ProArt PA34VCNV - Monitor LED - curvo - 34.1" - 3440 x 1440 UWQHD @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 5 ms - 2xHDMI, 2xDisplayPort, USB-C - altifalantes - preto



Descobre a combinação perfeita entre forma e função com o ASUS ProArt PA34VCNV, um monitor concebido tanto para profissionais como para entusiastas. Este monitor curvo de 34,1 polegadas melhora a sua experiência visual com a sua resolução UWQHD e rácio de aspeto 21:9 e assegura uma precisão de cor precisa com a sua gama de cores 100% sRGB e Delta E_{s2}, tornando-o ideal para tarefas de edição de fotografia e vídeo. Ergonomicamente concebido, oferece ajustes de altura, rotação e inclinação para proporcionar uma posição de visualização confortável ao longo do dia. A conectividade é perfeita, graças às suas múltiplas opções de entrada, incluindo HDMI, DisplayPort e USB-C, juntamente com um hub USB incorporado para uma ligação fácil a periféricos. Além disso, a tecnologia de cuidado ocular da ASUS, com as tecnologias Flicker-Free e Low Blue Light, ajuda a reduzir a tensão ocular para uma experiência de visualização mais confortável, quer esteja a trabalhar durante longas horas ou a desfrutar dos seus conteúdos favoritos.

Argumentos para a Venda

Ecrã curvo UWQHD de 34,1 polegadas para uma experiência de visualização envolvente
Gama de cores 100% sRGB com Delta E_{s2} para uma precisão de cores excepcional
Ajustes ergonómicos abrangentes, incluindo altura, rotação e inclinação
Várias opções de conectividade com HDMI, DisplayPort e USB-C
Tecnologia integrada de cuidados oculares para uma visualização confortável

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Experiência de visualização envolvente
O ecrã curvo de 34,1 polegadas com um rácio de aspeto 21:9 e resolução UWQHD de 3440 x 1440 oferece uma experiência de visualização expansiva, perfeita para multitarefas e entretenimento.

Precisão de cor excepcional
Equipado com a tecnologia ASUS ProArt Calibration e uma gama de cores 100% sRGB, este monitor oferece uma precisão de cores excepcional (Delta E_{s2}) para edição de fotos e vídeos de nível profissional.

Design ergonómico
Com ajustes de altura, rotação e inclinação, o ASUS ProArt PA34VCNV assegura uma posição de visualização confortável, aumentando a produtividade durante longas horas de trabalho.

Conectividade sem falhas
Com várias opções de entrada, incluindo 2 x HDMI, 2 x DisplayPort e USB-C, juntamente com um hub USB 3.0/USB-C integrado, este monitor oferece conectividade versátil para vários dispositivos.

Tecnologia de proteção ocular
As tecnologias Flicker-Free e Low Blue Light minimizam a tensão ocular durante uma utilização prolongada, facilitando a concentração no trabalho ou a visualização de filmes sem desconforto.

Ficha Técnica

Descrição do produto	ASUS ProArt PA34VCNV - monitor LED - curvo - 34.1" - HDR
Tipo de dispositivo	Monitor LCD com luz posterior LED - 34.1"
URL do Código QR do Rótulo Energético	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1583863
Classe de Energia	Classe E
Ecrã Curvo	Sim
Características	Hub USB 3.0/USB-C
Tipo de Painel	IPS
Relação de Aspecto	21:9
Resolução Nativa	UWQHD 3440 x 1440 a 60 Hz
Ponto de Pixel	0.2325 mm
Brilho	300 cd/m ²
Relação de Contraste	1000:1
Capacidade HDR	HDR10
Tempo de resposta	5 ms (cinzento-para-cinzento)
Suporte de Cor	1,07 biliões de cores
Gama de Cores	100% sRGB
Conectores de Entrada	2xHDMI, 2xDisplayPort, USB-C

Ajustes da Posição do Visor	Altura, plataforma giratória, inclinação
Revestimento de Ecrã	Anti-ofuscamento
Voltagem	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Cor	Preto
Dimensões (LxPxA) - com apoio	81.72 cm x 24 cm x 56.92 cm
Peso	10.8 kg
Padrões Ambientais	TCO Certified Displays 9, Qualificado para ENERGY STAR EPEAT Silver
Padrões de conformidade	VCCI, BSMI, ICES-003, CB, CCC, DOC, PSB, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, J-MOSS, E-Standby, CEC, UkrSEPRO, KC, ERP, CECP, CEL, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 2.2, HF, Ukraine Energy Label, UL/cUL, TUV-GS, TUV-Ergo

Ficha Técnica Detalhada

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	40 °C

Geral

Tipo de visor	Monitor LCD com luz posterior LED / matriz activa TFT
URL do Código QR do Rótulo Energético	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1583863
Classe de Energia	Classe E
Classe Energética (HDR)	Classe G
Dimensão diagonal	34.1"
Ecrã Curvo	Sim (3800R)
Dispositivos Integrados	Hub USB 3.0/USB-C
Tipo de Painel	IPS
Relação de Aspecto	21:9
Resolução Nativa	UWQHD 3440 x 1440 a 60 Hz
Ponto de Pixel	0.2325 mm
Brilho	300 cd/m ²
Relação de Contraste	1000:1
Formato HDR	HDR10
Suporte de Cor	1,07 biliões de cores
Gama de Cores	100% sRGB
Tempo de resposta	5 ms (cinzento-para-cinzento)
Taxa de Actualização Vertical	48 - 60 Hz
Taxa de Actualização Horizontal	15 - 135 kHz
Ângulo de Visualização Horizontal	178
Ângulo de Visualização Vertical	178
Revestimento de Ecrã	Anti-ofuscamento
Tecnologia de Luz Posterior	Luz posterior LED
Recursos	Imagem na imagem, quadro a quadro, HDCP, Trace Free Technology, tecnologia Flicker Free, tecnologia de Sincronização Adaptativa, ASUS ProArt Calibration technology, tecnologia de Luz Azul Baixa, ProArt Palette, certeza de cor Delta E≤2, QuickFit Plus
Cor	Preto
Dimensões (LxPxA)	81.72 cm x 24 cm x 56.92 cm - com apoio
Peso	10.8 kg

Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	1.08 m
--------------------	--------

Profundidade da remessa	52 cm
Altura da remessa	19 cm
Peso de remessa	16.3 kg

Mecânico

Ajustes da Posição do Visor	Altura, plataforma giratória, inclinação
Ângulo de inclinação	-5/+23
Ângulo Rotativo	30
Ajuste de Altura	130 mm
Interface de Montagem VESA	100 x 100 mm

Informações sobre Sustentabilidade

Certificado TCO	TCO Certified Displays 9
Compatível com EPEAT	EPEAT Silver
Certificado ENERGY STAR	Sim

Potência

Voltagem de entrada	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Consumo de Energia SDR (Em modo)	26 kWh/1000h
Consumo Energético HDR (Em modo)	44 kWh/1000h
Consumo Energético (Típico)	26.9 watt
Stand by de Consumo de Energia	0.5 watt
Consumo Energético (Modo Desactivado)	0 watt
Interruptor Activado / Desactivado	Sim

Diversos

Características	Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente)
Padrões de Conformidade	VCCI, BSMI, ICES-003, CB, CCC, DOC, PSB, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, J-MOSS, E-Standby, CEC, UkrSEPRO, KC, ERP, CECP, CEL, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 2.2, HF, Ukraine Energy Label, UL/cUL, TUV-GS, TUV-Ergo
Tipo de Encaixe de Segurança	Ranhura de segurança Kensington

Áudio

Tipo	Altifalantes - estéreo
Canal / potência de saída	2 watt

Software / Requisitos do sistema

Software Incluído	Adobe Creative Cloud (3 meses de adesão)
-------------------	--

Conectividade

Interfaces	USB-C 2 x USB 3.2 Gen 1 2 x HDMI 2 x DisplayPort Auscultadores LAN (RJ-45)
------------	--

Dimensões e peso

Detalhes de peso e dimensões	Sem apoio - largura: 81.72 cm - profundidade: 9.17 cm - altura: 36.97 cm - Peso: 7.8 kg Com apoio - largura: 81.72 cm - profundidade: 24 cm - altura: 56.92 cm - Peso: 10.8 kg
------------------------------	--

Que há na caixa?

ASUS ProArt PA34VCNV

Software

** A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.*