

Startech 2-Port Hybrid USB-C DisplayPort Cable KVM Switch, 4K 60Hz, Compact KVM with 6ft/1.8m USB-A/DisplayPort/Audio & 4ft/1.2m USB-C Integrated Host Cables, Bus Powered (C2-D46-UAC-CBL-KVM)

Startech 2-Port Hybrid USB-C DisplayPort Cable KVM Switch, 4K 60Hz, Compact KVM with 6ft/1.8m USB-A/DisplayPort/Audio & 4ft/1.2m USB-C Integrated Host Cables, Bus Powered - Remote Push Button/Hotkey Switching (C2-D46-UAC-CBL-KVM) - Chave de KVM / áudio / USB - compacto - 2 x KVM / áudio / USB - 1 utilizador local - desktop



Descubra uma solução para gerenciar vários dispositivos com o Switch KVM StarTech.com 2-Port Hybrid USB-C DisplayPort Cable. Concebido para eficiência e simplicidade, este comutador KVM permite-lhe controlar dois dispositivos informáticos com um único conjunto de teclado, rato e monitor. Desfrute de alta qualidade de vídeo com suporte para resoluções 4K 60Hz, garantindo que o seu ecrã é vibrante e nítido. Os cabos anfitriões integrados, incluindo USB-A, DisplayPort e áudio, proporcionam uma configuração perfeita e organizada, eliminando o incómodo de vários cabos e poupando espaço valioso na secretária. O comutador inclui botão de pressão remoto e comutação por teclas de atalho, oferecendo um controlo prático e uma comutação rápida entre dispositivos ligados. Quer seja um profissional que necessita de multitarefas eficientes entre computadores ou um jogador que procura uma configuração simplificada, este comutador KVM foi concebido para satisfazer as suas necessidades. Suporta áudio de 2.1 canais e está alojado numa caixa ABS compacta e durável, tornando-o uma adição fiável a qualquer espaço de trabalho. Em conformidade com as normas DisplayPort 1.2, RoHS e WEEE, não só proporciona desempenho como também garante responsabilidade ambiental.

Argumentos para a Venda

Suporte para resolução de vídeo 4K 60Hz para imagens nítidas
Cabos anfitriões integrados para uma configuração sem confusão
Botão de pressão remoto e comutação de teclas de atalho para um controlo fácil
Suporte de áudio de 2.1 canais para um som de alta qualidade
Design compacto com caixa em ABS durável

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Conectividade sem falhas

Experimente a conveniência da conectividade perfeita com um único switch. Este Switch KVM de 2 portas híbrido USB-C DisplayPort Cable suporta vídeo de alta resolução 4K 60Hz, garantindo imagens cristalinas no seu ecrã. Com cabos anfitriões integrados, incluindo USB-A, DisplayPort e áudio, a configuração é simplificada, reduzindo a desordem e poupando espaço de trabalho valioso.

Controlo sem esforço

Obtenha controlo sem esforço sobre dois dispositivos informáticos utilizando um teclado, rato e monitor. O botão remoto e a funcionalidade de comutação de teclas de atalho permitem alternar facilmente entre sistemas, aumentando a produtividade e a eficiência em ambientes com vários dispositivos.

Áudio e vídeo de alta qualidade

Desfrute de suporte de áudio de 2.1 canais de alta qualidade e qualidade de vídeo vibrante com resoluções até 4096 x 2160. Quer esteja a trabalhar em gráficos detalhados ou a desfrutar de multimédia, este switch KVM proporciona uma experiência audiovisual rica.

Durável e fiável

Construído para durar, este compacto comutador KVM possui uma estrutura em ABS e apresenta um impressionante MTBF de 261.196 horas. Compatível com as normas DisplayPort 1.2, RoHS e WEEE, garante fiabilidade e cumprimento dos regulamentos ambientais.

Compatibilidade versátil

Concebido para ser versátil, o comutador suporta uma vasta gama de dispositivos com USB 2.0, DisplayPort e saída de áudio/microfone. Quer seja para uso profissional ou pessoal, adapta-se a várias necessidades dos utilizadores com as suas opções de conectividade abrangentes.

Ficha Técnica

Descrição do produto	Startech 2-Port Hybrid USB-C DisplayPort Cable KVM Switch, 4K 60Hz, Compact KVM with 6ft/1.8m USB-A/DisplayPort/Audio & 4ft/1.2m USB-C Integrated Host Cables, Bus Powered - Remote Push Button/Hotkey Switching (C2-D46-UAC-CBL-KVM) - chave de KVM / áudio / USB - compacto - 2 portas
Tipo de dispositivo	Chave de KVM / áudio / USB - 2 portas
Subtipo	KVM
Portas	2 x KVM / áudio / USB
Qtd de Utilizadores KVM	1 utilizador local
Características	USB motorizado, interruptor remoto, Modo Alternativo DisplayPort, suporta canal de áudio 2,1, caixa em ABS
Padrões de Conformidade	USB 2.0
Dimensões (LxPxA)	8 cm x 9,5 cm x 2,4 cm
Peso	380 g
Cor	Preto
Requisitos do sistema	Linux, Google Chrome OS, Apple macOS 10.12 - 10.15, Apple macOS 11.0, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Apple macOS 12.0

Garantia do fabricante

Garantia de 2 anos

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de dispositivo	Chave de KVM / áudio / USB - 2 portas
Tipo de caixa	Desktop
Subtipo	KVM
Portas	2 x KVM / áudio / USB
Qtd de Utilizadores Locais KVM	1 utilizador local
Interface de Rato / Teclado	USB
Resolução máxima	4096 x 2160 @ 60 Hz
Características	USB motorizado, interruptor remoto, Modo Alternativo DisplayPort, suporta canal de áudio 2,1, caixa em ABS, modo de varredura automática
Padrões de Conformidade	USB 2.0
Indicadores de estado	Status de porta

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 2 anos
-------------------	----------------------------

Diversos

Cor	Preto
Acessórios incluídos	Adaptador de fone de ouvido de 4 posições para 2 x 3 posições de 3,5 mm
Cabos incluídos	1 x cabo USB-C - 1.2 m 1 x cabo de áudio - 1.2 m 1 x cabo USB/ de áudio - 1.8 m 1 x cabo DisplayPort - 1.8 m 1 x cabo de controlo remoto - 1.5 m
MTBF	261,196 horas
Padrões de Conformidade	RoHS, WEEE, DisplayPort 1.2

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	40 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	0 - 90% RH (non-condensing)
Temperatura de Armazenagem Mínima	-20 °C
Temperatura de Armazenagem Máxima	60 °C

Software / Requisitos do sistema

SO necessário	Linux, Google Chrome OS, Apple macOS 10.12 - 10.15, Apple macOS 11.0, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Apple macOS 12.0
---------------	---

Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	21 cm
Profundidade da remessa	16 cm
Altura da remessa	6 cm
Peso de remessa	500 g

Dimensões & Peso

Largura	8 cm
Profundidade	9.5 cm
Altura	2.4 cm
Peso	380 g

Expansão / conectividade

Interfaces

1 x entrada USB Type C | 2 x entrada de áudio mini conector | 1 x entrada USB 2.0 Type A | 1 x entrada DisplayPort | 2 x saída USB 2.0 Type A | 1 x saída de áudio mini conector | 1 x saída de microfone mini conector | 1 x saída DisplayPort

* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.