


Startech SATA PCIe Card, 2 Port PCIe SATA Expansion card, 6Gbps SATA Card, Full/Low Profile, PCI Express to SATA Adapter, ASM1061 Non-Raid SATA Controller Card (2P6G-PCIE-SATA-CARD)

Startech SATA PCIe Card, 2 Port PCIe SATA Expansion card, 6Gbps SATA Card, Full/Low Profile, PCI Express to SATA Adapter, ASM1061 Non-Raid SATA Controller Card - PCIe to SATA Converter - Controlador de memória - 2 Canal - SATA 6Gb/s - baixo perfil - PCIe 2.0 x1 - vermelho



A placa SATA PCIe da StarTech.com fornece uma solução confiável para expandir as capacidades de armazenamento com os seus conectores duplos Serial ATA de 7 pinos. Concebido para suportar discos rígidos e unidades de estado sólido, este controlador de armazenamento permite taxas de transferência de dados até 6 Gbit/s, tornando-o adequado para aplicações de elevado desempenho. O seu design Plug-and-Play assegura um processo de instalação simples, e a conformidade com várias normas garante a compatibilidade com uma vasta gama de dispositivos. Quando funcionando a temperaturas que variam entre 0°C e 80% RH, a placa SATA PCIe foi concebida para funcionar em vários ambientes. As principais funcionalidades, como o suporte S.M.A.R.T. e a capacidade de arranque, aumentam a sua versatilidade, enquanto o suporte TRIM melhora o desempenho dos SSD. Com a capacidade de ligar dois dispositivos de armazenamento em simultâneo, esta placa de baixo perfil é uma escolha para quem procura melhorar a capacidade de armazenamento do seu sistema.

Argumentos para a Venda

Conectores Serial ATA duplos de 7 pinos suportam vários dispositivos de armazenamento
Taxas de transferência de dados até 6 Gbit/s para um desempenho eficiente
Design Plug-and-Play para uma instalação fácil
Suporta unidades S.M.A.R.T., TRIM e 4Kn
Compatível com discos rígidos e unidades de estado sólido

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Transferência de dados eficiente

A placa SATA PCIe suporta taxas de transferência de dados de 6 Gbit/s, assegurando uma comunicação rápida e sem problemas entre o sistema e os dispositivos de armazenamento ligados.

Compatibilidade melhorada

Concebida para suportar tanto discos rígidos como unidades de estado sólido, esta placa oferece versatilidade para várias soluções de armazenamento, mantendo a conformidade com várias normas.

Desempenho ambiental robusto

A funcionar eficazmente num intervalo de temperatura de 0°C a 85°C e num intervalo de humidade de 20 a 80% HR, esta placa foi concebida para um desempenho estável em diferentes ambientes.

Caraterísticas versáteis

Com suporte para as funcionalidades S.M.A.R.T., TRIM e multiplicador de portas, a placa SATA PCIe melhora o desempenho da unidade e as capacidades de monitorização.

Design economizador de espaço

O formato de baixo perfil desta placa plug-in permite uma fácil integração em sistemas compactos, maximizando a eficiência do espaço.

Ficha Técnica

Descrição do produto	Startech SATA PCIe Card, 2 Port PCIe SATA Expansion card, 6Gbps SATA Card, Full/Low Profile, PCI Express to SATA Adapter, ASM1061 Non-Raid SATA Controller Card - PCIe to SATA Converter - controlador de memória - SATA 6Gb/s - PCIe 2.0 x1
Tipo de dispositivo	Controlador de memória - cartão plug-in - baixo perfil
Tipo de Bus	PCIe 2.0 x1
Cor	Vermelho
Interface	SATA 6Gb/s
Taxa de transferência de dados	6 Gbit/s
Tipo de dispositivo suportado	Disco rígido, unidade de disco de estado sólido
Qtd de canais	2
Quantidade máxima de armazenagem de dispositivos	2
Requisitos do sistema	Microsoft Windows Vista / XP, Apple MacOS X 10.6.8 ou posterior, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Linux 2.6.32 ou posterior, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11
Dimensões (LxPxA)	1.8 cm x 12.1 cm x 6.9 cm
Peso	33 g
Garantia do fabricante	Garantia vitalícia limitada

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de dispositivo	Controlador de memória - cartão plug-in - baixo perfil
Host Bus	PCIe 2.0 x1
Cor	Vermelho

Expansão / conectividade

Interfaces	2 x SATA 6Gb/s - SATA (interno)
------------	---------------------------------

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - vida útil
-------------------	-------------------------------

Controlador de capacidade

Interface	SATA 6Gb/s
Taxa de transferência de dados	6 Gbit/s
Tipo de dispositivo suportado	Disco rígido, unidade de disco de estado sólido
Qtd de canais	2
Quantidade máxima de armazenagem de dispositivos	2
Processador	ASMedia ASM1061

Diversos

Acessórios incluídos	Suporte discreto, suporte de altura total
Características	Multiplicador de porta de apoio, suporte de S.M.A.R.T., assistência TRIM, compatível com drives 4Kn, arrancável, conector de pinos led hdd, suporte ATAPI
Padrões de Conformidade	Plug and Play, WEEE, RCM

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	85 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	20 - 80% RH

Software / Requisitos do sistema

SO necessário	Microsoft Windows Vista / XP, Apple MacOS X 10.6.8 ou posterior, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Linux 2.6.32 ou posterior, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11
---------------	---

Dimensões e peso

Largura	1.8 cm
Profundidade	12.1 cm
Altura	6.9 cm
Peso	33 g

Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	14.2 cm
Profundidade da remessa	17 cm
Altura da remessa	3 cm
Peso de remessa	110 g

* A TD SYNnex não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verificarem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNnex PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.