

## AOC Basic-line 27B3HA2 (27B3HA2)

AOC Basic-line 27B3HA2 - B3 Series - monitor LED - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1300:1 - 1 ms - HDMI, VGA - altifalantes - preto



O AOC 27B3HA2 da série Basic-line é um monitor que combina desempenho e acessibilidade. Este monitor LCD retroiluminado por LED de 27 polegadas foi concebido para actividades profissionais e de lazer, oferecendo uma resolução Full HD e um painel IPS para ângulos de visualização amplos e uma precisão de cor superior. Com a tecnologia AMD Adaptive-Sync, garante sessões de jogo suaves e envolventes, sem rasgos no ecrã. A vasta gama de cores, incluindo 96,5% sRGB e 76,9% DCI-P3, faz dele a escolha ideal para profissionais criativos que procuram uma representação precisa das cores. Além disso, o monitor está equipado com funcionalidades como a tecnologia Flicker-Free e um suporte com inclinação ajustável para maior conforto durante uma utilização prolongada. O seu design amigo do ambiente, caracterizado por um baixo consumo de energia, torna-o uma escolha inteligente para utilizadores preocupados com o ambiente. Quer seja para trabalhar, para se divertir ou para qualquer outra coisa, o AOC 27B3HA2 oferece uma combinação atraente de funcionalidades para melhorar a sua experiência digital.

## Argumentos para a Venda

Ecrã IPS de 27 polegadas com resolução Full HD para imagens nítidas e claras  
Tecnologia AMD Adaptive-Sync para experiências de jogo suaves e sem rasgos  
96,5% de cobertura da gama de cores sRGB e 76,9% de cobertura da gama de cores DCI-P3 para cores vibrantes  
Tempo de resposta de 1 ms e taxa de atualização de 100 Hz para uma ação rápida  
Design energeticamente eficiente com um consumo de energia típico de 23 W

## Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

### Imagens vivas

Experimente cores realistas com o monitor AOC 27B3HA2, que inclui uma vasta gama de cores com 96,5% de cobertura sRGB e 76,9% de cobertura DCI-P3, garantindo cores vibrantes e precisas para todos os seus projectos multimédia e criativos.

### Jogabilidade sem falhas

Com a tecnologia AMD Adaptive-Sync, um tempo de resposta de 1 ms e uma taxa de atualização de 100 Hz, este monitor proporciona imagens suaves e sem rasgos, tornando-o perfeito para jogos de ritmo acelerado e conteúdos dinâmicos.

### Visualização confortável

O ecrã IPS de 27 polegadas com revestimento antirreflexo e tecnologia Flicker-Free reduz a tensão ocular durante longos períodos de utilização, enquanto o ajuste de inclinação permite-lhe encontrar o ângulo de visualização perfeito.

### Conectividade alargada

Equipado com interfaces HDMI e VGA, juntamente com uma saída de linha de áudio, o AOC 27B3HA2 oferece opções de conectividade versáteis para uma vasta gama de dispositivos, garantindo que pode ligar facilmente todos os seus periféricos.

### Design amigo do ambiente

Este monitor LCD retroiluminado por LED não só proporciona uma qualidade de imagem brilhante, como também funciona de forma eficiente com um consumo de energia típico de 23 W, apoiando os seus esforços para poupar energia.

## Ficha Técnica

Descrição do produto	AOC Basic-line 27B3HA2 - B3 Series - monitor LED - Full HD (1080p) - 27" - HDR
Tipo de dispositivo	Monitor LCD com luz posterior LED - 27"
URL do Código QR do Rótulo Energético	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/1859411">https://eprel.ec.europa.eu/qr/1859411</a>
Classe de Energia	Classe E
Tecnologia de Sincronização Flexível	AMD Adaptive-Sync
Tipo de Painel	IPS
Relação de Aspecto	16:9
Resolução Nativa	Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 100 Hz
Ponto de Pixel	0.3114 mm
Brilho	250 cd/m <sup>2</sup>
Relação de Contraste	1300:1 / 20000000:1 (dinâmico)
Tempo de resposta	4 ms (cinza-a-cinza), 1 ms (MPRT)
Suporte de Cor	16,7 milhões de cores
Gama de Cores	101.5% sRGB (CIE 1931), 96.5% sRGB (CIE 1976), 74.8% DCI-P3 (CIE 1931), 76.9% DCI-P3 (CIE 1976), 75.2% Adobe RGB (CIE 1931), 82.7% Adobe RGB (CIE 1976), 71.9% NTSC (CIE 1931), 84.1% (NTSC 1976), 101.5% BT.709 (CIE 1931), 96.5% BT.709 (CIE 1976), 53.7% BT.2020 (CIE 1931), 56% BT.2020 (CIE 1976)
Conectores de Entrada	HDMI, VGA

Ajustes da Posição do Visor	Inclinação
Revestimento de Ecrã	Anti-ofuscamento, Obscurecimento 25%
Cor	Preto
Dimensões (LxPxA) - com apoio	61.66 cm x 22.95 cm x 45.29 cm
Peso	3.98 kg
Padrões de conformidade	Plug and Play, DDC/CI
Garantia do fabricante	Garantia de 3 anos

## Ficha Técnica Detalhada

### Geral

Tipo de visor	Monitor LCD com luz posterior LED / matriz activa TFT
URL do Código QR do Rótulo Energético	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/1859411">https://eprel.ec.europa.eu/qr/1859411</a>
Classe de Energia	Classe E
Classe Energética (HDR)	Classe E
Dimensão diagonal	27"
Tecnologia de Sincronização Flexível	AMD Adaptive-Sync
Tipo de Painel	IPS
Relação de Aspecto	16:9
Resolução Nativa	Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 100 Hz
Ponto de Pixel	0.3114 mm
Píxel por Polegada	82
Brilho	250 cd/m <sup>2</sup>
Relação de Contraste	1300:1 / 20000000:1 (dinâmico)
Suporte de Cor	16,7 milhões de cores
Gama de Cores	101.5% sRGB (CIE 1931), 96.5% sRGB (CIE 1976), 74.8% DCI-P3 (CIE 1931), 76.9% DCI-P3 (CIE 1976), 75.2% Adobe RGB (CIE 1931), 82.7% Adobe RGB (CIE 1976), 71.9% NTSC (CIE 1931), 84.1% (NTSC 1976), 101.5% BT.709 (CIE 1931), 96.5% BT.709 (CIE 1976), 53.7% BT.2020 (CIE 1931), 56% BT.2020 (CIE 1976)
Tempo de resposta	4 ms (cinza-a-cinza), 1 ms (MPRT)
Taxa de Actualização Vertical	48 - 100 Hz
Taxa de Actualização Horizontal	30 - 115 kHz
Ângulo de Visualização Horizontal	178
Ângulo de Visualização Vertical	178
Revestimento de Ecrã	Anti-ofuscamento, Obscurecimento 25%
Tecnologia de Luz Posterior	WLED
Recursos	SmartImage, tecnologia Flicker Free, Ultra Narrow Bezels, 6-bit + FRC Color Depth, Regulação de Intensidade de Luz Global
Cor	Preto
Dimensões (LxPxA)	61.66 cm x 22.95 cm x 45.29 cm - com apoio
Peso	3.98 kg

### Potência

Consumo de Energia SDR (Em modo)	18 kWh/1000h
Consumo Energético HDR (Em modo)	18 kWh/1000h
Consumo Energético (Típico)	23 watt
Consumo Energético (Máx.)	35 watt
Stand by de Consumo de Energia	0.5 watt
Consumo Energético (Modo Desactivado)	0.3 watt

## Mecânico

Ajustes da Posição do Visor	Inclinação
Ângulo de inclinação	-5/+23
Interface de Montagem VESA	100 x 100 mm

## Diversos

Características	Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente), mecanismo de libertação rápida
Padrões de Conformidade	Plug and Play, DDC/CI
Tipo de Encaixe de Segurança	Ranhura de segurança Kensington

## Áudio

Tipo	Altifalantes - estéreo
Canal / potência de saída	2 watt

## Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 3 anos
-------------------	----------------------------

## Dimensões e peso (transporte)

Peso de remessa	6.37 kg
-----------------	---------

## Dimensões e peso

Detalhes de peso e dimensões	Com apoio - largura: 61.66 cm - profundidade: 22.95 cm - altura: 45.29 cm - Peso: 3.98 kg   Sem apoio - largura: 61.66 cm - profundidade: 4.53 cm - altura: 35.67 cm - Peso: 6.58 kg
------------------------------	--

## Conectividade

Interfaces	HDMI (HDCP 1.4)   VGA   Saída de linha de áudio
------------	---

\* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.