

Startech USB Extender Hub, 24m USB 2.0 Extension Cable with 4-Port USB Hub, Active/Bus Powered USB Repeater Cable, Optional 10W Power Supply Included (U02442-USB-EXTENDER)

Startech USB Extender Hub, 24m USB 2.0 Extension Cable with 4-Port USB Hub, Active/Bus Powered USB Repeater Cable, Optional 10W Power Supply Included - USB-A Hub w/ ESD Protection (U02442-USB-EXTENDER) - Hub - 4 x USB 2.0



O Hub Extensor USB StarTech.com foi concebido para melhorar a conectividade e a proteção dos dispositivos em qualquer ambiente. Este cabo de extensão USB 2.0 de 24 m com um hub USB de 4 portas incorporado aumenta o alcance dos seus dispositivos USB, tornando-o adequado para configurações que exigem distância sem sacrificar a integridade do sinal. O cabo repetidor USB ativo/alimentado por bus assegura uma degradação mínima do sinal em distâncias mais longas, proporcionando um desempenho fiável. Com a capacidade de ligar vários dispositivos em simultâneo, este hub é adequado para uma gama de aplicações, desde ambientes de escritório a configurações industriais especializadas. Oferece flexibilidade nas fontes de alimentação e assegura que os dispositivos ligados recebem energia estável. Além disso, o hub possui uma proteção ESD robusta, incluindo proteções contra descargas de ar de 15KV e de contacto de 8KV, salvaguardando os seus dispositivos de descargas electrostáticas. Concebido para satisfazer as necessidades de uma vasta gama de utilizadores, este hub extensor USB oferece desempenho, proteção e comodidade.

Argumentos para a Venda

Cabo de extensão USB 2.0 de 24 m para colocação flexível de dispositivos
O hub USB de 4 portas suporta múltiplas ligações de dispositivos
Inclui proteção ESD para segurança do dispositivo
Suporta uma taxa de transferência de dados até 480 Mbps para um funcionamento eficiente

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Alcance alargado
Com um cabo ativo de 24 m, este hub extensor USB garante que os dispositivos podem ser ligados a distâncias mais longas, oferecendo flexibilidade na configuração de periféricos e dispositivos.

Conectividade melhorada
Equipado com um hub USB 2.0 de 4 portas, este dispositivo permite a ligação de vários periféricos em simultâneo, desde teclados e ratos a impressoras e dispositivos de armazenamento externos.

Proteção robusta
Com uma proteção ESD de 15KV contra descargas de ar e 8KV contra descargas de contacto, o hub protege os dispositivos ligados contra descargas electrostáticas, garantindo fiabilidade e longevidade.

Opções de alimentação versáteis
A inclusão de uma fonte de alimentação de 10 W suporta os modos alimentado por barramento e auto-alimentado, proporcionando flexibilidade em vários cenários de utilização e garantindo um desempenho estável dos dispositivos ligados.

Ficha Técnica

Descrição do produto	Startech USB Extender Hub, 24m USB 2.0 Extension Cable with 4-Port USB Hub, Active/Bus Powered USB Repeater Cable, Optional 10W Power Supply Included - USB-A Hub w/ ESD Protection (U02442-USB-EXTENDER) - hub - 4 portas
Tipo de dispositivo	Hub - 4 portas
Subtipo	USB
Portas	4 x USB 2.0
Desempenho	Taxa máxima de dados: 480 Mpps
Características	Protetor 8KV ESD (descarga de contacto), Protetor 15KV ESD (descarga de caixa de ar)
Padrões de Conformidade	USB 1.1, USB 2.0
Dimensões (LxPxA)	4.2 cm x 24.1 cm x 1.7 cm
Cor	Preto, prata
Garantia do fabricante	Garantia de 2 anos

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de dispositivo	Hub - 4 portas
Subtipo	USB
Portas	4 x USB 2.0

Desempenho	Taxa máxima de dados: 480 Mpps
Características	Protetor 8KV ESD (descarga de contacto), Protetor 15KV ESD (descarga de caixa de ar)
Padrões de Conformidade	USB 1.1, USB 2.0
Processador	X Terminus Tech FE1.1
Indicadores de estado	Potência

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 2 anos Assistência técnica - assistência - vida útil
-------------------	--

Diversos

Cor	Preto, prata
Cabos incluídos	1 x cabo ativo USB - 24 m
Padrões de Conformidade	FCC, WEEE

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	50 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	30 - 70%
Temperatura de Armazenagem Mínima	-20 °C
Temperatura de Armazenagem Máxima	75 °C

Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	18 cm
Profundidade da remessa	22 cm
Altura da remessa	5.5 cm
Peso de remessa	1 kg

Dimensões & Peso

Largura	4.2 cm
Profundidade	24.1 cm
Altura	1.7 cm

Expansão / conectividade

Interfaces	1 x USB 2.0 Type A 4 x USB 2.0 Type A 1 x bloco terminal
------------	--

* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.