

iiyama ProLite T2452MSC-B1 (T2452MSC-B1)

iiyama ProLite T2452MSC-B1 - Monitor LED - 24" (23.8" visível) - ecrã de toque - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - 14 ms - HDMI, DisplayPort, 2xUSB-C - altifalantes - preto opaco



Descubra o iiyama ProLite T2452MSC-B1, um monitor LCD retroiluminado por LED de 24 polegadas concebido para melhorar a sua experiência interactiva. Com a sua resolução Full HD e suporte de cores vibrantes de 16,7 milhões de cores, este monitor proporciona uma nitidez visual e detalhes excepcionais. A funcionalidade multi-toque, suportada pelo modo de toque de luva e rejeição da palma da mão, oferece interações tácteis precisas e intuitivas, tornando-o ideal para uma vasta gama de aplicações. O T2452MSC-B1 possui entradas HDMI, DisplayPort e USB-C, liga-se facilmente a vários dispositivos, garantindo uma integração perfeita no seu espaço de trabalho. A câmara de 2,1 megapixéis integrada e os altifalantes estéreo melhoram as suas capacidades de videoconferência, proporcionando uma solução tudo-em-um para as suas necessidades de comunicação. Concebido com a ergonomia em mente, o monitor oferece ajustes de inclinação permitindo-lhe encontrar o ângulo de visualização perfeito. Quer esteja a partilhar conteúdos com colegas ou a trabalhar em projectos detalhados, os ângulos de visualização amplos e o vidro sem moldura garantem uma experiência de visualização confortável e envolvente. A certificação ENERGY STAR sublinha a sua eficiência energética, tornando-o uma escolha inteligente para utilizadores preocupados com o ambiente.

Argumentos para a Venda

Ecrã Full HD de 24 polegadas com retroiluminação LED para uma nitidez de imagem vívida
Ecrã multi-toque com modo de toque de luva para uma melhor interação com o utilizador
Ângulos de visualização amplos de 178 graus para partilha de conteúdos
Conectividade abrangente com HDMI, DisplayPort e USB-C
Câmara de 2,1 megapixéis incorporada e altifalantes estéreo para videoconferência

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Interatividade melhorada

Equipado com um ecrã multi-toque e função de rejeição da palma da mão, o iiyama ProLite T2452MSC-B1 oferece uma experiência de interação intuitiva e sem falhas, permitindo entradas tácteis precisas mesmo com luvas.

Qualidade visual

Este monitor possui um ecrã Full HD de 24 polegadas com retroiluminação LED, proporcionando uma nitidez de imagem vívida com uma relação de contraste de 1000:1 e 16,7 milhões de cores. O vidro sem moldura e o revestimento anti-impressão digital garantem uma visualização limpa e nítida em várias condições de iluminação.

Visualização flexível

Com a sua funcionalidade de inclinação que varia entre -5 e +90 graus e um amplo ângulo de visualização de 178 graus na horizontal e na vertical, os utilizadores podem encontrar a posição de visualização perfeita e partilhar facilmente conteúdos com outras pessoas.

Conectividade abrangente

Com interfaces HDMI, DisplayPort e USB-C, o iiyama ProLite T2452MSC-B1 garante a compatibilidade com uma vasta gama de dispositivos, tornando-o numa adição versátil a qualquer configuração.

Construído para ser prático

Este monitor inclui altifalantes estéreo incorporados e uma câmara de 2,1 megapixéis, proporcionando uma solução tudo-em-um para aplicações de videoconferência e multimédia sem necessidade de dispositivos externos.

Ficha Técnica

Descrição do produto	iiyama ProLite T2452MSC-B1 - monitor LED - Full HD (1080p) - 24"
Tipo de dispositivo	Monitor LCD com luz posterior LED - 24" - ecrã de toque
URL do Código QR do Rótulo Energético	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1459429
Classe de Energia	Classe E
Características	Touch-screen, caneta, câmara de 2,1 megapixéis
Tipo de Painel	IPS
Relação de Aspecto	16:9
Resolução Nativa	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Ponto de Pixel	0.274 mm
Brilho	400 cd/m ²
Relação de Contraste	1000:1
Tempo de resposta	14 ms
Suporte de Cor	16,7 milhões de cores
Conectores de Entrada	HDMI, DisplayPort, 2xUSB-C
Ajustes da Posição do Visor	Inclinação

Revestimento de Ecrã	7H Hard Coating
Voltagem	AC 100 -240 V (50/60 Hz)
Cor	Preto opaco
Dimensões (LxPxA) - com apoio	56.7 cm x 38.5 cm x 25.35 cm
Peso	5.6 kg
Padrões Ambientais	Qualificado para ENERGY STAR
Padrões de conformidade	TUV Bauart, EAC, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA
Garantia do fabricante	Garantia de 3 anos

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de visor	Monitor LCD com luz posterior LED / matriz activa TFT
URL do Código QR do Rótulo Energético	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1459429
Classe de Energia	Classe E
Dimensão diagonal	24"
Tamanho visualizável	23.8"
Dispositivos Integrados	Câmara de 2,1 megapixeis
Tipo de Painel	IPS
Relação de Aspecto	16:9
Resolução Nativa	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Ponto de Pixel	0.274 mm
Brilho	400 cd/m ²
Brilho com ecrã de toque	360 cd/m ²
Relação de Contraste	1000:1
Suporte de Cor	16,7 milhões de cores
Tempo de resposta	14 ms
Taxa de Actualização Horizontal	30 - 83 kHz
Ângulo de Visualização Horizontal	178
Ângulo de Visualização Vertical	178
Revestimento de Ecrã	7H Hard Coating
Tecnologia de Luz Posterior	Luz posterior LED
Idiomas OSD	Inglês, Alemão, Francês, Espanhol, Italiano, Português, Russo, Japonês, Holandês, Polish
Recursos	HDCP, X-Res Technology, vidro aresta-a-aresta, modo de toque de dedo, função de rejeição da palma, modo de toque de luva, revestimento anti-impressão digital (AF)
Cor	Preto opaco
Dimensões (LxPxA)	56.7 cm x 38.5 cm x 25.35 cm - com apoio
Peso	5.6 kg

Informações sobre Sustentabilidade

Certificado ENERGY STAR	Sim
-------------------------	-----

Mecânico

Ajustes da Posição do Visor	Inclinação
Ângulo de inclinação	-5/+90
Interface de Montagem VESA	100 x 100 mm

Diversos

Características	Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente)
-----------------	--

Cabos incluídos	1 x cabo USB 1 x cabo HDMI
Padrões de Conformidade	TUV Bauart, EAC, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA
Tipo de Encaixe de Segurança	Ranhura de segurança Kensington

Áudio

Tipo	Altifalantes - estéreo
Canal / potência de saída	2 watt

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - peças e mão de obra - 3 anos - no local
-------------------	---

Entrada

Tipo	Touch-screen, caneta - ecrã de toque
Tecnologia de detecção de movimento	Capacitivo projectado

Potência

Voltagem de entrada	AC 100 -240 V (50/60 Hz)
Consumo de Energia SDR (Em modo)	15 kWh/1000h
Consumo Energético (Típico)	18 watt
Stand by de Consumo de Energia	1.5 watt
Consumo Energético (Modo Desactivado)	0.3 watt

Conectividade

Interfaces	HDMI DisplayPort 2 x USB-C 3.2 Gen 1 Auscultadores (mini-jack)
------------	--

* A TD SYNnex não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNnex PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.