

Startech 4-Port Managed USB Hub with 4x USB-A, Heavy Duty with Metal Industrial Housing, ESD & Surge Protection, Wall/Desk/Din-Rail Mountable, USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1 5Gbps (5G4AINDRM-USB-A-HUB)

Startech 4-Port Managed USB Hub with 4x USB-A, Heavy Duty with Metal Industrial Housing, ESD & Surge Protection, Wall/Desk/Din-Rail Mountable, USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1 5Gbps - Hub - 3 x USB 3.2 Gen 2 + 1 x USB 3.2 1ª Ger. - desktop, montável em trilho DIN, montável na parede - Compatível com TAA



O hub USB gerido por 4 portas da StarTech.com foi concebido para satisfazer as necessidades de ambientes industriais exigentes. Envolvido numa caixa metálica robusta, este hub oferece uma durabilidade e proteção excepcionais contra impactos físicos. Possui proteção avançada contra ESD e picos de tensão, garantindo a segurança dos dispositivos ligados contra riscos eléctricos. Com suporte para USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1 a 5 Gbps, proporciona taxas de transferência de dados rápidas, tornando-o adequado para uma vasta gama de aplicações. As opções de montagem flexíveis, incluindo parede, secretária e Din-Rail, permitem a instalação em qualquer configuração, enquanto a gestão da interface de linha de comandos facilita a configuração e o controlo simples. Quer seja para utilização no escritório, em aplicações industriais ou em qualquer outra área, este hub USB proporciona fiabilidade, desempenho e versatilidade.

Argumentos para a Venda

- 4 portas USB-A com suporte de USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1 a 5 Gbps para transferência rápida de dados
- Caixa industrial em metal resistente para maior durabilidade
- Proteção ESD e contra picos de tensão para proteger os dispositivos ligados
- Pode ser montado na parede, na secretária e em carril DIN para opções de instalação flexíveis
- Gestão da interface de linha de comando (CLI) para um controlo eficiente dos dispositivos

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Design robusto

O concentrador USB gerido de 4 portas está envolto numa caixa industrial de metal resistente, concebida para suportar ambientes difíceis e aplicações industriais exigentes. A sua durabilidade garante um desempenho fiável e longevidade.

Proteção avançada

Equipado com ESD (Descarga Eletrostática) e proteção contra picos de tensão, este hub USB protege os dispositivos ligados contra picos eléctricos e eletricidade estática, proporcionando paz de espírito em qualquer configuração.

Conectividade versátil

Com 4x portas USB-A com suporte para USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1 a 5 Gbps, o hub oferece taxas de transferência de dados rápidas e é retrocompatível com normas USB mais antigas, garantindo uma ampla compatibilidade de dispositivos.

Instalação flexível

As opções de montagem em parede, secretária e Din-Rail oferecem flexibilidade na instalação, tornando-o na escolha ideal para várias configurações, desde ambientes de escritório a aplicações industriais.

Gestão eficiente

Com a gestão da interface de linha de comandos (CLI), este hub permite uma instalação e configuração eficientes, melhorando a facilidade de utilização e o controlo dos dispositivos ligados.

Ficha Técnica

Descrição do produto	Startech 4-Port Managed USB Hub with 4x USB-A, Heavy Duty with Metal Industrial Housing, ESD & Surge Protection, Wall/Desk/Din-Rail Mountable, USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1 5Gbps - hub - 4 portas - Compatível com TAA
Tipo de dispositivo	Hub - 4 portas
Subtipo	USB
Portas	3 x USB 3.2 Gen 2 + 1 x USB 3.2 1ª Ger.
Características	Proteção contra picos de corrente, compartimento em metal, Protetor 8KV ESD (descarga de contacto), Protetor 15KV ESD (descarga de caixa de ar), gerido, suporte para carregamento rápido, gestão CLI, portas bloqueáveis
Padrões de Conformidade	USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1, Battery Charging 1.2
Dimensões (LxPxA)	11.4 cm x 6.7 cm x 2.6 cm
Cor	Preto
Compatível com TAA	Sim
Garantia do fabricante	Garantia de 2 anos

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de dispositivo	Hub - 4 portas
Tipo de caixa	Desktop, montável em trilho DIN, montável na parede
Subtipo	USB
Portas	3 x USB 3.2 Gen 2 + 1 x USB 3.2 1ª Ger.
Características	Protecção contra picos de corrente, compartimento em metal, Protetor 8KV ESD (descarga de contacto), Protetor 15KV ESD (descarga de caixa de ar), gerido, suporte para carregamento rápido, gestão CLI, portas bloqueáveis
Padrões de Conformidade	USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1, Battery Charging 1.2
Indicadores de estado	Status de porta, potência

Expansão / conectividade

Interfaces	3 x USB 3.2 Gen 2 Type A Battery Charging 1.2 1 x USB 3.2 Gen 1 Type A 1 x USB 3.2 Gen 1 Type B anfitrião 1 x bloco terminal
------------	--

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 2 anos
-------------------	----------------------------

Diversos

Cor	Preto
Acessórios incluídos	Kit de montagem de calha DIN, conector de bloco terminal
Cabos incluídos	1 x cabo USB-A para USB-B - 1.8 m
MTBF	131,406 horas
Padrões de Conformidade	RoHS, WEEE, UASP (USB Attached SCSI Protocol)
Compatível com TAA	Sim

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	60 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	5 - 95% RH
Temperatura de Armazenagem Mínima	-20 °C
Temperatura de Armazenagem Máxima	75 °C

Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	21.3 cm
Profundidade da remessa	14.9 cm
Altura da remessa	5.1 cm
Peso de remessa	450 g

Dimensões & Peso

Largura	11.4 cm
Profundidade	6.7 cm
Altura	2.6 cm

* A TD SYNnex não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNnex PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.