

Startech 16-Port Industrial USB 3.0 Hub 5Gbps, Metal, DIN/Surface/Rack Mountable, ESD Protection, Terminal Block Power, up to 120W Shared USB Charging, Dual-Host Hub/Switch (5G16AINDS-USB-A-HUB) (5G16AINDS-USB-A-HUB)

Startech 16-Port Industrial USB 3.0 Hub 5Gbps, Metal, DIN/Surface/Rack Mountable, ESD Protection, Terminal Block Power, up to 120W Shared USB Charging, Dual-Host Hub/Switch (5G16AINDS-USB-A-HUB) - Hub - industrial - 16 x USB 3.2 Gen 1 - desktop, montável em trilho, montável em trilho DIN



Descubra o Hub Industrial USB 3.0 de 16 portas da StarTech.com, uma solução robusta e versátil concebida para satisfazer as exigências dos ambientes industriais. Este hub possui 16 portas USB 3.2 Gen 1, oferecendo taxas de transferência de dados de até 5 Gbps para operações eficientes. A caixa metálica e a proteção ESD asseguram a durabilidade do hub e protegem os dispositivos ligados contra descargas electrostáticas, tornando-o adequado para aplicações industriais sensíveis. Equipado com um carregamento simultâneo, suportando um carregamento rápido e uma distribuição de energia eficiente. A capacidade de anfitrião duplo permite a comutação perfeita entre dois dispositivos anfitriões, aumentando a produtividade em configurações complexas. Quer seja montado em calhas DIN, superfícies ou bastidores, este hub proporciona uma solução de conectividade flexível e fiável para qualquer ambiente industrial.

Argumentos para a Venda

- 16 portas USB 3.2 Gen 1 para transferência de dados a alta velocidade
- Caixa metálica e proteção ESD para maior durabilidade e segurança do dispositivo
- Carregamento USB partilhado até 120 W para uma gestão eficiente da energia
- Capacidade de duplo anfitrião para uma gestão flexível dos dispositivos
- Montável em calhas DIN, superfícies ou bastidores para uma instalação versátil

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Design robusto

Fabricado com uma caixa metálica e concebido para resistir a ambientes industriais adversos, este concentrador USB garante durabilidade e fiabilidade. A sua capacidade de ser montado em calhas DIN, superfícies ou bastidores torna-o versátil para qualquer configuração.

Conectividade melhorada

Com 16 portas USB 3.2 Gen 1 Tipo A, este hub proporciona taxas de transferência de dados de alta velocidade até 5 Gbps. A inclusão de conectores duplos Tipo B e de um bloco de terminais para alimentação oferece opções de conectividade alargadas para uma vasta gama de dispositivos.

Proteção superior

Equipado com protectores ESD de descarga de ar de 15KV e de descarga de contacto de 8KV, o hub protege os dispositivos ligados contra descargas electrostáticas, garantindo operações estáveis e seguras.

Gestão de energia eficiente

Com um carregamento USB partilhado até 120 W, este hub pode alimentar vários dispositivos em simultâneo, suportando um carregamento rápido e uma distribuição eficiente da energia por todos os periféricos ligados.

Flexibilidade de duplo anfitrião

A funcionalidade exclusiva de duplo anfitrião permite uma comutação perfeita entre dois dispositivos anfitriões, aumentando a produtividade e fornecendo uma solução flexível para gerir vários dispositivos em ambientes industriais.

Ficha Técnica

| | |
|-------------------------|--|
| Descrição do produto | Startech 16-Port Industrial USB 3.0 Hub 5Gbps, Metal, DIN/Surface/Rack Mountable, ESD Protection, Terminal Block Power, up to 120W Shared USB Charging, Dual-Host Hub/Switch (5G16AINDS-USB-A-HUB) - hub - industrial - 16 portas - montável em trilho |
| Tipo de dispositivo | Hub - 16 portas |
| Tipo de caixa | Montável em trilho 1U |
| Subtipo | USB |
| Portas | 16 x USB 3.2 Gen 1 |
| Desempenho | Taxa de transferência de dados: 5 Gbps |
| Características | Fecho com parafuso, compartimento em metal, Protetor 8KV ESD (descarga de contacto), Protetor 15KV ESD (descarga de caixa de ar), botão de comutação, suporte para carregamento rápido |
| Padrões de Conformidade | USB 3.0, USB 3.2 Gen 1, Battery Charging 1.2 |
| Dimensões (LxPxA) | 28 cm x 13 cm x 4.3 cm |
| Peso | 1.1 kg |
| Cor | Preto |
| Garantia do fabricante | Garantia de 2 anos |

Ficha Técnica Detalhada

Geral

| | |
|-------------------------|--|
| Tipo de dispositivo | Hub - 16 portas |
| Tipo de caixa | Desktop, montável em trilho, montável em trilho DIN 1U |
| Subtipo | USB |
| Portas | 16 x USB 3.2 Gen 1 |
| Desempenho | Taxa de transferência de dados: 5 Gbps |
| Características | Fecho com parafuso, compartimento em metal, Protetor 8KV ESD (descarga de contacto), Protetor 15KV ESD (descarga de caixa de ar), botão de comutação, suporte para carregamento rápido |
| Padrões de Conformidade | USB 3.0, USB 3.2 Gen 1, Battery Charging 1.2 |
| Processador | 1 x Genesys Logic GL3523 |
| Indicadores de estado | Potência, hospedeiro |

Expansão / conectividade

| | |
|------------|---|
| Interfaces | 16 x USB 3.2 Gen 1 Type A 2 x USB 3.2 Gen 1 Type B anfitrião 1 x bloco terminal 2 pinos |
|------------|---|

Garantia do fabricante

| | |
|-------------------|--|
| Serviço e suporte | Garantia limitada - 2 anos Assistência técnica - assistência - vida útil |
|-------------------|--|

Diversos

| | |
|-------------------------|---|
| Cor | Preto |
| Acessórios incluídos | Mounting screws, 2 suportes de montagem de prateleira, conector de bloco terminal, 2 suportes de montagem em trilho DIN |
| Cabos incluídos | 1 x cabo USB-A para USB-B - 3 m |
| MTBF | 122,383.8 horas |
| Padrões de Conformidade | WEEE |

Parâmetros ambientais

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Temperatura de Funcionamento Mínima | 0 °C |
| Temperatura de Funcionamento Máxima | 60 °C |
| Limite de Humidade em Funcionamento | 5 - 95% RH |
| Temperatura de Armazenagem Mínima | -20 °C |
| Temperatura de Armazenagem Máxima | 75 °C |

Dimensões e peso (transporte)

| | |
|-----------------|--------|
| Peso de remessa | 1.8 kg |
|-----------------|--------|

Dimensões & Peso

| | |
|--------------|--------|
| Largura | 28 cm |
| Profundidade | 13 cm |
| Altura | 4.3 cm |
| Peso | 1.1 kg |

Que há na caixa?

StarTech.com 16-Port Industrial USB 3.0 Hub 5Gbps, Metal, DIN/Surface/Rack Mountable, ESD Protection, Terminal Block Power, up to 120W Shared USB Charging, Dual-Host Hub/Switch (5G16AINDS-USB-A-HUB)

Mounting screws, 2 suportes de montagem de prateleira, terminal block connector, 2 DIN-rail mounting brackets

Cabo USB-A para USB-B - 3 m

** A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.*