

50" 3840x2160 4K UHD VA 25% Haze L (LH5041UHS-B2AG)

iiyama ProLite LH5041UHS-B2AG - 50" Classe Diagonal ecrã LCD com luz de fundo LED - sinalização digital - com leitor multimédia SoC incorporado - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - preto, brilhante



Descubra o iiyama ProLite LH5041UHS-B2AG, um ecrã plano LCD de 50 polegadas com retroiluminação LED que redefine a clareza e a fiabilidade para sinalização digital e utilização comercial. Este ecrã possui uma resolução 4K UHD (2160p), garantindo imagens vividas e detalhadas num amplo ângulo de visualização de 178°. Com um nível de brilho de 500 cd/m² e um suporte de cor de mais de mil milhões de cores, proporciona imagens brilhantes, ricas e envolventes. Concebido para funcionar continuamente, apresentando um design sem ventoinha para um funcionamento silencioso e um design de moldura fina para um aspeto elegante e moderno. O seu leitor multimédia SoC incorporado e as múltiplas entradas HDMI, juntamente com as portas VGA, LAN e USB 2.0, oferecem opções de conectividade versáteis para uma variedade de necessidades multimédia. O ecrã está também equipado com um potente sistema de altifalantes de 20 watts, proporcionando um som nítido e robusto para uma experiência de visualização abrangente. A eficiência energética está no centro do iiyama ProLite LH5041UHS-B2AG, com uma classificação energética de Classe G e conformidade com várias normas ambientais, tornando-o uma escolha responsável para empresas preocupadas com a energia. Quer se trate de ambientes de retalho, hotelaria ou empresariais, este ecrã foi concebido para satisfazer as exigências de qualquer área de elevado tráfego, proporcionando fiabilidade, desempenho e respeito pelo ambiente.

Argumentos para a Venda

Resolução 4K UHD de 50 polegadas para uma qualidade de imagem impressionante
Capacidade de funcionamento contínuo com MTBF de 50.000 horas
Conectividade abrangente, incluindo HDMI, VGA e LAN
Sistema de altifalantes incorporado de 20 watts para um som impactante
Design energeticamente eficiente com classificação energética de Classe G

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Desempenho áudio robusto

Equipado com uma potência de saída total de 20 watts e um sistema de dois altifalantes, este ecrã proporciona um som nítido e potente, melhorando a experiência audiovisual de qualquer conteúdo.

Concebido para uma utilização contínua

Com uma classificação de horas de funcionamento de 24 horas e um MTBF de 50.000 horas, este ecrã foi concebido para funcionar 24 horas por dia, o que o torna ideal para sinalização digital e aplicações comerciais.

Opções de conectividade versáteis

Inclui várias entradas HDMI, VGA, USB 2.0, LAN e muito mais, proporcionando uma vasta gama de opções de conectividade para satisfazer várias necessidades multimédia.

Visuais nítidos e vibrantes

Um ecrã 4K UHD (2160p) de 50 polegadas com retroiluminação LED oferece nitidez de imagem e profundidade de cor brilhantes, com uma relação de contraste de 5000:1 e suporte para mais de mil milhões de cores.

Eficiente e amigo do ambiente

Eficiência energética de classe G com um consumo de energia de 115 kWh/1000h no modo SDR e uma utilização mínima de energia em modo de espera, em conformidade com as normas ERP, REACH, RoHS, TUV Bauart, UKCA e WEEE para conformidade ambiental.

Ficha Técnica

Descrição do produto	iiyama ProLite LH5041UHS-B2AG 50" ecrã LCD com luz de fundo LED - 4K - para sinalização digital
Tipo de produto	Ecrã plano LCD com luz de fundo LED Com leitor multimédia SoC incorporado
URL do Código QR do Rótulo Energético	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1885418
Classe Diagonal	50"
Utilização Comercial	Sim - sinalização digital
Cor	Preto, brilhante
Resolução	3840 x 2160
Formato de Display	4K UHD (2160p)
Taxa de Fotogramas e Tecnologia de Aprimoramento	60 Hz Frame Rate
Interface de Vídeo	HDMI
Qtd Portas HDMI	3 portas
Conectividade	LAN
Interface de PC	VGA (HD-15), HDMI
Tecnologia	VA

Tecnologia de luz posterior de monitor LCD	Luz posterior LED
Razão do aspecto da imagem	16:9
Sintonizador de TV	Não tem sintonizador
Melhoramentos de Imagem	72% Gama de Cores NTSC
Sistema do altifalante	2 altifalantes
USB	Sim
Acessórios incluídos	Controlo remoto
Voltagem	AC 100-250 V (50/60 Hz)
Classe de Energia	Classe G
Consumo de potência em modo operacional	115 watt
Stand by de Consumo de Energia	0.5 watt
Dimensões (LxPxA)	112.25 cm x 5.5 cm x 64.35 cm
Peso	11.1 kg
Garantia do fabricante	Garantia de 3 anos

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de produto	Ecrã plano LCD com luz de fundo LED
URL do Código QR do Rótulo Energético	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1885418
Classe de Energia	Classe G
Consumo de potência em modo operacional	115 watt
Consumo de Energia SDR (Em modo)	115 kWh/1000h
Classe Diagonal	50"
Utilização Comercial	Sim - sinalização digital
Combinado Com	Leitor multimédia SoC incorporado
Sintonizador de TV	Não tem sintonizador
Presença de Sintonizador de TV	Não
Interface de Vídeo	HDMI
Qtd Portas HDMI	3 portas
Interface de PC	VGA (HD-15), HDMI
Modos	Modo retrato, modo paisagem
Melhoramentos de Imagem	72% Gama de Cores NTSC
Design	Design sem Ventilação, Thin Bezel Design
Largura	112.25 cm
Profundidade	5.5 cm
Altura	64.35 cm
Peso	11.1 kg
Cor de compartimento	Preto, brilhante

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 3 anos - no local
-------------------	---------------------------------------

Diversos

Cabos incluídos	Cabo RS-232C Cabo HDMI
Padrões de Conformidade	RoHS, WEEE, REACH, TUV Bauart, ERP, UKCA

Potência

Dispositivo de energia	Suprimento de potência
Voltagem de entrada	AC 100-250 V (50/60 Hz)
Stand by de Consumo de Energia	0.5 watt
Consumo Energético (Modo Desactivado)	0.3 watt

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	40 °C

Visor

Tecnologia de Tela LCD	VA
Tom do Pixel	0.285 mm
Suporte de Cor	1.070.000.000 cores
Resolução	3840 x 2160
Formato de Display	4K UHD (2160p)
Razão do aspecto da imagem	16:9
Taxa de Fotogramas e Tecnologia de Aprimoramento	60 Hz Frame Rate
Tecnologia de luz posterior de monitor LCD	Luz posterior LED
Revestimento	Anti-brilho, 25% de nevoeiro
Razão do contraste de imagem	5000:1
Brilho	500 cd/m ²
Ângulo de visão	178 graus
Ângulo de Visualização (Vertical)	178 graus
Tempo de Resposta	9.5 ms
Linguagem do menu do display	Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Russo, Espanhol, Holandês, Japonês
Horas / Dias de Funcionamento	24 / 7
Características	Projetado para operação 24/7, arrumação de cabos, 50000 horas MTBF, LAN Control, 10-bit (8-bit + Hi-FRC)

Conexões

Tipo de conector	Entrada VGA 3 x entrada HDMI Entrada de áudio Entrada RS-232C LAN Entrada de infravermelhos Saída de áudio Saída RS-232C USB 2.0 Passagem de IR
------------------	---

Sistema de áudio

Sistema do altifalante	2 altifalantes
Saída potência/total	20 watt
Altifalantes	2 x altifalante - 10 watt

Dimensões e peso (transporte)

Largura (envio)	126.1 cm
Profundidade (envio)	13.2 cm
Altura (envio)	76.1 cm

Multimídia de Rede e Internet

Conectividade	LAN
---------------	-----

Suporte e Montagem

Interface de moldura de painel plano	400 x 400 mm
--------------------------------------	--------------

Compatibilidade VESA	Sim
----------------------	-----

Controlo remoto

Tipo	Controlo remoto
------	-----------------

Bateria Incluída	Sim
------------------	-----

Leitor de Média

Porta USB	Sim
-----------	-----

Qtd Portas USB	1
----------------	---

Que há na caixa?

iiyama ProLite LH5041UHS-B2AG

Controlo remoto

Bateria do controlo remoto

Cabo RS-232C

Cabo HDMI

* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.