

SanDisk Express (SDSQXFN-128G-GN4NN)

SanDisk Express - Cartão de memória flash - 128 GB - microSDXC UHS-I



O cartão de memória flash SanDisk Express foi concebido para fornecer soluções de armazenamento fiáveis em vários ambientes. Com uma temperatura de funcionamento mínima de -25 °C, este cartão garante que os dados permanecem acessíveis e seguros mesmo em condições extremas. A sua compatibilidade torna-o a escolha ideal para uma gama de dispositivos, permitindo flexibilidade na utilização. Este cartão de memória flash é um complemento prático para quem pretende aumentar a capacidade de armazenamento do dispositivo.

Argumentos para a Venda

Funciona a temperaturas extremas até -25 °C
Compatível com uma variedade de dispositivos
Solução de armazenamento fiável para diversas necessidades

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Durável em condições difíceis
Concebido para resistir a ambientes difíceis, o cartão de memória flash SanDisk Express funciona a temperaturas tão baixas como -25 °C, garantindo a proteção dos dados em condições climatéricas extremas.

Compatibilidade versátil
A ampla compatibilidade deste cartão de memória flash torna-o adequado para uma variedade de dispositivos e tipos de aplicações, oferecendo comodidade e flexibilidade.

Ficha Técnica

| | |
|---------------------------|--|
| Descrição do produto | SanDisk Express - cartão de memória flash - 128 GB - microSDXC UHS-I |
| Tipo de Produto | Cartão de memória flash |
| Factor de forma | Cartão de Memória microSDXC UHS-I |
| Capacidade de armazenagem | 128 GB |
| Garantia do fabricante | Garantia vitalícia limitada |

Ficha Técnica Detalhada

Geral

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Tipo de Produto | Cartão de memória flash |
| Capacidade de armazenagem | 128 GB |

Memória

| | |
|-----------------------|--|
| Velocidade de Leitura | Até 880 MB/s |
| Capacidade de Escrita | Até 480 MB/s |
| Factor de forma | Cartão de Memória microSDXC UHS-I |
| Recursos | Suporte para NVMe, à prova de água, à prova de temperatura, humidity-proof, à prova de queda, à prova de magnetismo, à prova de raio-x, resistente ao desgaste |

Garantia do fabricante

| | |
|-------------------|-------------------|
| Serviço e suporte | Garantia limitada |
|-------------------|-------------------|

Parâmetros ambientais

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Temperatura de Funcionamento Mínima | -25 °C |
| Temperatura de Funcionamento Máxima | 85 °C |

Dimensões e peso

| | |
|--------------|----------|
| Largura | 10.92 mm |
| Profundidade | 14.99 mm |
| Altura | 1.02 mm |
| Peso | 26 g |

** A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.*