

APC Back-UPS (BE500G2-GR)

APC Back-UPS - UPS (montável na parede / montável na superfície) - AC 230 V - 300 watt - 500 VA - conectores de saída: 8



A APC Back-UPS BE500G2-GR foi concebida para fornecer energia de reserva fiável e proteção contra picos de tensão para os seus dispositivos domésticos e de escritório. Com uma capacidade de energia de 500 VA e uma eficiência de 80% a plena carga, assegura que os seus dispositivos estão protegidos e continuam a funcionar durante as falhas de energia. A UPS possui um cabo de alimentação integrado e pode ser montada na parede ou na superfície, oferecendo flexibilidade na instalação. Inclui 8 conectores de saída, com 2 dedicados à proteção contra picos de tensão, permitindo-lhe ligar uma variedade de dispositivos. A unidade também possui indicadores LED e um alarme sonoro para uma fácil monitorização do estado e alertas. Em conformidade com as principais normas ambientais e de segurança, como RoHS e REACH, e oferecendo um valor de proteção do equipamento de 1 000 000 euros, a APC Back-UPS BE500G2-GR proporciona desempenho e tranquilidade.

Argumentos para a Venda

A capacidade de energia de 500 VA suporta uma variedade de dispositivos
Cabo de alimentação integrado e design montável na parede para uma instalação fácil
Indicadores LED para monitorização do estado num relance
Em conformidade com várias normas ambientais e de segurança, incluindo RoHS e REACH
O valor de proteção do equipamento de 1.000.000 euros oferece paz de espírito

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Gestão de energia eficiente
Com uma eficiência de 80% em carga total, o APC Back-UPS BE500G2-GR garante que os seus dispositivos funcionam de forma mais eficiente, ao mesmo tempo que fornece a energia de reserva necessária.

Proteção abrangente
Equipada com proteção contra picos de corrente e um alarme sonoro, esta UPS protege o seu equipamento contra picos de corrente e fornece alertas imediatos durante as falhas de energia.

Conectividade versátil
Com 8 conectores de saída, incluindo 2 especificamente para proteção contra picos de corrente, a APC Back-UPS BE500G2-GR oferece opções de ligação flexíveis para uma vasta gama de dispositivos.

Ficha Técnica

Descrição do produto	APC Back-UPS - UPS - 300 watt - 500 VA
Tipo de dispositivo	UPS - montável na parede / montável na superfície
Voltagem de entrada	AC 230 V
Voltagem de saída	AC 230 V
Capacidade de Alimentação	300 watt / 500 VA
Conectores de Entrada	1 x power CEE 7/7
Conectores de saída	2 x power CEE 7/3 (sobretensão) 6 x power CEE 7/3
Bateria	Ácido de chumbo
Dimensões (LxPxA)	36.5 cm x 13 cm x 12 cm
Garantia do fabricante	Garantia de 3 anos

Ficha Técnica Detalhada

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	40 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	0 - 90%
Emissão sonora	(45 dBA na bateria)

Dimensões e peso

Largura	36.5 cm
Profundidade	13 cm

Altura	12 cm
--------	-------

Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	44.1 cm
--------------------	---------

Profundidade da remessa	18.6 cm
-------------------------	---------

Altura da remessa	19 cm
-------------------	-------

Peso de remessa	4.1 kg
-----------------	--------

Dispositivo de energia

Voltagem de entrada	AC 230 V
---------------------	----------

Provided de frequência	47 - 63 Hz
------------------------	------------

Frequência necessária	47 - 63 Hz
-----------------------	------------

Conectores de Entrada	1 x power CEE 7/7
-----------------------	-------------------

Detalhes dos conectores de saída de energia	2 x power CEE 7/3 (sobretensão) 6 x power CEE 7/3
---	---

Voltagem de saída	AC 230 V 47 - 63 Hz
-------------------	---------------------

Capacidade de Alimentação	300 watt / 500 VA
---------------------------	-------------------

Forma de onda em saída	Em fase de aproximação a uma sinusóide
------------------------	--

Eficiência	80% at 100% Load
------------	------------------

Bateria

Tecnologia	Ácido de chumbo
------------	-----------------

Tempo de Transferência	10 ms
------------------------	-------

Diversos

Cabos incluídos	Cabo de alimentação - integrado
-----------------	---------------------------------

Valor de proteção do equipamento	1000000 Euros
----------------------------------	---------------

Recursos	Alarme audível, indicadores de LED
----------	------------------------------------

Padrões de Conformidade	RoHS, REACH, EAC, EN 62040-2:2006+AC:2006, EN/IEC 62040-2:2018, EN IEC 62040-1:2019 + A11:2021
-------------------------	--

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - substituir ou reparar - 3 anos
-------------------	--

Geral

Tipo de dispositivo	UPS - montável na parede / montável na superfície
---------------------	---

* A TD SYNnex não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNnex PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.