

iiyama ProLite XUB2797UHSNP-B1 (XUB2797UHSNP-B1)

iiyama ProLite XUB2797UHSNP-B1 - Monitor LED - 27" - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1300:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - altifalantes - preto, mate



O iiyama ProLite XUB2797UHSNP-B1 é um monitor de secretária de 27 polegadas concebido para aumentar a produtividade com imagens deslumbrantes e funcionalidades avançadas. Com uma resolução nativa de 3840 x 2160, este monitor proporciona imagens nítidas e cores vibrantes, suportando uma gama de cores de 99% sRGB e 1,07 mil milhões de cores. Equipado com tecnologia Flicker-Free e uma função de redução da luz azul, garante uma experiência de visualização confortável, mesmo durante uma utilização prolongada. A tecnologia IPS do monitor proporciona ângulos de visualização amplos de até 89 graus na horizontal e na vertical, permitindo aos utilizadores partilhar facilmente o ecrã sem comprometer a qualidade da imagem. Este monitor incorpora um comutador KVM e um hub USB integrados, tornando conveniente para os utilizadores alternarem entre diferentes dispositivos e gerirem os seus periféricos de forma eficiente. Com uma capacidade de fornecimento de energia USB de 96 watts, é capaz de carregar computadores portáteis e dispositivos sem problemas. O design ergonómico inclui ajustes de altura, pivot, rotação e inclinação para um conforto de visualização ideal. O iiyama ProLite XUB2797UHSNP-B1 é adequado para profissionais que procuram uma solução de ecrã eficiente e visualmente apelativa para o seu espaço de trabalho.

Argumentos para a Venda

Ecrã de 27 polegadas com uma resolução nativa de 3840 x 2160
Comutador KVM incorporado para uma gestão fácil dos dispositivos
Fornecimento de energia USB de 96 watts para carregar dispositivos
Tecnologia Flicker-Free para uma visualização confortável
Ângulos de visualização alargados com tecnologia IPS

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Qualidade de imagem vívida
Com uma resolução nativa de 3840 x 2160 e um rácio de contraste de 1300:1, este monitor produz imagens claras e detalhes nítidos, adequados para tarefas profissionais e entretenimento.

Opções de conectividade flexíveis
Equipado com entradas HDMI, DisplayPort e USB-C, este monitor permite ligações versáteis a vários dispositivos, garantindo a compatibilidade com várias configurações.

Ajuste ergonómico
O monitor possui um ajuste de altura de até 150 mm, juntamente com capacidades de inclinação, rotação e pivot, permitindo aos utilizadores criar a sua posição de visualização preferida.

Maior conforto de visualização
Incorporando funcionalidades como o Redutor de Luz Azul e a tecnologia Flicker-Free, reduz a tensão ocular durante longas horas de trabalho, melhorando o conforto geral do utilizador.

Gestão de energia eficiente
Com um consumo de energia de apenas 33 watts em utilização normal, este monitor foi concebido para ser eficiente em termos energéticos, contribuindo para reduzir os custos de eletricidade.

Ficha Técnica

| | |
|---------------------------------------|---|
| Descrição do produto | iiyama ProLite XUB2797UHSNP-B1 - monitor LED - 4K - 27" |
| Tipo de dispositivo | Monitor LCD com luz posterior LED - 27" |
| URL do Código QR do Rótulo Energético | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1955679 |
| Classe de Energia | Classe F |
| Ligação em cadeia | Sim |
| Características | Dispositivo de seleção KVM, núcleo USB 3.2 Gen 1/USB-C, USB PD 96 watt |
| Tipo de Painel | IPS |
| Relação de Aspecto | 16:9 |
| Resolução Nativa | 4K 3840 x 2160 a 60 Hz |
| Ponto de Pixel | 0.155 mm |
| Brilho | 350 cd/m ² |
| Relação de Contraste | 1300:1 / 80000000:1 (dinâmico) |
| Tempo de resposta | 4 ms (cinza-a-cinza) |
| Suporte de Cor | 1,07 biliões de cores |
| Gama de Cores | 72% NTSC, 99% sRGB |
| Conectores de Entrada | HDMI, DisplayPort, USB-C |

| | |
|--|---|
| Ethernet integrada | Sim |
| Ajustes da Posição do Visor | Altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação |
| Revestimento de Ecrã | Mate |
| Voltagem | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Cor | Preto, mate |
| Dimensões (LxPxA) - com suporte (posição mais baixa) | 61.45 cm x 20.95 cm x 39.75 cm |
| Peso | 6.7 kg |
| Padrões Ambientais | TCO Certified Displays 9 EPEAT Silver |
| Padrões de conformidade | DDC-2B, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, REACH SvHC, UKCA |
| Garantia do fabricante | Garantia de 3 anos |

Ficha Técnica Detalhada

Geral

| | |
|---------------------------------------|--|
| Tipo de visor | Monitor LCD com luz posterior LED / matriz activa TFT |
| URL do Código QR do Rótulo Energético | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1955679 |
| Classe de Energia | Classe F |
| Dimensão diagonal | 27" |
| Ligação em cadeia | Sim |
| Dispositivos Integrados | Dispositivo de seleção KVM, núcleo USB 3.2 Gen 1/USB-C |
| Fornecimento de Energia USB | 96 watt |
| Tipo de Painel | IPS |
| Relação de Aspecto | 16:9 |
| Resolução Nativa | 4K 3840 x 2160 a 60 Hz |
| Ponto de Pixel | 0.155 mm |
| Brilho | 350 cd/m ² |
| Relação de Contraste | 1300:1 / 80000000:1 (dinâmico) |
| Suporte de Cor | 1,07 biliões de cores |
| Gama de Cores | 72% NTSC, 99% sRGB |
| Tempo de resposta | 4 ms (cinza-a-cinza) |
| Taxa de Actualização Horizontal | 30 - 140 kHz |
| Ângulo de Visualização Horizontal | +89 / -89 |
| Ângulo de Visualização Vertical | +89 / -89 |
| Revestimento de Ecrã | Mate |
| Tecnologia de Luz Posterior | Luz posterior LED |
| Idiomas OSD | Checo, Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Polish, Russo, Espanhol, Holandês, Japonês |
| Recursos | HDCP, Advanced Contrast Ratio (ACR), tecnologia Flicker Free, Motion Blur Reduction, tecnologia de Sincronização Adaptativa, Blue Light Reducer Function, Modo Eco, i-Style colour |
| Cor | Preto, mate |
| Dimensões (LxPxA) | 61.45 cm x 20.95 cm x 39.75 cm - com suporte (posição mais baixa) |
| Peso | 6.7 kg |

Garantia do fabricante

| | |
|-------------------|---------------------------------------|
| Serviço e suporte | Garantia limitada - 3 anos - no local |
|-------------------|---------------------------------------|

Áudio

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Tipo | Altifalantes - estéreo |
| Canal / potência de saída | 2 watt |

Diversos

| | |
|------------------------------|---|
| Características | Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente), suporta interface VESA, sistema de organização de cabos |
| Cabos incluídos | 1 x cabo HDMI 1 x cabo DisplayPort 1 x cabo USB-C 1 x cabo USB |
| Padrões de Conformidade | DDC-2B, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, REACH SvHC, UKCA |
| Tipo de Encaixe de Segurança | Ranhura de segurança Kensington |

Potência

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Voltagem de entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consumo de Energia SDR (Em modo) | 26 kWh/1000h |
| Consumo Energético (Típico) | 33 watt |
| Stand by de Consumo de Energia | 0.5 watt |
| Consumo Energético (Modo Desactivado) | 0.3 watt |

Conectividade

| | |
|------------|--|
| Interfaces | HDMI DisplayPort 1.2 Saída DisplayPort 4 x USB-C 3.2 Gen 1 USB-C/DisplayPort Alt Mode (potência até 96W) Auscultadores Rede (RJ-45) USB-C (potência até 15W) |
|------------|--|

Dimensões e peso

| | |
|------------------------------|---|
| Detalhes de peso e dimensões | Com suporte (posição mais baixa) - largura: 61.35 cm - profundidade: 20.95 cm - altura: 39.75 cm - Peso: 6.7 kg Com suporte (posição mais elevada) - largura: 61.35 cm - profundidade: 20.95 cm - altura: 54.75 cm - Peso: 6.7 kg |
|------------------------------|---|

Dimensões e peso (transporte)

| | |
|-------------------------|---------|
| Largura da remessa | 68.8 cm |
| Profundidade da remessa | 13.8 cm |
| Altura da remessa | 46.3 cm |
| Peso de remessa | 9.2 kg |

Mecânico

| | |
|-----------------------------|--|
| Ajustes da Posição do Visor | Altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação |
| Ângulo de inclinação | -5/+23 |
| Ângulo Rotativo | 90 |
| Ângulo de rotação | 90 |
| Ajuste de Altura | 150 mm |
| Interface de Montagem VESA | 100 x 100 mm |

Informações sobre Sustentabilidade

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Certificado TCO | TCO Certified Displays 9 |
| Compatível com EPEAT | EPEAT Silver |

Que há na caixa?

iiyama ProLite XUB2797UHSNP-B1

Cabo HDMI

Cabo DisplayPort

Cabo USB-C

Cabo USB

* A TD SYNnex não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNnex PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.