

Logitech MeetUp 2 (960-001681)

Logitech MeetUp 2 - Câmara de conferência USB - power adapter included



O Logitech MeetUp 2 é um dispositivo avançado de videoconferência concebido para elevar a sua experiência de reunião. Equipado com um conjunto de 6 microfones e saída de áudio avançada, proporciona um som cristalino, garantindo que todos os participantes são ouvidos. A câmara de vídeo digital 4K do dispositivo, com um amplo campo de visão e zoom digital, capta todos os detalhes com precisão, apoiada pela redução de ruído AI e pelo cancelamento de eco acústico para uma excelente qualidade de vídeo. A conectividade é perfeita, graças a uma variedade de interfaces, incluindo Bluetooth, HDMI e USB, tornando-o compatível com praticamente qualquer configuração. A segurança é também uma prioridade máxima, com encriptação AES, uma ranhura para cadeado de segurança Kensington e funcionalidades de software avançadas que garantem a proteção das suas comunicações. Com seu design inteligente, incluindo um obturador de privacidade integrado e um sistema de gerenciamento de cabos, o Logitech MeetUp 2 não é apenas poderoso, mas também uma adição elegante a qualquer sala de conferência.

Argumentos para a Venda

Conjunto de 6 microfones com modos de formação de feixe e omnidirecional para uma captação de áudio nítida
Câmara de vídeo digital 4K com zoom digital até 4x e um amplo campo de visão
Conectividade abrangente com interfaces Bluetooth, HDMI e USB-C 3.1
Encriptação AES e ranhura para cadeado de segurança Kensington para maior segurança
Tecnologias RightSight 2 e RightSound 2 para ajustes automáticos da câmara e do áudio

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Clareza de áudio avançada

Com um conjunto integrado de 6 microfones com modos de formação de feixe e omnidirecional, o Logitech MeetUp 2 garante que a sua voz é captada com uma clareza excepcional a partir de qualquer direção, suportada por uma gama de resposta de frequência de 90 - 16.000 Hz.

Qualidade de vídeo excepcional

Experimente reuniões como nunca antes com a câmara de vídeo digital da Logitech MeetUp 2, com capacidade de resolução 4K. Recursos como um campo de visão horizontal de 113°, campo de visão diagonal de 120° e zoom digital de até 4x, juntamente com a redução de ruído AI e o cancelamento de eco acústico, proporcionam excelente qualidade de vídeo e som.

Conectividade sem falhas

O dispositivo dispõe de uma vasta gama de opções de conectividade, incluindo Bluetooth e capacidades de ligação em rede com e sem fios. Com suporte para vários protocolos de ligação de dados e interfaces como HDMI e USB-C 3.1, a ligação a qualquer configuração é simples.

Funcionalidades de segurança melhoradas

A segurança é fundamental no Logitech MeetUp 2, que inclui encriptação AES, ARM TrustZone e Public Key Infrastructure (PKI) para comunicações seguras. Além disso, o dispositivo inclui um slot de trava de segurança Kensington para segurança física.

Design inteligente

Concebido para ser prático, o Logitech MeetUp 2 é fornecido com um kit de montagem para uma instalação fácil. O seu obturador de privacidade integrado e o sistema de gestão de cabos garantem uma configuração arrumada e segura, enquanto as tecnologias RightSight 2 e RightSound 2 ajustam automaticamente a câmara e o áudio para a melhor experiência de reunião.

Ficha Técnica

Descrição do produto	Logitech MeetUp 2 - power adapter included
Tipo de dispositivo	Câmara de conferência USB
Dimensões (LxPxA)	46.92 cm x 7.3 cm x 7.33 cm
Peso	1.8 kg
Entrada de vídeo	Câmara de vídeo digital - SuperSpeed USB 3.0
Entrada de áudio	Conjunto de 6 microfones - omni-direccional, formação de feixes
Saída de áudio	Altifalante (s)
Rede	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth LE
Potência	AC 100-240 V
Requisitos do sistema	Apple MacOS, Microsoft Windows 10 ou posterior
Garantia do fabricante	Garantia de 2 anos

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de dispositivo	Câmara de conferência USB
---------------------	---------------------------

Largura	46.92 cm
Profundidade	7.3 cm
Altura	7.33 cm
Peso	1.8 kg
Detalhes de peso e dimensões	Adaptador de corrente - Largura 11.4 cm Profundidade 4.7 cm Altura 3.23 cm

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 2 anos
-------------------	----------------------------

Diversos

Cabos incluídos	1 x cabo USB-C - 3 m
Kit de montagem	Incluído
Padrões de Conformidade	AES-128, FSC

Expansão / conectividade

Interfaces	1 x áudio / vídeo - entrada HDMI 1 x áudio / vídeo - saída de HDMI 1 x rede - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 1 x USB-C 3.1 - 24 pin USB-C
------------	--

Rede

Tecnologia de Conectividade	Sem fios, com cabo
Protocolo de Ligação de Dados	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth LE
Protocolo de transporte/rede	IPv4, IPv6
Características	Cable management, codificação AES, ranhura de segurança (compatível com a fechadura de segurança Kensington), ARM TrustZone, Public Key Infrastructure (PKI), proxy IP, proxy FQDN, proxy de ficheiro PAC

Potência

Dispositivo de energia	Adaptador de alimentação - externo
Voltagem necessária	AC 100-240 V

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	40 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	10 - 90%

Software / Requisitos do sistema

Software incluído	Logitech CollabOS
SO necessário	Apple MacOS, Microsoft Windows 10 ou posterior

Saída de áudio

Tipo	Altifalante (s)
Distorção Harmónica Total (THD)	<2%

Entrada de vídeo

Tipo	Câmara de vídeo digital (cor) - secretária
Tipo de interface	SuperSpeed USB 3.0
Resolução de captura de vídeo digital	3840 x 2160
Modos de Vídeo	4K
Zoom digital	4
Modelo de Câmara Mecânica	Panorâmica / inclinação / zoom

Características	Cancelamento de Eco Acústico (AEC), campo de visão diagonal 120°, campo de visualização de 113° (horizontal), Voice Activity Detector (VAD), campo de visualização de 80° (vertical), redução de ruído AI, obturador de privacidade integrado, girar -48°/+48°, inclinar -32°/+32°, tecnologia RightSight 2, Tecnologia RightSound 2
-----------------	--

Entrada de áudio

Tipo	Conjunto de 6 microfones - integrado
Modo de operação do microfone	Omni-direccional, formação de feixes
Resposta de Frequência	90 - 16000 Hz

* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.