

APC NetShelter SX Gen 2 (AR3100B2)

APC NetShelter SX Gen 2 - Gabinete armário - 1991 H x 600W x 1070D mm, com Laterais - para chão - preto - 42U - 19" - Compatível com TAA - para P/N: SMT1000RM1U, SMT750RM1U, SRTL10KRM4UT, SRTL5KRM2UI-HW, SRTL5KRM2UT-HW, SRTL8KRM4UT



Ficha Técnica

Descrição do produto	APC NetShelter SX Gen 2 - gabinete - 1991 H x 600W x 1070D mm, com Laterais - 42U - Compatível com TAA
Tipo de produto	Gabinete - 1991 H x 600W x 1070D mm, com Laterais
Tipo de Prateleira	Armário
Colocação / Montagem	Para chão
Conteúdo da Embalagem	Painéis laterais, chaves, hardware de unidade, pés de elevação, hardware de montagem, portas com chaves semelhantes, rodinhas pré-instaladas, painel lateral com chave
Cor	Preto
Tamanho de prateleira	19"
Altura (unidades de bastidor)	42U
Material do produto	Aço
Dimensões (LxPxA)	60 cm x 107 cm x 199.1 cm
Peso	122.14 kg
Características	Gestão de cabo integrado, portas trancáveis, painéis laterais amovíveis, porta perfurada (80%), trilhos de montagem EIA de calibre 14, abertura da porta a 270º
Compatível com TAA	Sim
Garantia do fabricante	Garantia de 5 anos
Projetado para	P/N: SC500RM1U, SMT1000RM1U, SMT750RM1U, SMT750RM2UCNC, SRTL10KRM4UT, SRTL2K2RM1UWC, SRTL2K2RM1UWNC, SRTL3KRM1UIC, SRTL3KRM1UINC, SRTL3KRM1UWC, SRTL3KRM1UWNC, SRTL5KRM2UI-HW, SRTL5KRM2UT-5KRM TF, SRTL5KRM2UT-5KTF, SRTL5KRM2UT-HW, SRTL8KRM4UT, SRYL10K20RMXLT, SRYL15K20RMXLT, SRYL5K20RMXLT

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de produto	Gabinete - 1991 H x 600W x 1070D mm, com Laterais
Tipo de Prateleira	Armário
Colocação / Montagem	Para chão
Material do produto	Aço
Conteúdo da Embalagem	Painéis laterais, chaves, hardware de unidade, pés de elevação, hardware de montagem, portas com chaves semelhantes, rodinhas pré-instaladas, painel lateral com chave
Tamanho de prateleira	19"
Altura (unidades de bastidor)	42U
Largura	60 cm
Profundidade	107 cm
Altura	199.1 cm
Peso	122.14 kg

Peso / Dimensões (WxDxH) expedição 74.8 cm x 115.8 cm x 212.8 cm / 144.55 kg

Cor Preto

Garantia do fabricante

Serviço e suporte *Garantia limitada: substituir ou reparar - 5 anos*

Diversos

Limite de peso 1020.58 kg

Kit de montagem Incluído

Características *Gestão de cabo integrado, portas trancáveis, painéis laterais amovíveis, porta perfurada (80%), trilhos de montagem EIA de calibre 14, abertura da porta a 270º*

Padrões de Conformidade *EIA-310-E, REACH, China RoHS, UL 2416, EU RoHS, BAA*

Compatível com TAA Sim

Informação de compatibilidade

Projetado para *P/N: SC500RM1U, SMT1000RM1U, SMT1500RM1UC, SMT1500RM2UCNC, SMT2200RM2UNC, SMT750RM1U, SMT750RM2UCNC, SMTL1500RM13UC, SRT3000RMXLT-5KTF, SRT3000RMXLW-IEC, SRTL10KRM4UT, SRTL2K2RM1UC, SRTL2K2RM1UNC, SRTL2K2RM1UWC, SRTL2K2RM1UWNC, SRTL3KRM1UIC, SRTL3KRM1UINC, SRTL3KRM1UWC, SRTL3KRM1UWNC, SRTL5KRM2UI-HW, SRTL5KRM2UT, SRTL5KRM2UT-5KRMTF, SRTL5KRM2UT-5KTF, SRTL5KRM2UT-HW, SRTL8KRM4UT, SRYL10K15RMXLT, SRYL10K20RMXLT, SRYL15K20RMXLT, SRYL5K15RMXLT, SRYL5K20RMXLT, SYAF8KT*

** A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.*