

43" 3840x2160 UHD VA Haze 25% 500c (LH4360UHS-B2AG)

iiyama ProLite LH4360UHS-B2AG - 43" Classe Diagonal (42.5" visível) ecrã LCD com luz de fundo LED - sinalização digital - com leitor multimédia SoC incorporado - Android - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - Edge LED - preto



O iiyama ProLite LH4360UHS-B2AG oferece um ecrã plano LCD 4K UHD retroiluminado por LED de 43 polegadas concebido para utilização comercial. Com uma resolução de 3840 x 2160 e um brilho de 500 cd/m², este ecrã garante imagens deslumbrantes que cativam qualquer público. Possui um amplo ângulo de visualização de 178°, o que o torna adequado para sinalização digital nos modos retrato e paisagem. Este ecrã foi concebido para ser fiável, com uma capacidade de funcionamento 24/7 e um MTBF de 50.000 horas, garantindo um tempo de inatividade mínimo para ambientes comerciais. Equipado com altifalantes incorporados que fornecem uma potência de saída total de 20 watts, incorpora também funcionalidades avançadas como a retenção anti-imagem e o Signal Failover para melhorar o desempenho. O iiyama ProLite LH4360UHS-B2AG foi concebido com uma arquitetura sem ventoinha e uma moldura fina, oferecendo um aspeto elegante que se integra perfeitamente em qualquer ambiente.

Argumentos para a Venda

Apresenta uma resolução 4K UHD vibrante para maior nitidez de imagem
Concebida para utilização comercial com capacidade de funcionamento 24/7
Inclui altifalantes incorporados com uma potência total de 20 watts
Suporta várias opções de conectividade, incluindo HDMI e LAN
O revestimento antirreflexo e o design de moldura fina melhoram a experiência visual

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Conectividade versátil

O ecrã está equipado com vários tipos de ligação, incluindo entradas HDMI, LAN, USB 2.0 e saída de áudio, proporcionando flexibilidade para várias aplicações multimédia.

Desempenho robusto

Com um potente processador quad-core ARM Cortex-A53 e 2 GB de RAM, o leitor multimédia integrado lida com diversos conteúdos sem esforço, proporcionando uma reprodução suave.

Durabilidade melhorada

Construído para durar, este ecrã possui um revestimento rígido 3H e funciona eficazmente num intervalo de temperatura de 0°C a 40°C, tornando-o adequado para vários ambientes.

Eficiência energética

O iiyama ProLite LH4360UHS-B2AG foi concebido a pensar na eficiência energética, consumindo apenas 45 watts durante o funcionamento e apenas 0,5 watts no modo de espera.

Gestão eficaz da imagem

Utilizando funcionalidades avançadas, como o controlo da velocidade de fotogramas e a retenção anti-imagem, o ecrã assegura o desempenho visual em ambientes comerciais de elevada exigência.

Ficha Técnica

Descrição do produto	iiyama ProLite LH4360UHS-B2AG 43" Classe (42.5" visível) ecrã LCD com luz de fundo LED - 4K - para sinalização digital
Tipo de produto	Ecrã plano LCD com luz de fundo LED Com leitor multimédia SoC incorporado
URL do Código QR do Rótulo Energético	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2040349
Classe Diagonal	43"
Tamanho Diagonal	42.5"
Utilização Comercial	Sim - sinalização digital
Cor	Preto
Plataforma	Android
Resolução	3840 x 2160
Formato de Display	4K UHD (2160p)
Taxa de Fotogramas e Tecnologia de Aprimoramento	60 Hz Frame Rate
Interface de Vídeo	HDMI
Qtd Portas HDMI	3 portas
Conectividade	Wi-Fi, LAN
Tecnologia	VA

Tecnologia de luz posterior de monitor LCD	Luz posterior LED - Edge LED
Razão do aspecto da imagem	16:9
Sintonizador de TV	Não tem sintonizador
Características Comerciais	FailOver
Melhoramentos de Imagem	87% Gama de Cores NTSC
Sistema do altifalante	2 altifalantes
Capacidade de Armazenamento	16 GB
USB	2 portas
Acessórios incluídos	Controlo remoto, kit de montagem em parede
Voltagem	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Classe de Energia	Classe E
Consumo de potência em modo operacional	45 watt
Stand by de Consumo de Energia	0.5 watt
Dimensões (LxPxA) - sem apoio	96.74 cm x 4 cm x 55.59 cm
Peso	9.1 kg
Garantia do fabricante	Garantia de 3 anos

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de produto	Ecrã plano LCD com luz de fundo LED
URL do Código QR do Rótulo Energético	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2040349
Classe de Energia	Classe E
Consumo de potência em modo operacional	45 watt
Consumo de Energia SDR (Em modo)	45 kWh/1000h
Classe Diagonal	43"
Tamanho Diagonal	42.5"
Utilização Comercial	Sim - sinalização digital
Combinado Com	Leitor multimédia SoC incorporado
Plataforma	Android
Sistema Operativo	Android OS 11
Sintonizador de TV	Não tem sintonizador
Presença de Sintonizador de TV	Não
Interface de Vídeo	HDMI
Qtd Portas HDMI	3 portas
Modos	Modo retrato, modo paisagem
Melhoramentos de Imagem	87% Gama de Cores NTSC
Design	Design sem Ventilação, moldura de metal, Thin Bezel Design
Dimensões	Sem apoio
Largura	96.74 cm
Profundidade	4 cm
Altura	55.59 cm
Peso	9.1 kg
Cor de compartimento	Preto

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 3 anos - no local
-------------------	---------------------------------------

Diversos

Acessórios incluídos	Kit de montagem em parede
Cabos incluídos	Cabo RS-232C Cabo HDMI
Padrões de Conformidade	Plug and Play, DDC-2B, CB, RoHS, WEEE, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, HDCP 2.2, HDCP 1.4, UKCA

Potência

Dispositivo de energia	Suprimento de potência
Voltagem de entrada	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Stand by de Consumo de Energia	0.5 watt
Consumo Energético (Modo Desactivado)	0.3 watt

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	40 °C

Visor

Tecnologia de Tela LCD	VA
Tom do Pixel	0.245 mm
Suporte de Cor	1.070.000.000 cores
Resolução	3840 x 2160
Formato de Display	4K UHD (2160p)
Razão do aspecto da imagem	16:9
Taxa de Fotogramas e Tecnologia de Aprimoramento	60 Hz Frame Rate
Tecnologia de luz posterior de monitor LCD	Luz posterior LED - Edge LED
Revestimento	Anti-brilho, 3H Hard, 25% de nevoeiro
Razão do contraste de imagem	4000:1
Brilho	500 cd/m ²
Ângulo de visão	178 graus
Ângulo de Visualização (Vertical)	178 graus
Tempo de Resposta	6.5 ms
Linguagem do menu do display	Dinamarquês, Checo, Esloveno, Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Polish, Finlandês, Russo, Espanhol, Holandês, Japonês, Chinês
Características Comerciais	FailOver
Horas / Dias de Funcionamento	24 / 7
Características	Retenção anti-imagem, Signal Failover, Frame Rate Control (FRC), tempo de funcionamento 24/7, 50000 horas MTBF, iiSignage ² , 10-bit (8-bit + FRC)

Sistema de áudio

Sistema do altifalante	2 altifalantes
Saída potência/total	20 watt
Altifalantes	2 x altifalante - 10 watt

Dimensões e peso (transporte)

Largura (envio)	107.5 cm
Profundidade (envio)	14.4 cm
Altura (envio)	65.2 cm
Peso (envio)	12.7 kg

Multimídia de Rede e Internet

Conectividade	Wi-Fi, LAN
Protocolo LAN	Fast Ethernet
Protocolo Wi-Fi	802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11a, 802.11ac
Conectar e Partilhar	EShare

Suporte e Montagem

Incluída Montagem na Parede	Sim
Interface de moldura de painel plano	400 x 300 mm
Compatibilidade VESA	Sim

Controlo remoto

Tipo	Controlo remoto
Bateria Incluída	Sim

Leitor de Média

Porta USB	Sim
Qtd Portas USB	2
Configuração	ARM Cortex-A53 Quad-Core - 2 GB - 16 GB - Mali G52 MP2

Conexões

Tipo de conector	3 x entrada HDMI Saída de áudio Entrada RS-232C LAN 2 x USB 2.0
------------------	---

Que há na caixa?

iiyama ProLite LH4360UHS-B2AG

Controlo remoto

Bateria do controlo remoto

Cabo RS-232C

Cabo HDMI

Montagem na parede

Kit de montagem em parede

* A TD SYNnex não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNnex PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.