

## Synology CC400W (CC400W)

Synology CC400W - Câmara de vigilância de rede - a cores (Dia&Noite) - 4 MP - 2560 x 1440 - 720p, 1080p - focal fixo - áudio - sem fios - Wi-Fi - H.264, H.265 - Compatível com TAA



A Synology CC400W foi concebida para proporcionar uma vigilância confiável em várias condições ambientais, funcionando eficazmente em temperaturas que variam entre -20 °C e 40 °C e níveis de humidade de 5 a 95% RH. Esta câmara de vigilância em rede suporta cartões microSD para soluções de armazenamento flexíveis e está em conformidade com várias normas, incluindo a IP65 para resistência às intempéries. Possui um amplo campo de visão angular de até 145 graus, garantindo uma cobertura ampla e a capacidade de capturar imagens detalhadas com resoluções de até 2560 x 1440 pixels. Equipada com funções incluindo H.264 e H.265, juntamente com vários ajustes de imagem para uma nitidez ideal. Com capacidades de infravermelhos que se estendem até 10 metros, esta câmara destaca-se em condições de pouca luz. A sua funcionalidade de áudio bidirecional integrada melhora a comunicação, enquanto opções de deteção sofisticadas, como deteção de intrusão e movimento, ajudam a proteger eficazmente a área monitorizada.

## Argumentos para a Venda

Funciona em temperaturas extremas de -20 °C a 40 °C  
Suporta microSD para armazenamento flexível  
Amplio ângulo de visão de 145 graus  
Capacidade de infravermelho até 10 metros  
Funcionalidade de áudio bidirecional integrada

## Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

### Desempenho ambiental robusto

A câmara funciona eficazmente em condições desafiantes, com uma ampla faixa de temperatura operacional e alta tolerância à humidade, garantindo a funcionalidade em vários ambientes.

### Recursos avançados de captura de imagem

Com várias opções de resolução até 2560 x 1440 pixels e suporte para os formatos H.264 e H.265, os utilizadores podem esperar gravações de vídeo nítidas e detalhadas.

### Ampla cobertura

O campo de visão angular de 145 graus permite uma ampla cobertura de vigilância, minimizando pontos cegos e garantindo um monitoramento abrangente.

### Desempenho melhorado em condições de pouca luz

Equipada com LEDs infravermelhos, a câmara pode capturar imagens nítidas em condições de pouca luz até 10 metros, garantindo vigilância 24 horas por dia.

### Recursos de áudio integrados

O microfone e o altifalante integrados oferecem capacidades de áudio bidirecionais, melhorando a comunicação e permitindo uma interação imediata.

## Ficha Técnica

Descrição do produto	Synology CC400W - câmara de vigilância de rede - Compatível com TAA
Tipo de dispositivo	Câmara de vigilância de rede - fixo
Áudio	Sim: capacidade de áudio de dois canais, altifalante incorporado, microfone incorporado
Tipo de Montagem de Câmara	Montagem no tecto, montagem de parede, montagem à superfície
Dimensões (LxPxA)	5.4 cm x 5.4 cm x 11 cm
Peso	200 g
Tecnologia de Conectividade	Sem fios
Câmara	A cores - Dia&Noite
Resolução máxima	2560 x 1440
Velocidade de Fotogramas (máx.)	30 frames por segundo
Deteção de Movimento	Sim
Modos de Video	720p, 1080p
Tipo de sensor óptico	4 MP
Controle de Comprimento de Foco	Focal fixo
Comprimento do foco	2.12 mm
Íris de lente	F/2.0
Interfaces	IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Voltagem	AC 100-240 V

Características	Controlo de bit rate, frame drop restoration, controlo de brilho, controlo de contraste, controlo de saturação, controlo de nitidez, balanceamento de branco, High Dynamic Range (HDR), Tecnologia de Redução de Ruído 3D, 2D Noise Reduction Technology, controlo da exposição, função de redução de cintilação, interruptor dia/noite, sobreposição de imagem, Função Máscara de Privacidade, People Detection, Vehicle Detection, deteção de multidões, Loiter Detection, deteção de invasão, deteção de movimento, Tampering detection, Deteção Áudio, contagem de pessoas, contagem de veículos, people search, vehicle search, Motion Search, Rastreamento de Pessoas, encriptação HTTPS, criptografia SRTP, auto block, inicialização segura, firmware subscrito, cobertura DORI, rotation mode, flip de imagem, espelho de imagem, indicador LED, botão de reinício
Compatível com TAA	Sim
Garantia do fabricante	Garantia de 2 anos
Parâmetros ambientais Em função	-20 °C - 40 °C; 5 - 95% RH (non-condensing) humidade relativa

## Ficha Técnica Detalhada

### Geral

Tipo de dispositivo	Câmara de vigilância de rede
Suporte de Áudio	Sim: capacidade de áudio de dois canais, altifalante incorporado, microfone incorporado
Formatos Áudio	G.711
Tipo de Montagem de Câmara	Montagem no tecto, montagem de parede, montagem à superfície
Tecnologia de Conectividade	Sem fios
Largura	5.4 cm
Profundidade	5.4 cm
Altura	11 cm
Peso	200 g
Localização	Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Dinamarquês, Norueguês, Sueco, Holandês, Russo, Polish, Húngaro, Português Brasileiro, Turco, Checo, Thai, Japonês, Coreano, Chinês (simplificado), Chinês (tradicional), Português

### Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 2 anos
-------------------	----------------------------

### Diversos

Acessórios incluídos	Adesivo de template de montagem, eixos, 2 parafusos
Compatível com TAA	Sim
Padrões de Conformidade	IP65, FCC, IC, UKCA, BSMI, NCC, VCCI, JATE, TELEC, iDA, NDAA, RoHS, REACH, WEEE

### Potência

Dispositivo de energia	Adaptador de alimentação - externo AC 100-240 V 2.85 Watt
------------------------	---

### Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	-20 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	40 °C
Humidade Relativa Em função	5 - 95% RH (non-condensing)

### Construção de lentes

Tipo	Focal fixo
Comprimento do foco	2.12 mm
Íris de lente	F/2.0
Campo de Visualização Horizontal (grau)	125
Campo de Visualização Vertical (grau)	72
Campo de Visão Diagonal (grau)	145

## Expansão / conectividade

Cartões de Memória Suportados	Cartão microSD
Algoritmo de encriptação	WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-PSK

## Interfaces

Interface de Rede	IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Protocolos de Rede	SRTP, HTTPS

## Sensor de Imagem

Tipo	4 MP
------	------

## Câmara

Tipo	A cores - Dia&Noite - fixo
Formato do vídeo digital	H.264, H.265
Resolução Máxima de Vídeo Digital	2560 x 1440
Deteção de Movimento	Sim
Modos de Vídeo	720p, 1080p
Faixa de exposição	1/30 seg - 1/16000 seg
LEDs de infra-vermelhos	Sim
Distância de Infra-vermelhos	10 m
Resolução de captura de vídeo digital	1920 x 1080, 1280 x 720, 2560 x 1440
Velocidade de Fotogramas (máx.)	30 frames por segundo
Características	Controlo de bit rate, frame drop restoration, controle de brilho, controle de contraste, controle de saturação, controle de nitidez, balanceamento de branco, High Dynamic Range (HDR), Tecnologia de Redução de Ruído 3D, 2D Noise Reduction Technology, controlo da exposição, função de redução de cintilação, interruptor dia/noite, sobreposição de imagem, Função Máscara de Privacidade, People Detection, Vehicle Detection, deteção de multidões, Loiter Detection, deteção de invasão, deteção de movimento, Tampering detection, Deteção Áudio, contagem de pessoas, contagem de veículos, people search, vehicle search, Motion Search, Rastreamento de Pessoas, encriptação HTTPS, criptografia SRTP, auto block, inicialização segura, firmware subscrito, cobertura DORI, rotation mode, flip de imagem, espelho de imagem, indicador LED, botão de reinício

## Que há na caixa?

Synology CC400W

Adaptador de alimentação, 2 parafusos, eixos, adesivo de template de montagem

\* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.