

HP Thunderbolt Dock G6 (9X472UT#ABB)

HP Thunderbolt Dock G6 - Estação de engate - Thunderbolt 4 - 2 x DP, HDMI - 1GbE, 2.5GbE - 100 watt - Europa



Ficha Técnica

Descrição do produto	HP Thunderbolt Dock G6 - estação de engate - Thunderbolt 4 - 2 x DP, HDMI - 1GbE, 2.5GbE
Tipo de produto	Estação de engate
Interface de acoplamento	Thunderbolt 4
Interfaces de Vídeo	2 x DP, HDMI
Dimensões (LxPxA)	12.09 cm x 12.09 cm x 4.95 cm
Peso	725.7 g
Localização	Inglês / Europa
Rede	Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
Potência	Adaptador de alimentação 100 watt Potência fornecida
Garantia do fabricante	Garantia de 3 anos

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de produto	Estação de engate
Largura	12.09 cm
Profundidade	12.09 cm
Altura	4.95 cm
Peso	725.7 g
Localização	Inglês / Europa

Expansão / conectividade

Interfaces	2 x USB-C 3.2 Gen 2 (15 W) 1 x USB 3.2 Gen 2 2 x USB 3.2 Gen 1 1 x rede - 2.5GBase-T - RJ-45 2 x display/vídeo - DisplayPort - DisplayPort 20 pinos 1 x display/vídeo - HDMI - HDMI Tipo A 19 pinos 1 x Thunderbolt 4/USB4 with Power Delivery (100W)
------------	---

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - peças e mão de obra - 3 anos
-------------------	--

Vídeo

Detalhes de Resolução Máxima	5120 x 2880 - 60 Hz (Um ecrã) 2560 x 1440 - 60 Hz (Dual Display) 1920 x 1080 - 60 Hz (Três ecrãs) 2560 x 1440 - 60 Hz (Quad Display) 1920 x 1080 - 360 Hz (Um ecrã)
------------------------------	---

Diversos

Cabos incluídos	1 x cabo Thunderbolt 4 - 1 m
Características	Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente), barra de luz LED
Tipo de Encaixe de Segurança	Ranhura nano de segurança Kensington

Requisitos do sistema

SO necessário	Microsoft Windows 10 / 11, Apple MacOS, Google Chrome OS, Linux, HP ThinPro
---------------	---

Rede

Protocolo de Ligação de Dados	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
-------------------------------	---

Potência

Dispositivo de energia	Adaptador de alimentação
------------------------	--------------------------

Potência fornecida	100 watt
--------------------	----------

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
-------------------------------------	------

Temperatura de Funcionamento Máxima	35 °C
-------------------------------------	-------

Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	39.6 cm
--------------------	---------

Profundidade da remessa	17.09 cm
-------------------------	----------

Altura da remessa	9.5 cm
-------------------	--------

Peso de remessa	1.09 kg
-----------------	---------

* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.