

65" 3840x2160 UHD IPS Haze 25% 500 (LH6575UHS-B2AG)

iiyama ProLite LH6575UHS-B2AG - 65" Classe Diagonal (64.5" visível) ecrã LCD com luz de fundo LED - sinalização digital - com leitor multimédia incorporado, PC com ranhura SDM - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - preto ((bisel), acabamento mate



O iiyama ProLite LH6575UHS-B2AG é um ecrã plano LCD versátil de 65 polegadas com retroiluminação LED, concebido para uso comercial. Possui uma resolução 4K UHD (3840 x 2160) que garante nitidez para todo o conteúdo visual, tornando-o adequado para aplicações de sinalização digital. Com um nível de brilho de 500 cd/m² e um ângulo de visão de 178 graus, este ecrã oferece imagens vibrantes a partir de quase qualquer ângulo. Construído para oferecer durabilidade e confiabilidade, o ProLite LH6575UHS-B2AG foi projetado para funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, atendendo ao uso contínuo em ambientes exigentes. O ecrã também suporta conexão em cadeia, permitindo que várias telas sejam conectadas, o que é eficaz para configurações extensas de video wall. Com recursos de reproduzidor de mídia integrados e várias opções de conectividade, incluindo HDMI, DisplayPort e LAN, este ecrã atende a diversas necessidades de conectividade, ao mesmo tempo em que aprimora a sua experiência multimídia.

Argumentos para a Venda

Resolução 4K UHD para maior nitidez

Projetado para funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, para garantir que ele seja confiável

Leitor multimédia integrado para reprodução de conteúdos

O ângulo de visão permite uma colocação flexível

Capacidade de ligação em cadeia para configurações de vídeo wall

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Desempenho confiável

O ecrã foi concebido para utilização contínua, projetado para funcionar eficazmente 24 horas por dia, 7 dias por semana, garantindo que pode satisfazer as exigências de qualquer ambiente comercial.

Imagens vibrantes

Com um brilho de 500 cd/m² e uma resolução 4K UHD, este ecrã oferece imagens nítidas e vibrantes, tornando-o adequado para exibir gráficos e vídeos detalhados.

Conectividade versátil

Os utilizadores beneficiarão de uma variedade de opções de conexão, incluindo HDMI, DisplayPort, USB e LAN, garantindo compatibilidade com muitos dispositivos e facilidade de integração em sistemas existentes.

Opções de layout flexíveis

O ecrã suporta os modos retrato e paisagem, proporcionando flexibilidade para várias exibições promocionais e informativas, adaptando-se assim às necessidades de apresentação.

Funcionalidades fáceis de utilizar

Incorporando funcionalidades como anti-retenção de imagem e controlo da taxa de fotogramas, o ecrã ajuda a manter a qualidade da imagem durante longos períodos de utilização, oferecendo tranquilidade para implementações a longo prazo.

Ficha Técnica

Descrição do produto	iiyama ProLite LH6575UHS-B2AG 65" Classe (64.5" visível) ecrã LCD com luz de fundo LED - 4K - para sinalização digital
Tipo de produto	Ecrã plano LCD com luz de fundo LED Com leitor multimédia incorporado, PC com ranhura SDM
Classe Diagonal	65"
Tamanho Diagonal	64.5"
Utilização Comercial	Sim - sinalização digital
Cor	Preto ((bisel), acabamento mate
Resolução	3840 x 2160
Formato de Display	4K UHD (2160p)
Taxa de Fotogramas e Tecnologia de Aprimoramento	60 Hz Frame Rate
Interface de Vídeo	HDMI
Qtd Portas HDMI	3 portas
Conectividade	LAN, Wi-Fi
Interface de PC	HDMI, DisplayPort
Tecnologia	IPS

Tecnologia de luz posterior de monitor LCD	Luz posterior LED
Razão do aspecto da imagem	16:9
Sintonizador de TV	Não tem sintonizador
Características Comerciais	Parede de vídeo / ligação em cadeia
Melhoramentos de Imagem	72% Gama de Cores NTSC
Sistema do altifalante	2 altifalantes
Capacidade de Armazenamento	32 GB
Cartões de Memória Suportados	microSD
USB	2 portas
Acessórios incluídos	Controlo remoto, autocolantes para orifícios de parafuso, fivelas de arame
Voltagem	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Classe de Energia	Classe G
Consumo de potência em modo operacional	172 watt
Stand by de Consumo de Energia	0.5 watt
Dimensões (LxPxA) - sem apoio	145.65 cm x 5.6 cm x 83.25 cm
Peso	21.2 kg

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de produto	Ecrã plano LCD com luz de fundo LED
Classe de Energia	Classe G
Consumo de potência em modo operacional	172 watt
Consumo de Energia SDR (Em modo)	172 kWh/1000h
Classe Diagonal	65"
Tamanho Diagonal	64.5"
Utilização Comercial	Sim - sinalização digital
Combinado Com	Leitor multimédia incorporado, PC com ranhura SDM
Sistema Operativo	Android OS 11
Sintonizador de TV	Não tem sintonizador
Presença de Sintonizador de TV	Não
Interface de Vídeo	HDMI
Qtd Portas HDMI	3 portas
Interface de PC	HDMI, DisplayPort
Modos	Modo paisagem, modo retrato
Melhoramentos de Imagem	72% Gama de Cores NTSC
Design	Design sem Ventilação, Thin Bezel Design, moldura de metal
Dimensões	Sem apoio
Largura	145.65 cm
Profundidade	5.6 cm
Altura	83.25 cm
Peso	21.2 kg
Cor de compartimento	Preto ((bisel), acabamento mate

Diversos

Acessórios incluídos	Autocolantes para orifícios de parafuso, fivelas de arame
Cabos incluídos	Cabo HDMI ¦ Cabo RS-232C

Padrões de Conformidade	Plug and Play, DDC-2B, CB, TUV Bauart, EAC, RoHS, ERP, WEEE, REACH, HDCP 2.2
-------------------------	--

Potência

Dispositivo de energia	Suprimento de potência
Voltagem de entrada	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Stand by de Consumo de Energia	0.5 watt
Consumo Energético (Modo Desactivado)	0.3 watt

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	40 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	20 - 80% (sem condensação)

Visor

Tecnologia de Tela LCD	IPS
Tom do Pixel	0.372 mm
Suporte de Cor	1.070.000.000 cores
Resolução	3840 x 2160
Formato de Display	4K UHD (2160p)
Razão do aspecto da imagem	16:9
Taxa de Fotogramas e Tecnologia de Aprimoramento	60 Hz Frame Rate
Tecnologia de luz posterior de monitor LCD	Luz posterior LED
Revestimento	25% de nevoeiro, anti-brilho
Razão do contraste de imagem	1200:1
Brilho	500 cd/m ²
Ângulo de visão	178 graus
Ângulo de Visualização (Vertical)	178 graus
Tempo de Resposta	8 ms
Linguagem do menu do display	Inglês, Alemão, Francês, Espanhol, Italiano, Chinês, Russo, Japonês, Checo, Holandês, Polish, Sueco, Finlandês
Características Comerciais	Parede de vídeo / ligação em cadeia
Horas / Dias de Funcionamento	24 / 7
Características	Projetado para operação 24/7, Sistema de Gestão de Conteúdo (CMS), Frame Rate Control (FRC), iiSignage ² , ranhura do Módulo de Visualização Inteligente, Signal Failover, Anti-retenção de Imagem, 44.000 horas MTBF, Daisy Chain, Suporte para ARC através de HDMI, retenção anti-imagem

Conexões

Tipo de conector	Entrada DisplayPort 3 x entrada HDMI Saída DisplayPort Linha de escuta desligada Entrada RS-232C Saída RS-232C Entrada de infravermelhos Passagem de IR 2 x USB 2.0 Ranhura Intel SDM (Smart Display Module) LAN
------------------	--

Sistema de áudio

Sistema do altifalante	2 altifalantes
Saída potência/total	20 watt
Altifalantes	2 x altifalante - 10 watt

Dimensões e peso (transporte)

Largura (envio)	164.5 cm
Profundidade (envio)	16.2 cm

Altura (envio)	101.6 cm
Peso (envio)	29.2 kg

Multimídia de Rede e Internet

Conectividade	LAN, Wi-Fi
Protocolo LAN	Fast Ethernet
Protocolo Wi-Fi	802.11ac
Conectar e Partilhar	EShare

Suporte e Montagem

Interface de moldura de painel plano	400 x 400 mm, 100 x 100 mm (mini PC), 75 x 75 mm (mini PC)
Compatibilidade VESA	Sim

Controlo remoto

Tipo	Controlo remoto
Bateria Incluída	Sim

Leitor de Média

Cartões de Memória Suportados	microSD
Porta USB	Sim
Qtd Portas USB	2
Configuração	Amlogic A311D2 - 4 GB - 32 GB - Mali G52 MP8

Que há na caixa?

iiyama ProLite LH6575UHS-B2AG

Controlo remoto

Bateria do controlo remoto

Cabo HDMI

Cabo RS-232C

Autocolantes para orifícios de parafuso, fivelas de arame

* A TD SYNnex não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNnex PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.