

50" 3840x2160 UHD IPS Haze 25% 500cd (LH5064UHS-B1AG)

iiyama ProLite LH5064UHS-B1AG - 50" Classe Diagonal (49.5" visível) ecrã LCD com luz de fundo LED - sinalização digital - com leitor multimédia SoC incorporado - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - moldura preta com acabamento mate



O iiyama ProLite LH5064UHS-B1AG foi concebido para satisfazer as exigências das aplicações de visualização comercial com um ecrã plano LCD retroiluminado por LED de 50 polegadas com resolução 4K UHD. Com a sua tecnologia IPS avançada, este ecrã produz imagens vibrantes e oferece um amplo ângulo de visão de 178 graus, garantindo que todos possam desfrutar de imagens nítidas a partir de várias posições. O ecrã oferece um brilho de 500 cd/m², tornando-o eficaz mesmo em ambientes muito iluminados, adequado para sinalização digital e apresentações. Equipado com um leitor multimédia SoC integrado e fácil reprodução de conteúdos, suportando uma variedade de formatos multimédia através das suas múltiplas opções de conectividade, incluindo HDMI, USB e LAN. O dispositivo apresenta um design sem ventilador que minimiza o ruído e aumenta a durabilidade, com um MTBF de até 50.000 horas. Além disso, este monitor possui um revestimento antirreflexo e um design de moldura fina, proporcionando uma solução atraente e prática para qualquer espaço comercial.

Argumentos para a Venda

Resolução 4K UHD para imagens nítidas
Leitor multimédia SoC integrado com 32 GB de armazenamento
Amplio ângulo de visão de 178 graus
Design sem ventilador para um funcionamento mais silencioso
Opções de conectividade versáteis, incluindo HDMI e USB

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Qualidade do ecrã
Com uma resolução de 3840 x 2160, este ecrã garante um impacto visual de alta definição, adequado para apresentar gráficos e vídeos detalhados.

Reprodução flexível de multimédia
O leitor multimédia integrado suporta vários formatos digitais, permitindo que o conteúdo seja facilmente reproduzido através das portas USB sem a necessidade de dispositivos adicionais.

Conectividade robusta
Vários tipos de conexão, incluindo HDMI, USB 2.0 e LAN, facilitam a integração com configurações existentes e permitem o compartilhamento de conteúdo sem interrupções.

Design durável e confiável
Com um design sem ventilador e uma vida útil prevista de 50.000 horas, este monitor foi projetado para uso contínuo em ambientes exigentes.

Interface intuitiva
O ecrã suporta vários idiomas no seu sistema de menus, tornando-o acessível a vários utilizadores.

Ficha Técnica

Descrição do produto	iiyama ProLite LH5064UHS-B1AG 50" Classe (49.5" visível) ecrã LCD com luz de fundo LED - 4K - para sinalização digital
Tipo de produto	Ecrã plano LCD com luz de fundo LED Com leitor multimédia SoC incorporado
URL do Código QR do Rótulo Energético	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2223718
Classe Diagonal	50"
Tamanho Diagonal	49.5"
Utilização Comercial	Sim - sinalização digital
Cor	Moldura preta com acabamento mate
Resolução	3840 x 2160
Formato de Display	4K UHD (2160p)
Taxa de Fotogramas e Tecnologia de Aprimoramento	60 Hz Frame Rate
Interface de Vídeo	HDMI
Qtd Portas HDMI	2 portas
Conectividade	LAN, Wi-Fi
Interface de PC	USB-C
Tecnologia	IPS
Tecnologia de luz posterior de monitor LCD	Luz posterior LED
Razão do aspecto da imagem	16:9

Sintonizador de TV	Não tem sintonizador
Características Comerciais	Leitor de média
Sistema do altifalante	2 altifalantes
Capacidade de Armazenamento	32 GB
USB	2 portas
Acessórios incluídos	Controlo remoto, autocolantes para orifícios de parafuso, wall mount bracket, parafusos, screw anchors
Voltagem	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Classe de Energia	Classe G
Consumo de potência em modo operacional	123 watt
Stand by de Consumo de Energia	0.5 watt
Dimensões (LxPxA) - sem apoio	112.46 cm x 6.85 cm x 64.48 cm
Peso	10.4 kg

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de produto	Ecrã plano LCD com luz de fundo LED
URL do Código QR do Rótulo Energético	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2223718
Classe de Energia	Classe G
Consumo de potência em modo operacional	123 watt
Consumo de Energia SDR (Em modo)	123 kWh/1000h
Classe Diagonal	50"
Tamanho Diagonal	49.5"
Utilização Comercial	Sim - sinalização digital
Combinado Com	Leitor multimédia SoC incorporado
Sistema Operativo	Android OS 14
Sintonizador de TV	Não tem sintonizador
Presença de Sintonizador de TV	Não
Interface de Vídeo	HDMI
Qtd Portas HDMI	2 portas
Interface de PC	USB-C
Modos	Modo paisagem, modo retrato
Design	Design sem Ventilação, Thin Bezel Design, moldura de metal
Sistema de Arrefecimento	Sem ventilador
Dimensões	Sem apoio
Largura	112.46 cm
Profundidade	6.85 cm
Altura	64.48 cm
Peso	10.4 kg
Cor de compartimento	Moldura preta com acabamento mate

Diversos

Acessórios incluídos	Autocolantes para orifícios de parafuso, wall mount bracket, parafusos, screw anchors
Cabos incluídos	Cabo RS-232C Cabo HDMI
Padrões de Conformidade	TUV Bauart, EAC, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, RoHS 2.0, PFOS-free, Plug and Play, DDC-2B, HDCP 1.4, HDCP 2.0

Potência

Dispositivo de energia	Suprimento de potência
Voltagem de entrada	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Stand by de Consumo de Energia	0.5 watt
Consumo Energético (Modo Desactivado)	0.3 watt

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	40 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	20 - 80% (sem condensação)

Visor

Tecnologia de Tela LCD	IPS
Tom do Pixel	0.285 mm
Suporte de Cor	1.070.000.000 cores
Resolução	3840 x 2160
Formato de Display	4K UHD (2160p)
Razão do aspecto da imagem	16:9
Taxa de Fotogramas e Tecnologia de Aprimoramento	60 Hz Frame Rate
Tecnologia de luz posterior de monitor LCD	Luz posterior LED
Revestimento	Anti-brilho, 25% de nevoeiro
Razão do contraste de imagem	1200:1
Brilho	500 cd/m ²
Ângulo de visão	178 graus
Ângulo de Visualização (Vertical)	178 graus
Tempo de Resposta	6.5 ms
Linguagem do menu do display	Inglês, Alemão, Francês, Espanhol, Italiano, Chinês, Russo, Japonês, Checo, Holandês, Polish, Esloveno, Finlandês, Dinamarquês
Características Comerciais	Leitor de média
Horas / Dias de Funcionamento	24 / 7
Características	iiSignage ² , tempo de funcionamento 24/7, Signal Failover, 50000 horas MTBF, Frame Rate Control (FRC), 10-bit (8-bit + FRC), retenção anti-imagem

Conexões

Tipo de conector	USB-C com DisplayPort 1.4, entrega de energia de 15W 2 x entrada HDMI Entrada RS-232C LAN Entrada de infravermelhos Saída de áudio Passagem de IR 2 x USB 2.0
------------------	---

Sistema de áudio

Sistema do altifalante	2 altifalantes
Saída potência/total	20 watt
Altifalantes	2 x altifalante - 10 watt

Dimensões e peso (transporte)

Largura (envio)	125 cm
Profundidade (envio)	14.4 cm
Altura (envio)	76 cm
Peso (envio)	14.8 kg

Multimídia de Rede e Internet

Funcionalidade	Reprodução de vídeo digital, reprodução de vídeo de internet
----------------	--

Conectividade	LAN, Wi-Fi
Protocolo LAN	Fast Ethernet
Protocolo Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac
Conectar e Partilhar	EShare

Suporte e Montagem

Interface de moldura de painel plano	400 x 300 mm
Compatibilidade VESA	Sim

Controlo remoto

Tipo	Controlo remoto
Bateria Incluída	Sim

Leitor de Média

Porta USB	Sim
Qtd Portas USB	2
Configuração	ARM Cortex-A73 Quad-Core - 4 GB - 32 GB - Mali G52 MC1

Que há na caixa?

iiyama ProLite LH5064UHS-B1AG

Controlo remoto

Bateria do controlo remoto

Cabo RS-232C

Cabo HDMI

Parafusos, autocolantes para orifícios de parafuso, screw anchors, wall mount bracket

** A TD SYNnex não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNnex PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.*