

98" 3840x2160 UHD VA Haze 25% 500cd (LE9864UHS-B1AG)

iiyama ProLite LE9864UHS-B1AG - 98" Classe Diagonal (97.5" visível) ecrã LCD com luz de fundo LED - sinalização digital - com leitor multimédia SoC incorporado - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - moldura preta com acabamento mate



Argumentos para a Venda

Resolução 4K UHD (2160p) para qualidade de imagem
Leitor multimédia integrado para reprodução digital
Capacidade operacional 24 horas por dia, 7 dias por semana, para desempenho
Ampla gama de opções de conectividade, incluindo HDMI e USB
O design sem ventoinha garante um funcionamento silencioso e um desempenho confiável

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Clareza visual

O ecrã LCD retroiluminado por LED de 98 polegadas oferece uma resolução de 3840 x 2160, proporcionando imagens que melhoram a experiência de visualização.

Opções de conectividade

Equipado com vários tipos de conexão, como HDMI, USB e LAN, este ecrã suporta vários dispositivos para fácil integração.

Funcionalidade de reprodutor de mídia

O leitor multimédia SoC integrado permite a reprodução direta a partir de USB, simplificando a configuração e reduzindo a necessidade de hardware externo.

Design operacional

Projetado para uso contínuo, este monitor pode operar 24 horas por dia, atendendo a ambientes comerciais de alto tráfego.

Intervalo de temperatura

Com uma ampla faixa de temperatura operacional de 0 °C a 40 °C e capacidade de umidade de 20 a 80%, o monitor tem um desempenho eficaz em vários ambientes.

Ficha Técnica

Descrição do produto	iiyama ProLite LE9864UHS-B1AG 98" Classe (97.5" visível) ecrã LCD com luz de fundo LED - 4K - para sinalização digital
Tipo de produto	Ecrã plano LCD com luz de fundo LED Com leitor multimédia SoC incorporado
Classe Diagonal	98"
Tamanho Diagonal	97.5"
Utilização Comercial	Sim - sinalização digital
Cor	Moldura preta com acabamento mate
Resolução	3840 x 2160
Formato de Display	4K UHD (2160p)
Taxa de Fotogramas e Tecnologia de Aprimoramento	60 Hz Frame Rate
Interface de Vídeo	HDMI
Qtd Portas HDMI	2 portas
Conectividade	LAN, Wi-Fi
Interface de PC	USB-C
Tecnologia	VA
Tecnologia de luz posterior de monitor LCD	Luz posterior LED
Razão do aspecto da imagem	16:9

Sintonizador de TV	Não tem sintonizador
Características Comerciais	Leitor de média
Sistema do altifalante	2 altifalantes
Capacidade de Armazenamento	32 GB
USB	2 portas
Acessórios incluídos	Controlo remoto, autocolantes para orifícios de parafuso, wall mount bracket, parafusos, screw anchors
Voltagem	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Classe de Energia	Classe G
Consumo de potência em modo operacional	388 watt
Stand by de Consumo de Energia	0.5 watt
Dimensões (LxPxA) - sem apoio	220.2 cm x 11.05 cm x 125.77 cm
Peso	61 kg

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de produto	Ecrã plano LCD com luz de fundo LED
Classe de Energia	Classe G
Consumo de potência em modo operacional	388 watt
Consumo de Energia SDR (Em modo)	388 kWh/1000h
Classe Diagonal	98"
Tamanho Diagonal	97.5"
Utilização Comercial	Sim - sinalização digital
Combinado Com	Leitor multimédia SoC incorporado
Sistema Operativo	Android OS 14
Sintonizador de TV	Não tem sintonizador
Presença de Sintonizador de TV	Não
Interface de Vídeo	HDMI
Qtd Portas HDMI	2 portas
Interface de PC	USB-C
Modos	Modo paisagem, modo retrato
Design	Design sem Ventilação, Thin Bezel Design, moldura de metal
Sistema de Arrefecimento	Sem ventilador
Dimensões	Sem apoio
Largura	220.2 cm
Profundidade	11.05 cm
Altura	125.77 cm
Peso	61 kg
Cor de compartimento	Moldura preta com acabamento mate

Diversos

Acessórios incluídos	Autocolantes para orifícios de parafuso, wall mount bracket, parafusos, screw anchors
Cabos incluídos	Cabo RS-232C Cabo HDMI
Padrões de Conformidade	TUV Bauart, EAC, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, RoHS 2.0, PFOS-free, Plug and Play, DDC-2B, HDCP 1.4, HDCP 2.0

Potência

Dispositivo de energia	Suprimento de potência
------------------------	------------------------

Voltagem de entrada	AC 100-240 V (50/60 Hz)
---------------------	-------------------------

Stand by de Consumo de Energia	0.5 watt
--------------------------------	----------

Consumo Energético (Modo Desactivado)	0.3 watt
---------------------------------------	----------

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
-------------------------------------	------

Temperatura de Funcionamento Máxima	40 °C
-------------------------------------	-------

Limite de Humidade em Funcionamento	20 - 80% (sem condensação)
-------------------------------------	----------------------------

Visor

Tecnologia de Tela LCD	VA
------------------------	----

Tom do Pixel	0.487 mm
--------------	----------

Suporte de Cor	1.070.000.000 cores
----------------	---------------------

Resolução	3840 x 2160
-----------	-------------

Formato de Display	4K UHD (2160p)
--------------------	----------------

Razão do aspecto da imagem	16:9
----------------------------	------

Taxa de Fotogramas e Tecnologia de Aprimoramento	60 Hz Frame Rate
--	------------------

Tecnologia de luz posterior de monitor LCD	Luz posterior LED
--	-------------------

Revestimento	Anti-brilho, 25% de nevoeiro
--------------	------------------------------

Razão do contraste de imagem	5000:1
------------------------------	--------

Brilho	500 cd/m ²
--------	-----------------------

Ângulo de visão	178 graus
-----------------	-----------

Ângulo de Visualização (Vertical)	178 graus
-----------------------------------	-----------

Tempo de Resposta	6.5 ms
-------------------	--------

Linguagem do menu do display	Inglês, Alemão, Francês, Espanhol, Italiano, Chinês, Russo, Japonês, Checo, Holandês, Polish, Esloveno, Finlandês, Dinamarquês
------------------------------	--

Características Comerciais	Leitor de média
----------------------------	-----------------

Horas / Dias de Funcionamento	24 / 7
-------------------------------	--------

Características	iiSignage ² , tempo de funcionamento 24/7, Signal Failover, 50000 horas MTBF, Frame Rate Control (FRC), 10-bit (8-bit + FRC), retenção anti-imagem
-----------------	---

Conexões

Tipo de conector	USB-C com DisplayPort 1.4, entrega de energia de 15W 2 x entrada HDMI Entrada RS-232C LAN Entrada de infravermelhos Saída de áudio Passagem de IR 2 x USB 2.0
------------------	---

Sistema de áudio

Sistema do altifalante	2 altifalantes
------------------------	----------------

Saída potência/total	20 watt
----------------------	---------

Altifalantes	2 x altifalante - 10 watt
--------------	---------------------------

Dimensões e peso (transporte)

Largura (envio)	239 cm
-----------------	--------

Profundidade (envio)	28 cm
----------------------	-------

Altura (envio)	150 cm
----------------	--------

Peso (envio)	77.9 kg
--------------	---------

Multimídia de Rede e Internet

Funcionalidade	Reprodução de vídeo digital, reprodução de vídeo de internet
----------------	--

Conectividade	LAN, Wi-Fi
---------------	------------

Protocolo LAN	Fast Ethernet
Protocolo Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac
Conectar e Partilhar	EShare

Suporte e Montagem

Interface de moldura de painel plano	700 x 500
Compatibilidade VESA	Sim

Controlo remoto

Tipo	Controlo remoto
Bateria Incluída	Sim

Leitor de Média

Porta USB	Sim
Qtd Portas USB	2
Configuração	ARM Cortex-A73 Quad-Core - 4 GB - 32 GB - Mali G52 MC1

Que há na caixa?

iiyama ProLite LE9864UHS-B1AG

Controlo remoto

Bateria do controlo remoto

Cabo RS-232C

Cabo HDMI

Parafusos, autocolantes para orifícios de parafuso, screw anchors, wall mount bracket

* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.