

iiyama ProLite XCB3494WQSU-B1 (XCB3494WQSU-B1)

iiyama ProLite XCB3494WQSU-B1 - Monitor LED - curvo - 34" - 3440 x 1440 UWQHD @ 120 Hz - VA - 350 cd/m² - 3000:1 - 0.4 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - altifalantes - preto opaco



O iiyama ProLite XCB3494WQSU-B1 é um monitor LCD curvo retroiluminado por LED de 34 polegadas, concebido para melhorar a sua experiência de visualização com uma resolução UWQHD de 3440 x 1440. Com um tempo de resposta rápido de 0,4 ms e uma taxa de atualização de até 120 Hz, proporciona movimentos suaves para jogos e vídeos. O monitor oferece qualidade de imagem com um brilho de 350 cd/m² e um rácio de contraste dinâmico de 80.000.000:1, garantindo sempre cores vibrantes e pretos profundos. Equipado com a tecnologia AMD FreeSync Premium, reduz o desfaseamento do ecrã durante a ação rápida, tornando-o ideal para jogadores e multitarefas. O suporte ergonomicamente concebido permite ajustes de altura e inclinação, oferecendo um ângulo de visualização confortável quer esteja a trabalhar ou a jogar.

Argumentos para a Venda

Ecrã curvo de 34 polegadas para imagens envolventes
Resolução UWQHD para uma imagem nítida
Tempo de resposta rápido de 0,4 ms e taxa de atualização de 120 Hz
AMD FreeSync Premium para uma jogabilidade suave
Altura e inclinação ajustáveis para conforto do utilizador

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Qualidade de imagem

O monitor possui uma resolução nativa de 3440 x 1440, proporcionando nitidez e detalhe de imagem, perfeito para jogos e utilização profissional.

Desempenho suave

Com um tempo de resposta de 0,4 ms e uma taxa de atualização de até 120 Hz, este monitor garante movimentos e gráficos suaves sem qualquer desfocagem ou efeito fantasma.

Design ergonómico

As funcionalidades de altura e inclinação ajustáveis permitem que os utilizadores coloquem o monitor no seu ângulo de visualização preferido, aumentando o conforto e a produtividade durante longas horas de utilização.

Conectividade

Equipado com várias opções de conectividade, incluindo HDMI, DisplayPort e USB-C, este monitor proporciona ligações versáteis a uma série de dispositivos.

Tecnologia sem cintilação

O monitor incorpora tecnologia Flicker-Free e um filtro de luz azul, reduzindo a tensão ocular durante a utilização prolongada para uma experiência de visualização mais confortável.

Ficha Técnica

Descrição do produto	iiyama ProLite XCB3494WQSU-B1 - monitor LED - curvo - 34" - HDR
Tipo de dispositivo	Monitor LCD com luz posterior LED - 34"
URL do Código QR do Rótulo Energético	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2202183
Classe de Energia	Classe F
Consumo de Energia (modo ligado)	32 W
Ecrã Curvo	Sim
Tecnologia de Sincronização Flexível	AMD FreeSync Premium
Número de telas	2
Tipo de Painel	VA
Relação de Aspecto	21:9
Resolução Nativa	UWQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 120 Hz, HDMI: 100 Hz, USB-C: 120 Hz)
Ponto de Pixel	0.232 mm
Brilho	350 cd/m ²
Relação de Contraste	3000:1 / 80000000:1 (dinâmico)
Tempo de resposta	0.4 ms (MPRT)
Suporte de Cor	16,7 milhões de cores
Gama de Cores	93% NTSC, 99% sRGB
Conectores de Entrada	HDMI, DisplayPort, USB-C

Ajustes da Posição do Visor	Altura, plataforma giratória, inclinação
Revestimento de Ecrã	Mate
Voltagem	(50/60 Hz)
Cor	Preto opaco
Dimensões (LxPxA)	80.7 cm x 24.55 cm x 42.6 cm
Peso	9.7 kg
Padrões Ambientais	Certificado TCO, geração 10, para displays EPEAT Silver
Padrões de conformidade	RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, CE/EMC, REACH SvHC, HDCP, UKCA
Garantia do fabricante	Garantia de 3 anos

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de visor	Monitor LCD com luz posterior LED / matriz activa TFT
URL do Código QR do Rótulo Energético	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2202183
Classe de Energia	Classe F
Dimensão diagonal	34"
Ecrã Curvo	Sim (1500R)
Tecnologia de Sincronização Flexível	AMD FreeSync Premium
Número de telas	2
Tipo de Painel	VA
Relação de Aspecto	21:9
Resolução Nativa	UWQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 120 Hz, HDMI: 100 Hz, USB-C: 120 Hz)
Ponto de Pixel	0.232 mm
Brilho	350 cd/m ²
Relação de Contraste	3000:1 / 80000000:1 (dinâmico)
Suporte de Cor	16,7 milhões de cores
Gama de Cores	93% NTSC, 99% sRGB
Tempo de resposta	0.4 ms (MPRT)
Taxa de Actualização Vertical	50 - 120 Hz
Taxa de Actualização Horizontal	30 - 185 kHz
Ângulo de Visualização Horizontal	+89 / -89
Ângulo de Visualização Vertical	+89 / -89
Revestimento de Ecrã	Mate
Tecnologia de Luz Posterior	Luz posterior LED
Idiomas OSD	Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Português, Polish, Russo, Espanhol, Holandês, Japonês
Recursos	HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), tecnologia Flicker Free, i-Style Color, Joystick, tecnologia Blue Light Filter
Cor	Preto opaco
Dimensões (LxPxA)	80.7 cm x 24.55 cm x 42.6 cm
Peso	9.7 kg

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - peças e mão de obra - 3 anos - no local
-------------------	---

Áudio

Tipo	Altifalantes - estéreo
Canal / potência de saída	5 watt

Diversos

Características	Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente), suporta interface VESA, sistema de organização de cabos
Cabos incluídos	1 x cabo DisplayPort 1 x cabo HDMI 1 x cabo USB
Padrões de Conformidade	RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, CE/EMC, REACH SvHC, HDCP, UKCA
Tipo de Encaixe de Segurança	Ranhura de segurança Kensington

Potência

Voltagem de entrada	(50/60 Hz)
Consumo de Energia (modo ligado)	32 W
Consumo de Energia SDR (Em modo)	32 kWh/1000h
Consumo Energético (Típico)	55 watt
Stand by de Consumo de Energia	0.5 watt
Consumo Energético (Modo Desactivado)	0.3 watt

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	5 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	35 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	10 - 90% (sem condensação)

Conectividade

Interfaces	HDMI (HDCP) DisplayPort (HDCP) Auscultadores USB 3.0 anterior (Tipo B) 2 x USB 3.0 posterior (Tipo A) 2 x USB 3.0 posterior (Type C)
------------	--

Dimensões e peso (transporte)

Peso de remessa	13.8 kg
-----------------	---------

Mecânico

Ajustes da Posição do Visor	Altura, plataforma giratória, inclinação
Ângulo de inclinação	-5/+23
Ângulo Rotativo	90
Ajuste de Altura	150 mm
Interface de Montagem VESA	100 x 100 mm

Informações sobre Sustentabilidade

Certificado TCO	Certificado TCO, geração 10, para displays
Compatível com EPEAT	EPEAT Silver

Que há na caixa?

iiyama ProLite XCB3494WQSU-B1

Cabo DisplayPort

Cabo HDMI

Cabo USB

* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.