

Dell Pro Smart Dock SD25 (DELL-SD25)

Dell Pro Smart Dock SD25 - Estação de engate - USB-C - HDMI, 2 x DP, USB-C - 1GbE, 2.5GbE - 180 watt - BTO - com 3 anos de Apoio Básico de Hardware com Troca Avançada após diagnóstico remoto



A Dell Pro Smart Dock SD25 foi concebida para simplificar a conectividade com um cabo USB-C integrado que atinge 90 cm, permitindo uma organização eficiente e organizada. Esta estação de acoplamento suporta uma variedade de interfaces, incluindo USB 3.2 Gen 2, HDMI e DisplayPort 1.4, atendendo a várias configurações de ecrã com resoluções de até 6K. Além disso, a Smart Dock possui recursos avançados de rede, garantindo uma conexão confiável por meio de Ethernet Gigabit 2,5G, perfeita para transferência de dados em alta velocidade e desempenho suave. Com funcionalidades como wake on LAN e gerenciamento remoto de TI, os utilizadores podem esperar uma integração perfeita em seu espaço de trabalho. A dock também inclui um sistema de fornecimento de energia, fornecendo 130 W para sistemas Dell e 96 W para sistemas não Dell, garantindo que os dispositivos permaneçam carregados enquanto estiverem conectados. Recursos de segurança integrados, como o slot de segurança Noble Wedge, aumentam a segurança de uso, tornando a Dell Pro Smart Dock SD25 a escolha ideal para profissionais que buscam um sistema confiável e eficiente em seu ambiente de trabalho.

Argumentos para a Venda

Cabo USB-C integrado para uma organização organizada
Suporta resoluções até 6K para ecrãs de alta qualidade
Rede avançada com ligação Gigabit Ethernet de 2,5G
Fornecimento de energia de 130 W para sistemas Dell e 96 W para sistemas que não sejam Dell
Recursos de segurança, incluindo uma ranhura de segurança Noble Wedge

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Conectividade eficiente
O cabo USB-C integrado simplifica as ligações, reduzindo a desorganização e melhorando a usabilidade em espaços limitados.

Suporte para alta resolução
Suporta várias configurações de ecrã com resoluções que chegam até 6K, permitindo opções de visualização versáteis.

Forte capacidade de rede
Oferece Gigabit Ethernet de 2,5 G para transferência rápida de dados, garantindo conectividade de rede confiável para aplicações exigentes.

Fornecimento de energia robusto
Fornece até 130 W de energia para sistemas Dell e 96 W para dispositivos que não sejam da Dell, fornecendo energia suficiente para uso extensivo sem interrupções.

Recursos de segurança aprimorados
Incorpora uma ranhura de segurança Noble Wedge para proteger a estação de acoplamento contra acesso não autorizado e melhora a segurança geral.

Ficha Técnica

Descrição do produto	Dell Pro Smart Dock SD25 - estação de engate - USB-C - HDMI, 2 x DP, USB-C - 1GbE, 2.5GbE
Tipo de produto	Estação de engate
Interface de acoplamento	USB-C
Interfaces de Vídeo	HDMI, 2 x DP, USB-C
Dimensões (LxPxA)	20.5 cm x 9 cm x 3.525 cm
Peso	562 g
Rede	Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
Potência	Adaptador de alimentação AC 100-240 V (50 - 60 Hz) 180 watt Potência fornecida (19.5 V)
Tipo de preço	BTO
Pegada de Carbono	91.8 emissões de carbono em kg
Serviços Embalados	3 anos de Apoio Básico de Hardware com Troca Avançada após diagnóstico remoto

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de produto	Estação de engate
Largura	20.5 cm
Profundidade	9 cm
Altura	3.525 cm

Peso	562 g
------	-------

Expansão / conectividade

Interfaces	2 x display/vídeo - DisplayPort - DisplayPort de 20 pinos (1.4) 1 x display/vídeo - HDMI - HDMI Tipo A 19 pinos 1 x USB-C 3.2 Gen 2/DisplayPort 1.4 - 24 pin USB-C 1 x USB-C 3.2 Gen 2 - 24 pin USB-C 4 x USB 3.2 Gen 2 - USB Tipo A de 9 pinos 1 x rede - 2.5G Gigabit Ethernet - RJ-45
------------	--

Garantia do fabricante

Serviços Embalados	3 anos de Apoio Básico de Hardware com Troca Avançada após diagnóstico remoto
--------------------	---

Vídeo

Detalhes de Resolução Máxima	4K - 60 Hz (Quad Display) 5K - 60 Hz (Dual Display) 6K - 60 Hz (Um ecrã)
------------------------------	--

Diversos

Cabos incluídos	1 x cabo USB-C - integrado - 90 cm
Características	Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente), despertar LAN, apoio Ambiente de Pré-execução (PXE), 3 indicadores LED, transmissão endereço MAC, 130W de fornecimento de energia a sistemas Dell, Dell Power Button Sync, proteção de Acesso Direto à Memória (DMA) do Kernel, gerenciamento remoto de TI, atualizações de firmware remotas sem um PC, 96W de fornecimento de energia a sistemas não Dell
Tipo de Encaixe de Segurança	Ranhura de segurança Noble Wedge / ranhura de segurança Kensington
Padrões de Conformidade	DisplayPort 1.4
Tipo de preço	BTO

Requisitos do sistema

SO necessário	Red Hat Enterprise Linux, Google Chrome OS, Windows 10, Windows 11, Ubuntu 24.04
---------------	--

Rede

Protocolo de Ligação de Dados	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
-------------------------------	---

Potência

Dispositivo de energia	Adaptador de alimentação
Voltagem necessária	AC 100-240 V (50 - 60 Hz)
Potência fornecida	180 watt
Voltagem fornecida	19.5 V

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	35 °C

Sustentabilidade

Pegada de Carbono	91.8 emissões de carbono em kg
Fabrico (kg CO2e)	28.27
Logística (kg CO2e)	2.02
Utilização (kg CO2e)	60.5
Fim de Vida (kg CO2e)	1.1
Carbono Total sem Fase de Utilização (kg CO2e)	31.3038
Versão PAIA	GaBi version 1, 2025

* A TD SYNnex não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNnex PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.