

HP G6 (9X3V1UT#ABB)

HP G6 - Estação de engate - 2 x DP, HDMI, USB-C - 1GbE, 2.5GbE - Europa



Ficha Técnica

Descrição do produto	HP G6 - estação de engate - 2 x DP, HDMI, USB-C - 1GbE, 2.5GbE
Tipo de produto	Estação de engate
Interfaces de Vídeo	2 x DP, HDMI, USB-C
Dimensões (LxPxA)	12.1 cm x 5.1 cm x 12.1 cm
Peso	690 g
Cor	Preto jacto
Localização	Inglês / Europa
Rede	Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
Potência	Adaptador de alimentação (50/60 Hz) (19.5 V)
Garantia do fabricante	Garantia de 3 anos

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de produto	Estação de engate
Largura	12.1 cm
Profundidade	5.1 cm
Altura	12.1 cm
Peso	690 g
Cor de compartimento	Preto jacto
Localização	Inglês / Europa

Expansão / conectividade

Interfaces	2 x USB-C 3.2 Gen 2 (15 W) 3 x USB 3.2 Gen 2 2 x USB 3.2 Gen 1 1 x rede - 2.5GBase-T - RJ-45 2 x display/vídeo - DisplayPort - DisplayPort 20 pinos 1 x display/vídeo - HDMI - HDMI Tipo A 19 pinos 1 x USB-C 3.2 Gen 2/DisplayPort 1.4 com entrega de energia
------------	--

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 3 anos
-------------------	----------------------------

Vídeo

Detalhes de Resolução Máxima	3840 x 2160 - 120 Hz (Um ecrã) 2560 x 1440 - 120 Hz (Dual Display) 1920 x 1080 - 120 Hz (Três ecrãs)
------------------------------	--

Diversos

Características	Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente), barra de luz LED
Tipo de Encaixe de Segurança	Ranhura nano de segurança Kensington

Requisitos do sistema

SO necessário	<i>Microsoft Windows 10 / 11, Apple MacOS, Google Chrome OS, Linux, HP ThinPro</i>
----------------------	--

Rede

Protocolo de Ligação de Dados	<i>Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet</i>
--------------------------------------	--

Potência

Dispositivo de energia	<i>Adaptador de alimentação</i>
Voltagem necessária	<i>(50/60 Hz)</i>
Voltagem fornecida	<i>19.5 V</i>

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	<i>0 °C</i>
Temperatura de Funcionamento Máxima	<i>35 °C</i>

Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	<i>39.6 cm</i>
Profundidade da remessa	<i>9.5 cm</i>
Altura da remessa	<i>17.1 cm</i>
Peso de remessa	<i>1.1 kg</i>

** A TD SYNnex não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNnex PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.*