

Lenovo ThinkPad Smart Dock 5500 (40BC0100EU)

Lenovo ThinkPad Smart Dock 5500 - Estação de engate - USB4 - HDMI, DP, USB-C - 1GbE - 100 watt - Europa



O Lenovo ThinkPad Smart Dock 5500 foi concebido para aumentar a produtividade com várias opções de conectividade. Esta estação de acoplamento suporta uma variedade de interfaces, incluindo USB4, HDMI e DisplayPort, garantindo compatibilidade com vários dispositivos. Com uma resolução máxima de 3840 x 2160 e uma taxa de atualização de 60 Hz, proporciona imagens nítidas e vibrantes para qualquer configuração. As suas robustas funcionalidades de conectividade tornam-na adequada para necessidades de áudio e vídeo, bem como para conectividade de rede através de Gigabit Ethernet. Concebida para funcionar em diferentes ambientes, a estação de acoplamento pode funcionar perfeitamente entre temperaturas de 0 °C a 40 °C.

Argumentos para a Venda

Suporta várias opções de conectividade, incluindo USB4, HDMI e DisplayPort
Oferece resolução máxima de 3840 x 2160 a 60 Hz
Inclui Gigabit Ethernet para uma ligação de rede confiável
Compatível com vários dispositivos de áudio e vídeo
Funciona eficazmente numa faixa de temperatura de 0 °C a 40 °C

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Conectividade versátil

O Smart Dock 5500 oferece uma variedade de opções de conectividade, incluindo USB4, HDMI e DisplayPort, permitindo aos utilizadores conectar vários dispositivos sem esforço.

Saída de alta resolução

Com uma capacidade de resolução máxima de 3840 x 2160 e uma taxa de atualização de 60 Hz, esta estação de acoplamento garante imagens nítidas e fluidas, perfeitas para apresentações profissionais ou jogos.

Rede confiável

Equipada com uma porta Gigabit Ethernet, a estação de acoplamento oferece uma conexão de rede estável e rápida para garantir experiências online perfeitas.

Resistência à temperatura

O dispositivo foi concebido para funcionar eficazmente numa ampla gama de temperaturas, de 0 °C a 40 °C, tornando-o adequado para vários ambientes sem comprometer o desempenho.

Design seguro

Com ranhuras de segurança Kensington NanoSaver e MicroSaver, a Smart Dock 5500 garante que os seus dispositivos estão protegidos em qualquer ambiente.

Ficha Técnica

Descrição do produto	Lenovo ThinkPad Smart Dock 5500 - estação de engate - USB4 - HDMI, DP, USB-C - 1GbE
Tipo de produto	Estação de engate
Interface de acoplamento	USB4
Interfaces de Vídeo	HDMI, DP, USB-C
Dimensões (LxPxX)	21.8 cm x 8 cm x 3.15 cm
Peso	472 g
Cor	Preto eclipse
Localização	Europa
Rede	Gigabit Ethernet
Potência	Adaptador de alimentação 100 watt Potência fornecida
Garantia do fabricante	Garantia de 3 anos

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de produto	Estação de engate
Largura	21.8 cm
Profundidade	8 cm

Altura	3.15 cm
Peso	472 g
Cor de compartimento	Preto eclipse
Localização	Europa

Expansão / conectividade

Interfaces	1 x display/vídeo - HDMI - HDMI Tipo A 19 pinos 2 x áudio / vídeo - DisplayPort - DisplayPort 20 pinos 1 x USB4 upstream 1 x rede - 1Gb Ethernet - RJ-45 4 x USB 3.2 Gen 2 - USB Tipo A de 9 pinos 2 x USB-C 3.2 Gen 2 - 24 pin USB-C
------------	---

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - substituição - 3 anos
-------------------	---

Vídeo

Detalhes de Resolução Máxima	3840 x 2160 - 60 Hz
------------------------------	---------------------

Diversos

Cabos incluídos	1 x cabo USB4
Características	Embalagem em caixa castanha
Tipo de Encaixe de Segurança	Ranhura de segurança Kensington NanoSaver / ranhura de segurança Kensington MicroSaver
Padrões de Conformidade	FCC, ICES, KCC, RCM, BSMI, NCC, VCCI, CB, cULus, EAC, TUV Mark, LoA, DOC, NOM, IFT, TELEC, UKCA, FAC DOC, WPC, ETA, SRRC, SDPPI, IMDA, SIRIM, NBTC, Subtel, Kvalitet, RATEL, ANRT, UCC, INACOM, CITRA, TRA, NTC, PSRC, NCA, ARTCI

Requisitos do sistema

SO necessário	Windows 11, Apple macOS Sonoma
---------------	--------------------------------

Rede

Protocolo de Ligação de Dados	Gigabit Ethernet
-------------------------------	------------------

Potência

Dispositivo de energia	Adaptador de alimentação
Potência fornecida	100 watt

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	40 °C

Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	24 cm
Profundidade da remessa	14.5 cm
Altura da remessa	7.7 cm
Peso de remessa	1.037 kg

* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.