

iiyama G-MASTER Red Eagle GB2771HSU-B1 (GB2771HSU-B1)

iiyama G-MASTER Red Eagle GB2771HSU-B1 - Monitor LED - gaming - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 240 Hz - Fast IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 0.4 ms - HDMI, DisplayPort - altifalantes - preto, mate



O iiyama G-MASTER Red Eagle GB2771HSU-B1 oferece uma experiência de jogo envolvente com o seu ecrã Full HD de 27 polegadas, com uma resolução nativa de 1920 x 1080. Com uma taxa V-Sync de 240 Hz, o monitor garante uma jogabilidade suave e capacidade de resposta, minimizando o desfoque de movimento graças ao seu rápido tempo de resposta de 0,4 ms. A tecnologia TFT avançada proporciona cores vibrantes e imagens nítidas, realçadas por um nível de brilho de 350 cd/m² e uma relação de contraste dinâmico de 80000000:1. Os utilizadores podem desfrutar de ângulos de visão amplos de 178 graus na horizontal e na vertical, tornando este monitor adequado para configurações com vários ecrãs ou para partilhar ecrãs com amigos. O monitor incorpora várias funcionalidades para melhorar a experiência, incluindo a tecnologia Flicker-Free e a redução da luz azul para minimizar o cansaço ocular durante sessões de jogo prolongadas. O hub USB 3.2 Gen 1 integrado permite uma fácil ligação de periféricos, enquanto várias opções de entrada, como HDMI e DisplayPort, proporcionam versatilidade na conectividade. Com ajustes de altura, rotação, pivô e inclinação, o iiyama G-MASTER oferece suporte ergonómico, garantindo que os utilizadores possam jogar confortavelmente durante horas.

Argumentos para a Venda

Ecrã Full HD de 27 polegadas com resolução de 1920 x 1080
Taxa V-Sync de 240 Hz para uma jogabilidade suave e responsiva
Tempo de resposta de 0,4 ms reduz o desfoque de movimento
Tecnologia Flicker-Free e redução da luz azul para maior conforto visual
Hub USB 3.2 Gen 1 integrado para conectividade conveniente

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Alta taxa de atualização

O iiyama G-MASTER Red Eagle suporta uma taxa V-Sync de 240 Hz, permitindo movimentos suaves e reduzindo o atraso durante jogos de ritmo acelerado. Esta funcionalidade é essencial para jogos competitivos, proporcionando uma vantagem sobre os adversários.

Qualidade de imagem dinâmica

Com um nível de brilho de 350 cd/m² e uma relação de contraste de 80000000:1, o monitor oferece imagens impressionantes. A tecnologia TFT avançada melhora a precisão das cores e os detalhes, garantindo que todos os jogos sejam exibidos de forma vívida.

Ajustes ergonómicos

Este monitor possui opções ajustáveis de altura, rotação, inclinação e pivô. Esses ajustes permitem que os utilizadores personalizem a posição de visualização para um conforto ideal durante longas sessões de jogo.

Opções de conectividade versáteis

Equipado com entradas HDMI e DisplayPort, juntamente com um hub USB 3.2 Gen 1 integrado, este monitor oferece várias soluções de conectividade para consolas de jogos, PCs e periféricos.

Maior conforto para os olhos

Incorporando a tecnologia Flicker-Free e redução de luz azul, este monitor ajuda a mitigar o cansaço ocular, tornando-o adequado para uso prolongado em um ambiente de jogos.

Ficha Técnica

Descrição do produto	iiyama G-MASTER Red Eagle GB2771HSU-B1 - monitor LED - Full HD (1080p) - 27"
Tipo de dispositivo	Monitor LCD com luz posterior LED - 27"
URL do Código QR do Rótulo Energético	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2435254
Classe de Energia	Classe E
Características	USB 3.2 Gen 1 núcleo
Tipo de Painel	Fast IPS
Relação de Aspecto	16:9
Resolução Nativa	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 240 Hz, HDMI: 240 Hz)
Ponto de Pixel	0.311 mm
Brilho	350 cd/m ²
Relação de Contraste	1000:1 / 80000000:1 (dinâmico)
Tempo de resposta	0.4 ms (MPRT)
Gaming	Sim
Conectores de Entrada	HDMI, DisplayPort
Ajustes da Posição do Visor	Altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação
Revestimento de Ecrã	Obscurecimento 25%

Voltagem	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Cor	Preto, mate
Dimensões (LxPxA)	61.2 cm x 21.3 cm x 40.8 cm
Peso	5.6 kg
Padrões de conformidade	DDC-2B, DDC/CI, TUV Bauart, EAC, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA, Eyesafe Certified 2.0, REACH SvHC
Garantia do fabricante	Garantia de 3 anos

Ficha Técnica Detalhada

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	40 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	20 - 80% (sem condensação)

Geral

Tipo de visor	Monitor LCD com luz posterior LED / matriz activa TFT
URL do Código QR do Rótulo Energético	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2435254
Classe de Energia	Classe E
Classe Energética (HDR)	Classe G
Dimensão diagonal	27"
Dispositivos Integrados	USB 3.2 Gen 1 núcleo
Tipo de Painel	Fast IPS
Relação de Aspecto	16:9
Resolução Nativa	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 240 Hz, HDMI: 240 Hz)
Ponto de Pixel	0.311 mm
Brilho	350 cd/m ²
Relação de Contraste	1000:1 / 80000000:1 (dinâmico)
Tempo de resposta	0.4 ms (MPRT)
Taxa de Actualização Horizontal	30 - 285 kHz
Gaming	Sim
Ângulo de Visualização Horizontal	178
Ângulo de Visualização Vertical	178
Revestimento de Ecrã	Obscurecimento 25%
Tecnologia de Luz Posterior	Luz posterior LED
Idiomas OSD	Inglês, Alemão, Francês, Espanhol, Italiano, Português, Russo, Japonês, Checo, Holandês, Polish
Recursos	Tecnologia de Sincronização Adaptativa, Advanced Contrast Ratio (ACR), i-Style colour, HDCP, redução de luz azul, X-Res Technology, tecnologia Flicker Free, Eco-Mode, Black Tuner, Tecnologia Overdrive
Cor	Preto, mate
Dimensões (LxPxA)	61.2 cm x 21.3 cm x 40.8 cm
Peso	5.6 kg

Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	69 cm
Profundidade da remessa	14 cm
Altura da remessa	46.5 cm
Peso de remessa	8.2 kg

Mecânico

Ajustes da Posição do Visor	Altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação
-----------------------------	--

Ângulo de inclinação	-5/+23
Ângulo Rotativo	90
Ângulo de rotação	90
Ajuste de Altura	150 mm
Interface de Montagem VESA	100 x 100 mm

Potência

Voltagem de entrada	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Consumo de Energia SDR (Em modo)	19 kWh/1000h
Consumo Energético HDR (Em modo)	29 kWh/1000h
Consumo Energético (Típico)	19 watt
Stand by de Consumo de Energia	0.5 watt
Consumo Energético (Modo Desactivado)	0.3 watt

Áudio

Tipo	Altifalantes - estéreo
Canal / potência de saída	2 watt

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 3 anos - no local
-------------------	---------------------------------------

Diversos

Características	Sistema de organização de cabos, suporta interface VESA, slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente)
Cabos incluídos	1 x cabo HDMI 1 x cabo DisplayPort 1 x cabo USB
Padrões de Conformidade	DDC-2B, DDC/CI, TUV Bauart, EAC, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA, Eyesafe Certified 2.0, REACH SvHC
Tipo de Encaixe de Segurança	Ranhura de segurança Kensington

Conectividade

Interfaces	DisplayPort HDMI Auscultadores USB 3.2 Gen 1 upstream (Tipo B) 4 x USB 3.2 Gen 1 downstream (Tipo A)
------------	--

Que há na caixa?

iiyama G-MASTER Red Eagle GB2771HSU-B1

Cabo HDMI

Cabo DisplayPort

Cabo USB

* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.