

50" 3840x2160 UHD VA Haze 25% 500cd (LH5075UHS-B2AG)

iiyama ProLite LH5075UHS-B2AG - 50" Classe Diagonal (49.5" visível) ecrã LCD com luz de fundo LED - sinalização digital - com leitor multimédia incorporado, PC com ranhura SDM - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - moldura preta com acabamento mate



O iiyama ProLite LH5075UHS-B2AG foi concebido para aplicações de sinalização digital, apresentando um ecrã LCD retroiluminado por LED de 50 polegadas com uma resolução 4K UHD de 3840 x 2160. Concebido para funcionamento contínuo, este ecrã suporta utilização 24 horas por dia, 7 dias por semana, satisfazendo as exigências dos ambientes comerciais. O seu leitor multimédia integrado e as opções de conectividade, incluindo portas HDMI e USB, permitem a reprodução contínua de conteúdos visuais. O design elegante, com uma moldura fina e um sistema de arrefecimento sem ventoinha, torna-o adequado para vários cenários de instalação, seja no modo retrato ou paisagem. Equipado com um potente processador, oferece um desempenho suave tanto para reprodução de vídeo digital como para streaming na Internet. O ecrã também oferece funcionalidades avançadas, como anti-retenção de imagem e Signal Failover, para melhorar a experiência de visualização. Com um ângulo de visão de 178° e brilho de 500 cd/m², os utilizadores podem desfrutar de conteúdos com clareza a partir de várias posições, tornando este ecrã uma opção versátil para qualquer espaço comercial.

Argumentos para a Venda

Resolução 4K UHD para imagens detalhadas
Concebido para funcionamento contínuo 24 horas por dia, 7 dias por semana
Leitor multimédia integrado para fácil reprodução de conteúdos
Várias opções de conectividade, incluindo HDMI e USB
Design com moldura fina para uma aparência moderna

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Funcionalidade robusta de reprodutor de mídia
O reprodutor multimédia integrado permite a reprodução fácil de conteúdos digitais diretamente a partir de dispositivos USB, simplificando a gestão de conteúdos em ambientes comerciais.

Brilho e relação de contraste impressionantes
Com um nível de brilho de 500 cd/m² e uma relação de contraste de 5000:1, o ecrã garante imagens vibrantes e nítidas que se destacam em ambientes bem iluminados.

Opções de conectividade abrangentes
Com várias entradas, incluindo HDMI, DisplayPort e LAN, o ecrã acomoda uma variedade de dispositivos, proporcionando conectividade versátil para diferentes aplicações.

Design durável e sem ventoinha
A construção sem ventilador minimiza o ruído e aumenta a confiabilidade, tornando-o adequado para ambientes onde o funcionamento silencioso é essencial.

Ângulos de visão melhorados
O monitor oferece um amplo ângulo de visão de 178°, garantindo qualidade de imagem consistente para espectadores situados em diferentes ângulos, ideal para espaços públicos.

Ficha Técnica

Descrição do produto	iiyama ProLite LH5075UHS-B2AG 50" Classe (49.5" visível) ecrã LCD com luz de fundo LED - 4K - para sinalização digital
Tipo de produto	Ecrã plano LCD com luz de fundo LED Com leitor multimédia incorporado, PC com ranhura SDM
URL do Código QR do Rótulo Energético	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2265374
Classe Diagonal	50"
Tamanho Diagonal	49.5"
Utilização Comercial	Sim - sinalização digital
Cor	Moldura preta com acabamento mate
Resolução	3840 x 2160
Formato de Display	4K UHD (2160p)
Taxa de Fotogramas e Tecnologia de Aprimoramento	60 Hz Frame Rate
Interface de Vídeo	HDMI
Qtd Portas HDMI	3 portas
Conectividade	LAN, Wi-Fi
Interface de PC	DisplayPort
Tecnologia	VA

Tecnologia de luz posterior de monitor LCD	Luz posterior LED
Razão do aspecto da imagem	16:9
Sintonizador de TV	Não tem sintonizador
Características Comerciais	Leitor de média
Melhoramentos de Imagem	72% Gama de Cores NTSC
Sistema do altifalante	2 altifalantes
Capacidade de Armazenamento	32 GB
USB	2 portas
Acessórios incluídos	Controlo remoto, autocolantes para orifícios de parafuso, fivelas de arame
Voltagem	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Classe de Energia	Classe G
Consumo de potência em modo operacional	112 watt
Stand by de Consumo de Energia	0.5 watt
Dimensões (LxPxX) - sem apoio	112.27 cm x 5.5 cm x 64.36 cm
Peso	11.8 kg

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de produto	Ecrã plano LCD com luz de fundo LED
URL do Código QR do Rótulo Energético	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2265374
Classe de Energia	Classe G
Consumo de potência em modo operacional	112 watt
Consumo de Energia SDR (Em modo)	110 kWh/1000h
Classe Diagonal	50"
Tamanho Diagonal	49.5"
Utilização Comercial	Sim - sinalização digital
Combinado Com	Leitor multimédia incorporado, PC com ranhura SDM
Sistema Operativo	Android OS 11
Sintonizador de TV	Não tem sintonizador
Presença de Sintonizador de TV	Não
Interface de Vídeo	HDMI
Qtd Portas HDMI	3 portas
Interface de PC	DisplayPort
Modos	Modo paisagem, modo retrato
Melhoramentos de Imagem	72% Gama de Cores NTSC
Design	Design sem Ventilação, moldura de metal, Thin Bezel Design
Sistema de Arrefecimento	Sem ventilador
Dimensões	Sem apoio
Largura	112.27 cm
Profundidade	5.5 cm
Altura	64.36 cm
Peso	11.8 kg
Cor de compartimento	Moldura preta com acabamento mate

Diversos

Acessórios incluídos	Autocolantes para orifícios de parafuso, fivelas de arame
----------------------	---

Cabos incluídos	Cabo RS-232C - 1.8 m † Cabo HDMI - 1.8 m
Padrões de Conformidade	TUV Bauart, EAC, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, DDC-2B, HDCP 2.2

Potência

Dispositivo de energia	Suprimento de potência
Voltagem de entrada	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Stand by de Consumo de Energia	0.5 watt
Consumo Energético (Modo Desactivado)	0.3 watt

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	40 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	20 - 80% (sem condensação)

Vítor

Tecnologia de Tela LCD	VA
Tom do Pixel	0.285 mm
Suporte de Cor	1.070.000.000 cores
Resolução	3840 x 2160
Formato de Display	4K UHD (2160p)
Razão do aspecto da imagem	16:9
Taxa de Fotogramas e Tecnologia de Aprimoramento	60 Hz Frame Rate
Tecnologia de luz posterior de monitor LCD	Luz posterior LED
Revestimento	Anti-brilho, 25% de nevoeiro
Razão do contraste de imagem	5000:1
Brilho	500 cd/m ²
Ângulo de visão	178 graus
Ângulo de Visualização (Vertical)	178 graus
Tempo de Resposta	9.5 ms
Linguagem do menu do display	Inglês, Alemão, Francês, Espanhol, Italiano, Chinês, Russo, Japonês, Checo, Holandês, Polish, Esloveno, Finlandês, Dinamarquês
Características Comerciais	Leitor de média
Horas / Dias de Funcionamento	24 / 7
Características	iiSignage ² , tempo de funcionamento 24/7, Signal Failover, 44.000 horas MTBF, retenção anti-imagem

Conexões

Tipo de conector	3 x entrada HDMI † Entrada DisplayPort † Saída DisplayPort † Entrada RS-232C † LAN † Entrada de infravermelhos † Saída de áudio † Saída RS-232C † Passagem de IR † 2 x USB 2.0 † Ranhura Intel SDM (Smart Display Module)
------------------	---

Sistema de áudio

Sistema do altifalante	2 altifalantes
Saída potência/total	20 watt
Altifalantes	2 x altifalante - 10 watt

Dimensões e peso (transporte)

Largura (envio)	126.1 cm
Profundidade (envio)	13.2 cm
Altura (envio)	76.1 cm

Peso (envio) 16.2 kg

Multimídia de Rede e Internet

Funcionalidade Reprodução de vídeo digital, reprodução de vídeo de internet

Conectividade LAN, Wi-Fi

Protocolo LAN Fast Ethernet

Protocolo Wi-Fi 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac

Conectar e Partilhar EShare

Suporte e Montagem

Interface de moldura de painel plano 400 x 400

Compatibilidade VESA Sim

Controlo remoto

Tipo Controlo remoto

Bateria Incluída Sim

Leitor de Média

Porta USB Sim

Qtd Portas USB 2

Configuração Amlogic A311D2 - 4 GB - 32 GB - Mali G52 MP8

Que há na caixa?

iiyama ProLite LH5075UHS-B2AG

Controlo remoto

Bateria do controlo remoto

Cabo RS-232C - 1.8 m

Cabo HDMI - 1.8 m

Autocolantes para orifícios de parafuso, fivelas de arame

* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verificarem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.