

## Avocor AVS-7510E S Series (AVS-7510E)

Avocor AVS-7510E - 75" Classe Diagonal S Series ecrã LCD com luz de fundo LED - interativa - com ecrã tátil (multi-touch) - Android - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - LED de iluminação directa



### Ficha Técnica

Descrição do produto	Avocor AVS-7510E S Series - 75" ecrã LCD com luz de fundo LED - 4K - para comunicação interativa
Tipo de produto	Ecrã plano LCD com luz de fundo LED Com ecrã tátil (multi-touch)
Classe Diagonal	75"
Utilização Comercial	Sim - interativa
Plataforma	Android
Resolução	3840 x 2160
Formato de Display	4K UHD (2160p)
Taxa de Fotogramas e Tecnologia de Aprimoramento	60 Hz Frequency
Interface de Video	HDMI
Qtd Portas HDMI	3 portas
Conectividade	LAN, Wi-Fi
Interface de PC	VGA (HD-15)
Tecnologia de luz posterior de monitor LCD	LED de iluminação directa
Razão do aspecto da imagem	16:9
Características Comerciais	Slot OPS, Auto Source Mode
Sistema do altifalante	2 altifalantes
Capacidade de Armazenamento	64 GB
USB	3 portas
Acessórios incluídos	Controlo remoto, 2 fine-tip passive touch styluses, cabo de alimentação
Voltagem	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Stand by de Consumo de Energia	0.5 watt
Dimensões (LxPxA)	170.9 cm x 8.8 cm x 102 cm
Peso	47.3 kg
Garantia do fabricante	Garantia de 3 anos

### Ficha Técnica Detalhada

#### Geral

Tipo de produto	Ecrã plano LCD com luz de fundo LED
Consumo Energético (Máx.)	360 watt
Classe Diagonal	75"
Utilização Comercial	Sim - interativa
Combinado Com	Ecrã tátil (multi-touch)
Séries	S Series

Plataforma	Android
Sistema Operativo	Android OS 13
Presença de Sintonizador de TV	Não
Interface de Vídeo	HDMI
Qtd Portas HDMI	3 portas
Interface de PC	VGA (HD-15)
Modos	Modo paisagem
Design	Thin Bezel Design
Protecção	Vidro colado
Largura	170.9 cm
Profundidade	8.8 cm
Altura	102 cm
Peso	47.3 kg

## Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 3 anos
-------------------	----------------------------

## Diversos

Acessórios incluídos	2 fine-tip passive touch styluses, cabo de alimentação
Cabos incluídos	Cabo USB 3.0 Tipo B para Tipo A   Cabo HDMI
Padrões de Conformidade	HDCP 2.1, Google EDLA

## Potência

Dispositivo de energia	Suprimento de potência
Voltagem de entrada	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Stand by de Consumo de Energia	0.5 watt

## Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	40 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	10 - 90% (sem condensação)

## Visor

Suporte de Cor	1.070.000.000 cores
Resolução	3840 x 2160
Formato de Display	4K UHD (2160p)
Razão do aspecto da imagem	16:9
Taxa de Fotogramas e Tecnologia de Aprimoramento	60 Hz Frequency
Tecnologia de luz posterior de monitor LCD	LED de iluminação directa
Revestimento	Anti-brilho
Razão do contraste de imagem	5000:1
Brilho	350 cd/m <sup>2</sup>
Ângulo de visão	178 graus
Ângulo de Visualização (Vertical)	178 graus
Qtd de Pontos de Toque	40
Tempo de Resposta	6.5 ms
Características Comerciais	Slot OPS, Auto Source Mode

Horas / Dias de Funcionamento	16 / 7
-------------------------------	--------

Características	Suporte 10-bit, pegas de transporte, Suporte para ARC através de HDMI, CEC Support, tela inicial personalizável, Device Management Solution (DMS), paralelismo de ecrã
-----------------	--

## Conexões

Tipo de conector	2 x tátil   Tátil   2 x entrada HDMI - lateral   Saída de HDMI - lateral   Entrada VGA - lateral   2 x USB 3.0 - lateral   USB 2.0 - lateral   USB-C com Fornecimento de Energia de 65W - frente   Entrada HDMI - frente   USB 2.0 - frente   Linha de escuta ligada   Linha de escuta desligada   Saída SPDIF   RS-232   2 x LAN
------------------	---

## Sistema de áudio

Sistema do altifalante	2 altifalantes
------------------------	----------------

Saída potência/total	32 watt
----------------------	---------

Altifalantes	2 x altifalante de canal principal - 16 watt
--------------	--

## Dimensões e peso (transporte)

Largura (envio)	186.3 cm
-----------------	----------

Profundidade (envio)	22.5 cm
----------------------	---------

Altura (envio)	114 cm
----------------	--------

Peso (envio)	60.75 kg
--------------	----------

## Multimídia de Rede e Internet

Conectividade	LAN, Wi-Fi
---------------	------------

## Suporte e Montagem

Incluída Montagem na Parede	Sim
-----------------------------	-----

Interface de moldura de painel plano	800 x 400 mm
--------------------------------------	--------------

Compatibilidade VESA	Sim
----------------------	-----

## Controlo remoto

Tipo	Controlo remoto
------	-----------------

Bateria Incluída	Sim
------------------	-----

## Leitor de Média

Porta USB	Sim
-----------	-----

Qtd Portas USB	3
----------------	---

Configuração	Amlogic T982 Quad-Core - 8 GB - 64 GB - Mali-G52 MP2
--------------	--

## Que há na caixa?

Avocor AVS-7510E

Controlo remoto

Bateria do controlo remoto

Cabo USB 3.0 Tipo B para Tipo A

Cabo HDMI

Montagem na parede

Cabo de alimentação, 2 fine-tip passive touch styluses

\* A TD SYNnex não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNnex PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.