

D-Link DAP-X3060W (DAP-X3060W)

D-Link DAP-X3060W - Ponto de acesso sem fios - wall-plate - 1GbE - Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz - montável na parede



O D-Link DAP-X3060W é um ponto de acesso sem fios montável na parede, concebido para fornecer conectividade robusta e confiável para vários ambientes. Com suporte para a tecnologia Wi-Fi 6, este dispositivo oferece uma taxa máxima de transferência de dados de 3000 Mbps, garantindo acesso contínuo à Internet para vários dispositivos simultaneamente. O dispositivo possui capacidade de banda dupla, operando nas bandas de 2,4 GHz e 5 GHz, adequado para uso pessoal e comercial. O seu design compacto com antenas internas permite uma instalação fácil sem comprometer o desempenho ou a estética. Equipado com protocolos de segurança avançados, incluindo WPA3-Enterprise e WPA3-Personal, o DAP-X3060W garante um ambiente de rede seguro. Recursos adicionais, como acesso para convidados, recursos alimentados por PoE e direcionamento de banda, aprimoram a experiência do utilizador e simplificam o gerenciamento da rede. O DAP-X3060W atende a vários padrões de conformidade, oferecendo uma solução confiável e eficiente para as necessidades de rede, seja em casa ou no escritório.

Argumentos para a Venda

A tecnologia Wi-Fi 6 oferece velocidades mais rápidas e maior capacidade
Suporta conectividade de banda dupla para um desempenho versátil
Equipado com vários protocolos de segurança para proteção aprimorada
O design para montagem na parede permite uma instalação fácil
A capacidade Power over Ethernet simplifica os requisitos de cablagem

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Taxa de transferência de dados eficiente

O DAP-X3060W suporta uma taxa de transferência de dados máxima de 3000 Mbps, garantindo acesso rápido e confiável à Internet para todos os dispositivos conectados.

Recursos avançados de segurança

Com suporte para WPA3-Enterprise, WPA3-Personal e outros algoritmos de encriptação, este dispositivo oferece várias camadas de segurança para proteger a rede.

Opções de conectividade versáteis

Possui bandas de 2,4 GHz e 5 GHz, além de suporte para vários protocolos de ligação de dados, garantindo compatibilidade com uma ampla gama de dispositivos.

Gestão fácil de utilizar

A gestão remota através de protocolos como Telnet e HTTPS permite uma fácil configuração e monitorização da rede a partir de qualquer lugar.

Instalação conveniente

Concebido para ser montado na parede, o dispositivo pode ser instalado sem necessidade de grandes modificações de hardware ou espaço adicional.

Ficha Técnica

Descrição do produto	D-Link DAP-X3060W - ponto de acesso sem fios - wall-plate - Wi-Fi 6
Tipo de dispositivo	Ponto de acesso sem fios
Factor dr forma	Montável na parede
Protocolo de Ligação de Dados	IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Banda de frequência	2.4 GHz, 5 GHz
Desempenho	Taxa de dados máxima (2,4 GHz): 574 Mbps Taxa de dados máxima (5 GHz): 2402 Mbps Largura de banda do canal: 160 MHz
Acessórios incluídos	Suporte de montagem, mounting screws
Suportado Power Over Ethernet (PoE)	PoE
Dimensões (LxPxA)	12.072 cm x 4.02 cm x 19.568 cm

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de dispositivo	Ponto de acesso sem fios
Largura	12.072 cm
Profundidade	4.02 cm
Altura	19.568 cm

Diversos

Acessórios incluídos	Suporte de montagem, mounting screws
Padrões de Conformidade	FCC

Rede

Factor de forma	Montável na parede
Tecnologia de Conectividade	Sem fios
Taxa de transferência de dados	3000 Mbps
Protocolo de Ligação de Dados	IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Protocolo de gestão remota	HTTP, HTTPS, Telnet, SSH
Banda de frequência	2.4 GHz, 5 GHz
Desempenho	Taxa de dados máxima (2,4 GHz): 574 Mbps Taxa de dados máxima (5 GHz): 2402 Mbps Largura de banda do canal: 160 MHz
Avaliação Wi-Fi	AX3000
Indicadores de estado	Potência
Características	Alimentação por PoE, tecnologia 2x2 MIMO, Captive Portal, acesso de visitantes, botão de reinício, PoE Pass Through, direcção de cinta, Airtime Fairness, habilitar/desabilitar transmissão de SSID, mapeamento SSID para VLAN
Algoritmo de encriptação	WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WPA3-Personal, WPA3-Enterprise, WEP 64 bits, 128-bit WEP
Método de autenticação	RADIUS
Padrões de Conformidade	IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an

Expansão / conectividade

Interfaces	1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 3 x 1000Base-T - RJ-45
------------	---

Potência

Suportado Power Over Ethernet (PoE)	PoE
Dispositivo de energia	Adaptador de alimentação externo

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	40 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	10 - 90% (sem condensação)

Antena

Antena	Interno
Qtd antena	2

Que há na caixa?

D-Link DAP-X3060W

Adaptador de alimentação externo

Mounting screws, suporte de montagem

* A TD SYNnex não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNnex PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.