

## Startech (QUAD-USB-HDMI-ADAPT)

### Startech - Estação de engate - para portátil - USB-C - 4 x HDMI - Compatível com TAA



O StarTech.com QUAD-USB-HDMI-ADAPT é uma estação de acoplamento versátil projetada para utilizadores que desejam expandir as suas capacidades de exibição. Ele pode conectar até quatro monitores HDMI simultaneamente, permitindo multitarefas eficientes e maior produtividade. A estação de acoplamento suporta uma resolução máxima de 4K a uma taxa de atualização de 60 Hz, garantindo imagens nítidas e vibrantes para todas as aplicações. A sua funcionalidade de cabo host USB-C simplifica as ligações, enquanto a funcionalidade de passagem USB permite a transferência de dados a velocidades de até 480 Mbps, tornando-a adequada tanto para configurações de trabalho como de entretenimento. O dispositivo também suporta fornecimento de energia de até 140 W, minimizando a necessidade de fontes de alimentação adicionais durante as operações.

## Argumentos para a Venda

Ligue até quatro monitores HDMI para aumentar a produtividade  
Suporta resolução 4K a 60 Hz para imagens vibrantes  
Equipado com USB-C com Power Delivery para carregamento eficiente  
Oferece passagem USB para transferência de dados até 480 Mbps  
Concebido com suporte para ecrãs largos para várias aplicações

## Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

### Conectividade eficiente

A estação de acoplamento possui um cabo USB-C host que permite uma conexão perfeita com vários dispositivos, tornando-a uma excelente opção para usuários de laptops que desejam expandir a sua estação de trabalho.

### Suporte de alta resolução

Com capacidade para suportar resoluções até 4K a 60 Hz, esta estação de acoplamento garante uma nitidez visual impressionante, ideal para design gráfico, edição de vídeo e streaming.

### Capacidade de fornecimento de energia

Este produto possui fornecimento de energia USB-C de até 140 W, permitindo que os utilizadores carreguem os seus dispositivos enquanto se conectam simultaneamente a vários monitores, otimizando o espaço de trabalho.

### Transferência de dados flexível

Com suporte para passagem USB, os utilizadores podem atingir taxas de transferência de dados de até 480 Mbps, facilitando a ligação de unidades externas e outros periféricos diretamente através da estação de acoplamento.

### Conformidade e compatibilidade

O QUAD-USB-HDMI-ADAPT cumpre várias normas de conformidade, incluindo FCC, RoHS e WEEE, garantindo um produto confiável que cumpre os regulamentos ambientais e de segurança.

## Ficha Técnica

Descrição do produto	Startech - estação de engate - USB-C - 4 x HDMI - Compatível com TAA
Tipo de produto	Estação de engate - para portátil
Interface de acoplamento	USB-C
Interfaces de Vídeo	4 x HDMI
Dimensões (LxPxA)	11.9 cm x 8.7 cm x 1.6 cm
Peso	146 g
Cor	Cinzeno espaço
Compatível com TAA	Sim
Garantia do fabricante	Garantia de 3 anos

## Ficha Técnica Detalhada

### Geral

Tipo de produto	Estação de engate - para portátil
Largura	11.9 cm
Profundidade	8.7 cm
Altura	1.6 cm
Peso	146 g

Cor de compartimento Cinzento espaço

## Expansão / conectividade

Interfaces 1 x USB-C com fornecimento de energia - 24 pin USB-C (PD) | 4 x display/vídeo - saída de HDMI - HDMI Tipo A 19 pinos | 1 x USB-A 2.0 - Tipo A USB 4 pinos | 1 x USB-C - 24 pin USB-C

## Garantia do fabricante

Serviço e suporte Garantia limitada - 3 anos

## Vídeo

Detalhes de Resolução Máxima 4K - 60 Hz (Quad Display)

## Diversos

Cabos incluídos 1 x Cabo host USB-C - externo

Características USB motorizado, conector de passagem USB, suporte para ecrã panorâmico, transferência de dados até 480 Mbps, fornecimento de energia até 140W, suporte a 4K a 60Hz, chipset DisplayLink DL-7400

Padrões de Conformidade FCC, RoHS, WEEE

Compatível com TAA Sim

## Requisitos do sistema

SO necessário Google Chrome OS, Apple macOS 10.12, Apple macOS 10.13, Ubuntu 18.04, Apple macOS 10.11, Ubuntu 20.04, Apple macOS 10.14 - 10.15, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Apple macOS 10.11 - 10.12, Ubuntu 22.04, Apple macOS 14, Apple MacOS 15, Ubuntu 24.04

## Rede

Padrões de Conformidade USB 2.0

## Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima 0 °C

Temperatura de Funcionamento Máxima 40 °C

## Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa 21 cm

Profundidade da remessa 14.5 cm

Altura da remessa 4 cm

Peso de remessa 220 g

\* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.