

## iiyama ProLite XB2796HSC-B1 (XB2796HSC-B1)

iiyama ProLite XB2796HSC-B1 - Monitor LED - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 144 Hz - IPS - 300 cd/m<sup>2</sup> - 1500:1 - 3 ms - HDMI, USB-C - altifalantes - preto, mate



O iiyama ProLite XB2796HSC-B1 é um monitor de secretária versátil de 27 polegadas que oferece imagens Full HD. Com uma resolução nativa de 1920 x 1080 e uma taxa de atualização máxima de 144 Hz, este monitor garante uma qualidade de imagem suave tanto para jogos como para tarefas profissionais. Com tecnologias como Overdrive, Motion Blur Reduction e Adaptive-Sync, melhora a experiência visual, reduzindo o desfoque de movimento e o efeito de tela rasgada. Concebido para oferecer conforto ao girar para criar um espaço de trabalho ergonómico. Além disso, vem equipado com um hub USB 3.2 Gen 1 e várias opções de conectividade, incluindo HDMI e USB-C, facilitando a ligação de vários dispositivos. O revestimento mate do ecrã minimiza o brilho, garantindo uma experiência de visualização confortável em várias condições de iluminação.

## Argumentos para a Venda

Ecrã Full HD de 27 polegadas com resolução de 1920 x 1080  
Taxa de atualização de 144 Hz para uma nitidez de movimento suave  
Ajustes de altura, inclinação, rotação e pivô para uso ergonómico  
Funcionalidades como redução de desfoque de movimento e sincronização adaptativa  
Várias opções de conectividade, incluindo HDMI e USB-C

## Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

### Imagens impressionantes

O monitor oferece um ecrã TFT de matriz ativa de 27 polegadas com um pixel pitch de 0,311 mm e um brilho de 300 cd/m<sup>2</sup>, proporcionando imagens nítidas e coloridas.

### Desempenho dinâmico

Com um tempo de resposta rápido de 3 ms e uma alta taxa de V-Sync de 144 Hz, este monitor melhora os jogos e a reprodução de vídeo sem atrasos.

### Ajustes flexíveis

O suporte ergonómico permite um ajuste de altura de 150 mm, juntamente com funcionalidades de inclinação, rotação e pivô para garantir a melhor posição de visualização.

### Conectividade múltipla

Equipado com interfaces HDMI, DisplayPort e USB-C, este monitor suporta uma variedade de dispositivos para fácil conectividade e uso versátil.

### Recursos para o conforto dos olhos

Incorporando tecnologias como Redutor de Luz Azul e tecnologia Flicker-Free, este monitor minimiza o cansaço ocular durante o uso prolongado.

## Ficha Técnica

Descrição do produto	iiyama ProLite XB2796HSC-B1 - monitor LED - Full HD (1080p) - 27"
Tipo de dispositivo	Monitor LCD com luz posterior LED - 27"
URL do Código QR do Rótulo Energético	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/2460776">https://eprel.ec.europa.eu/qr/2460776</a>
Classe de Energia	Classe D
Características	USB 3.2 Gen 1 núcleo
Tipo de Painel	IPS
Relação de Aspecto	16:9
Resolução Nativa	Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 144 Hz
Ponto de Pixel	0.311 mm
Brilho	300 cd/m <sup>2</sup>
Relação de Contraste	1500:1
Tempo de resposta	3 ms (cinzento-a-cinzento)
Suporte de Cor	16,7 milhões de cores
Gama de Cores	72% NTSC, 96% sRGB
Conectores de Entrada	HDMI, USB-C
Ajustes da Posição do Visor	Altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação
Revestimento de Ecrã	Mate
Voltagem	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Cor	Preto, mate

Dimensões (LxPxA) - com suporte (posição mais elevada)	61.2 cm x 22.45 cm x 54.95 cm
Peso	6 kg
Padrões Ambientais	EPEAT Bronze
Padrões de conformidade	DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, UKCA
Garantia do fabricante	Garantia de 3 anos

## Ficha Técnica Detalhada

### Geral

Tipo de visor	Monitor LCD com luz posterior LED / matriz activa TFT
URL do Código QR do Rótulo Energético	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/2460776">https://eprel.ec.europa.eu/qr/2460776</a>
Classe de Energia	Classe D
Dimensão diagonal	27"
Dispositivos Integrados	USB 3.2 Gen 1 núcleo
Tipo de Painel	IPS
Relação de Aspecto	16:9
Resolução Nativa	Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 144 Hz
Ponto de Pixel	0.311 mm
Brilho	300 cd/m <sup>2</sup>
Relação de Contraste	1500:1
Suporte de Cor	16,7 milhões de cores
Gama de Cores	72% NTSC, 96% sRGB
Tempo de resposta	3 ms (cinzento-a-cinzento)
Taxa de Actualização Horizontal	30 - 170 kHz
Ângulo de Visualização Horizontal	178
Ângulo de Visualização Vertical	178
Revestimento de Ecrã	Mate
Tecnologia de Luz Posterior	Luz posterior LED
Idiomas OSD	Checo, Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Polish, Russo, Espanhol, Holandês, Japonês
Recursos	HDCP, Tecnologia Overdrive, Advanced Contrast Ratio (ACR), tecnologia Flicker Free, Motion Blur Reduction, i-Style Color, tecnologia de Sincronização Adaptativa, Blue Light Reducer Function, Modo Eco, 3 lados sem moldura
Cor	Preto, mate
Dimensões (LxPxA)	61.2 cm x 22.45 cm x 54.95 cm - com suporte (posição mais elevada)
Peso	6 kg

### Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 3 anos - no local
-------------------	---------------------------------------

### Áudio

Tipo	Altifalantes - estéreo
Canal / potência de saída	2 watt

### Diversos

Características	Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente), suporta interface VESA, sistema de organização de cabos
Cabos incluídos	1 x cabo USB-C - 1.8 m   1 x cabo de alimentação - 1 mm
Padrões de Conformidade	DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, UKCA
Tipo de Encaixe de Segurança	Ranhura de segurança Kensington

## Potência

Voltagem de entrada	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Consumo de Energia SDR (Em modo)	15 kWh/1000h
Consumo Energético (Típico)	15 watt
Stand by de Consumo de Energia	0.5 watt
Consumo Energético (Modo Desactivado)	0.3 watt

## Conectividade

Interfaces	HDMI   2 x USB 3.2 Gen 1   Auscultadores   Auscultadores
------------	--

## Dimensões e peso

Detalhes de peso e dimensões	Com suporte (posição mais baixa) - largura: 61.2 cm - profundidade: 22.45 cm - altura: 40.45 cm
------------------------------	---

## Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	69 cm
Profundidade da remessa	14 cm
Altura da remessa	46.5 cm
Peso de remessa	7.6 kg

## Mecânico

Ajustes da Posição do Visor	Altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação
Ângulo de inclinação	-5/+23
Ângulo Rotativo	360
Ângulo de rotação	90
Ajuste de Altura	150 mm
Interface de Montagem VESA	100 x 100 mm

## Informações sobre Sustentabilidade

Compatível com EPEAT	EPEAT Bronze
----------------------	--------------

## Que há na caixa?

iiyama ProLite XB2796HSC-B1

Cabo USB-C - 1.8 m

Cabo de alimentação - 1 m

\* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.