

## iiyama ProLite XB2796QSC-B1 (XB2796QSC-B1)

iiyama ProLite XB2796QSC-B1 - Monitor LED - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 75 Hz - IPS - 350 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 4 ms - HDMI, USB-C - altifalantes - preto, mate



O monitor iiyama ProLite XB2796QSC-B1 foi concebido para proporcionar uma experiência visual com o seu ecrã de 27 polegadas e uma resolução nativa de 2560 x 1440. A tecnologia IPS e um ângulo de visão vertical e horizontal de 178 graus garantem que as imagens permaneçam nítidas e vibrantes a partir de várias posições. O seu brilho de 350 cd/m<sup>2</sup> e relação de contraste de 1000:1 tornam-no adequado tanto para trabalho como para entretenimento, enquanto o tempo de resposta de 4 ms garante transições suaves para conteúdos de ritmo acelerado. Os altifalantes integrados oferecem som estéreo, melhorando as experiências multimédia. Equipado com várias opções de entrada, incluindo HDMI, DisplayPort e USB-C, o monitor XB2796QSC-B1 garante compatibilidade com vários dispositivos. O monitor inclui funcionalidades como a função Redutor de Luz Azul, Modo Eco e Ajustes de Cor de 6 Eixos para melhorar a experiência de visualização, reduzindo o cansaço ocular durante o uso prolongado. O suporte à interface VESA permite opções de montagem flexíveis e o sistema de gestão de cabos contribui para um espaço de trabalho organizado. Seja para jogos, uso profissional ou entretenimento casual, este monitor atende às suas necessidades com consumo de energia eficiente e ajustabilidade versátil.

## Argumentos para a Venda

Ecrã de 27 polegadas com resolução QHD para imagens detalhadas  
Ângulos de visão de 178 graus para excelente visibilidade  
Várias opções de conectividade, incluindo HDMI e USB-C  
Altifalantes estéreo integrados para áudio aprimorado  
Ajustes ergonómicos, incluindo inclinação, rotação e altura

## Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

**Ecrã de alta qualidade**  
O monitor possui uma resolução nativa de 2560 x 1440 e um ecrã de 27 polegadas, proporcionando nitidez e detalhes de imagem para fins profissionais e de entretenimento.

**Conectividade versátil**  
Com várias opções de entrada, como HDMI, DisplayPort e USB-C, os utilizadores podem conectar-se facilmente a vários dispositivos, garantindo a integração em qualquer configuração.

**Tecnologias para proteção dos olhos**  
A função Redutor de Luz Azul e o Modo Ecológico minimizam o cansaço ocular, tornando este monitor adequado para uso prolongado em diferentes condições de iluminação.

**Design ajustável**  
O monitor oferece vários ajustes de posição do ecrã, incluindo inclinação, rotação e altura, garantindo uma experiência de visualização confortável e adaptada às preferências individuais.

**Experiência de som aprimorada**  
Os altifalantes estéreo integrados proporcionam uma solução de áudio sem a necessidade de periféricos adicionais, tornando-o ideal para utilização multimédia.

## Ficha Técnica

Descrição do produto	iiyama ProLite XB2796QSC-B1 - monitor LED - QHD - 27"
Tipo de dispositivo	Monitor LCD com luz posterior LED - 27"
URL do Código QR do Rótulo Energético	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/2467674">https://eprel.ec.europa.eu/qr/2467674</a>
Classe de Energia	Classe E
Características	USB 3.2 Gen 1 núcleo
Tipo de Painel	IPS
Relação de Aspecto	16:9
Resolução Nativa	QHD 2560 x 1440 a 75 Hz
Ponto de Pixel	0.233 mm
Brilho	350 cd/m <sup>2</sup>
Relação de Contraste	1000:1 / 80000000:1 (dinâmico)
Tempo de resposta	4 ms (cinza-a-cinza)
Suporte de Cor	16,7 milhões de cores
Gama de Cores	72% NTSC, 96% sRGB
Conectores de Entrada	HDMI, USB-C
Ajustes da Posição do Visor	Altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação

Revestimento de Ecrã	Mate
Voltagem	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Cor	Preto, mate
Dimensões (LxPxA) - com suporte (posição mais elevada)	61.35 cm x 22.45 cm x 55.05 cm
Peso	6 kg
Padrões Ambientais	EPEAT Bronze
Padrões de conformidade	DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, UKCA
Garantia do fabricante	Garantia de 3 anos

## Ficha Técnica Detalhada

### Geral

Tipo de visor	Monitor LCD com luz posterior LED / matriz activa TFT
URL do Código QR do Rótulo Energético	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/2467674">https://eprel.ec.europa.eu/qr/2467674</a>
Classe de Energia	Classe E
Dimensão diagonal	27"
Dispositivos Integrados	USB 3.2 Gen 1 núcleo
Tipo de Painel	IPS
Relação de Aspecto	16:9
Resolução Nativa	QHD 2560 x 1440 a 75 Hz
Ponto de Pixel	0.233 mm
Brilho	350 cd/m <sup>2</sup>
Relação de Contraste	1000:1 / 80000000:1 (dinâmico)
Suporte de Cor	16,7 milhões de cores
Gama de Cores	72% NTSC, 96% sRGB
Tempo de resposta	4 ms (cinza-a-cinza)
Taxa de Actualização Horizontal	30 - 120 kHz
Ângulo de Visualização Horizontal	178
Ângulo de Visualização Vertical	178
Revestimento de Ecrã	Mate
Tecnologia de Luz Posterior	Luz posterior LED
Idiomas OSD	Checo, Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Polish, Russo, Espanhol, Holandês, Japonês
Recursos	OSD-Digital Display Director, HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), X-Res Technology, OSD Auto Rotate, Black Tuner, modo gamma, 6-Axis Color Adjustments, Blue Light Reducer Function, i-Style colour
Cor	Preto, mate
Dimensões (LxPxA)	61.35 cm x 22.45 cm x 55.05 cm - com suporte (posição mais elevada)
Peso	6 kg

### Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 3 anos - no local
-------------------	---------------------------------------

### Áudio

Tipo	Altifalantes - estéreo
Canal / potência de saída	2 watt

### Diversos

Características	Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente), suporta interface VESA, sistema de organização de cabos
Cabos incluídos	1 x cabo USB - 1 m   1 x cabo de alimentação

Padrões de Conformidade	DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, UKCA
Tipo de Encaixe de Segurança	Ranhura de segurança Kensington

## Potência

Voltagem de entrada	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Consumo de Energia SDR (Em modo)	20 kWh/1000h
Consumo Energético (Típico)	20 watt
Stand by de Consumo de Energia	0.5 watt
Consumo Energético (Modo Desactivado)	0.3 watt

## Dimensões e peso

Detalhes de peso e dimensões	Com suporte (posição mais baixa) - largura: 61.35 cm - profundidade: 22.45 cm - altura: 40.45 cm - Peso: 6 kg
------------------------------	---

## Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	69 cm
Profundidade da remessa	14 cm
Altura da remessa	46.5 cm
Peso de remessa	7.6 kg

## Mecânico

Ajustes da Posição do Visor	Altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação
Ângulo de inclinação	-5/+23
Ângulo Rotativo	360
Ângulo de rotação	90
Interface de Montagem VESA	100 x 100 mm

## Informações sobre Sustentabilidade

Compatível com EPEAT	EPEAT Bronze
----------------------	--------------

## Conectividade

Interfaces	HDMI   USB-C   Auscultadores
------------	------------------------------

## Que há na caixa?

iiyama ProLite XB2796QSC-B1

Cabo USB - 1 m

Cabo de alimentação

\* A TD SYNnex não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verificarem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNnex PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.